

MULTISPLIT SYSTÉMY - YCZ (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
El. napájanie 1~230V / 50Hz.



YCZ218



YCZ327

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



LEGO KONCEPT



VOLITEĽNÝ WIFI SYSTÉM



CHLADIVO R410A

MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Max. vzdialenosť celková / na okruh [m]	Max. prevýšenie medzi AWSI / AWSI a YCZ [m]	Hmotnosť [kg]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Cena bez DPH
AWAU-YCZ218-H11 (2 jednotky)	5,3 (1,8-6,3) / 1,55	6,0 (2,0-6,5) / 1,657	6,1 A++ / 4,1 A+	55	845 x 702 x 363	30 / 20	10 / 10	48	2 x 10 / 6	1 188 €
AWAU-YCZ327-H11 (3 jednotky)	7,8 (2,7-8,7) / 2,422	8,5 (2,8-9,2) / 2,348	6,6 A++ / 4,0 A+	58	946 x 810 x 410	45 / 25	10 / 10	68	3 x 10 / 6	1 438 €
AWAU-YCZ430-H11 (4 jednotky)	8,5 (2,8-9,2) / 2,64	9,0 (2,8-10,0) / 2,486	6,6 A++ / 3,9 A	58	946 x 810 x 410	60 / 30	10 / 10	70	3 x 10 / 6 1 x 12 / 6	1 707 €
AWAU-YCZ542-H11 (5 jednotiek)	12,3 (3,0-13,5) / 3,82	12,3 (3,0-14,0) / 3,407	6,6 A++ / 3,8 A	60	946 x 810 x 410	80 / 30	10 / 10	76	4 x 10 / 6 1 x 12 / 6	2 561 €

Vnútné jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).




HKD



XBD



CCDX, CCD, CBDX



DID

Vnútná jednotka		Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Externý statický tlak [Pa]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Jednotková cena bez DPH
Prevedenie	Označenie								
Nástenné	AWSI-HKD009-N11	2,65	2,70	-	820 x 280 x 195	20 / 28 / 32 / 35	8,8	10 / 6	165 €
	AWSI-HKD012-N11	3,54	3,20	-	820 x 280 x 195	21 / 29 / 33 / 36	8,8	10 / 6	169 €
	AWSI-HKD018-N11	5,00	5,00	-	1008 x 318 x 225	28 / 35 / 40 / 44	11,6	12 / 6	293 €
	AWSI-HKD024-N11	6,80	7,30	-	1123 x 335 x 235	30 / 37 / 43 / 47	14	16 / 10	408 €
Parapetné	AWSI-XBD012-N11	3,50	3,80	-	700 x 600 x 210	36 / 40 / 44	14,8	10 / 6	476 €
	AWSI-CCD009X-N11	2,60	2,90	-	570 x 260 x 570	32 / 36 / 39	14,5	10 / 6	441 €
Kazetové	AWSI-CCD012-N11	3,50	4,10	-	570 x 260 x 570	34 / 38 / 42	16	10 / 6	463 €
	AWSI-CBD018X-N11	5,10	5,60	-	570 x 260 x 570	33 / 40 / 48	16,5	12 / 6	519 €
	Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm								
Potrubné	AWSI-DID012-N11	3,50	3,80	25 (0-45)	700 x 210 x 635	27 / 31 / 35	18,4	10 / 6	573 €

POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK (vždy musia byť pripojené aspoň dve vnútorné jednotky)

AWAU-YCZ218-H11 (2 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 9	9 + 12	9 + 18	12 + 12	-	-	-	-	-
AWAU-YCZ327-H11 (3 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 18	12 + 12	12 + 18	18 + 18	-	-	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	-	-	-
AWAU-YCZ430-H11 (4 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 18	9 + 24*	12 + 12	12 + 18	12 + 24*	18 + 18	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	-	-
	4 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	-	-	-	-	-	-	-
AWAU-YCZ542-H11 (5 jednotiek)	2 vnútorné jednotky	18 + 18	18 + 24	-	-	-	-	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 18	9 + 9 + 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	9 + 12 + 24	9 + 18 + 18	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 18 + 18	12 + 18 + 24	18 + 18 + 18	-	-	-
	4 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 18 + 18	-
	5 vnútorných jednotiek	9 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12 + 12	-	-

* - kombinácie s veľkosťou 24 sú povolené len s modelmi YCZ430 s kódom 7SP091172