

## MULTISPLIT SYSTÉMY - YCZ DCI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

1 kompresor.  
Automatický restart.  
Elektrické expanzní ventily.  
El. napájení 1~230V / 50Hz.



GC YCZ 2-18 H11



GC YCZ 3-27 H11



GC YCZ 5-36 H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:  
- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



**ECODESIGN**

### MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

| Jednotka                        | Chladicí výkon<br>(nominální) /<br>příkon [kW] | Topný výkon<br>(nominální) /<br>příkon [kW] | Sezónní účinnost<br>SEER / SCOP | Akustický tlak<br>Lp (1m)<br>[dB(A)] | Rozměry<br>(šířka x výška x hloubka)<br>[mm] | Max. vzdálenost<br>celková /<br>na okruh [m] | Max. převýšení<br>mezi ST a ST/<br>ST a GC [m] | Hmotnost<br>[kg] | Potrubí<br>plyn / kapalina<br>[mm] | Cena<br>bez DPH |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| GC YCZ 2-18 H11<br>(2 jednotky) | 5,2<br>1,62                                    | 6<br>1,66                                   | 6,1 A++ /<br>4,1 A+             | 55                                   | 845 x 700 x 320                              | 30 / 20                                      | 10 / 10                                        | 48               | 2 x 10 / 6                         | 25 939 Kč       |
| GC YCZ 3-27 H11<br>(3 jednotky) | 7,8<br>2,43                                    | 8,5<br>2,31                                 | 6,6 A++ /<br>3,9 A              | 58                                   | 900 x 860 x 315                              | 45 / 25                                      | 10 / 10                                        | 62               | 3 x 10 / 6                         | 31 286 Kč       |
| GC YCZ 4-30 H11<br>(4 jednotky) | 8,5<br>2,65                                    | 9<br>2,36                                   | 6,6 A++ /<br>3,9 A              | 58                                   | 900 x 860 x 315                              | 60 / 30                                      | 10 / 10                                        | 65               | 4 x 10 / 6                         | 43 687 Kč       |
| GC YCZ 5-36 H11<br>(5 jednotek) | 10,5<br>3,27                                   | 11,5<br>3,18                                | 5,6 A+ /<br>3,8 A               | 60                                   | 990 x 965 x 345                              | 75 / 30                                      | 10 / 10                                        | 80               | 5 x 10 / 6                         | 58 306 Kč       |

Vnitřní jednotky mohou pracovat pouze v jednom pracovním režimu současně (všechny jsou v režimu chlazení resp. režimu topení).



ST HND 009-018 DCI




ST HKD 009-018 DCI



ST XAD 012 DCI  
ST XADX 018 DCI



ST CBD 012 DCI  
ST CBDX 018 DCI



ST DCD 012 DCI

| Vnitřní jednotka |                                   | Chladicí výkon<br>[kW] | Topný výkon<br>[kW] | Externí statický<br>tlak<br>[Pa] | Rozměry<br>(šířka x výška x hloubka)<br>[mm] | Akustický tlak<br>Lp (1m)<br>[dB(A)] | Hmotnost<br>[kg] | Potrubí<br>plyn / kapalina<br>[mm] | Jednotková<br>cena bez DPH |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Provedení        | Označení                          |                        |                     |                                  |                                              |                                      |                  |                                    |                            |
| Nástěnná         | ST HND 009 DCI                    | 2,7                    | 2,8                 | -                                | 750 x 280 x 198                              | 22 / 28 / 34 / 38                    | 8                | 10 / 6                             | 7 765 Kč                   |
|                  | ST HND 012 DCI                    | 3,5                    | 3,7                 | -                                | 835 x 280 x 198                              | 23 / 28 / 35 / 39                    | 9                | 10 / 6                             | 8 277 Kč                   |
|                  | ST HND 018 DCI                    | 5,0                    | 5,6                 | -                                | 990 x 315 x 218                              | 29 / 33 / 39 / 45                    | 12,5             | 12 / 6                             | 10 239 Kč                  |
|                  | ST HKD 009 DCI                    | 2,7                    | 2,8                 | -                                | 800 x 275 x 188                              | 24 / 26 / 32 / 37                    | 6,5              | 10 / 6                             | 5 546 Kč                   |
|                  | ST HKD 012 DCI                    | 3,2                    | 3,5                 | -                                | 800 x 275 x 188                              | 24 / 26 / 32 / 38                    | 7,5              | 10 / 6                             | 5 831 Kč                   |
|                  | ST HKD 018 DCI                    | 5,0                    | 5,1                 | -                                | 940 x 275 x 205                              | 30 / 33 / 37 / 43                    | 9,5              | 12 / 6                             | 9 670 Kč                   |
| Parapetní        | ST XAD 012 DCI                    | 3,5                    | 3,6                 | -                                | 700 x 600 x 210                              | 36 / 40 / 44                         | 15               | 10 / 6                             | 12 965 Kč                  |
|                  | ST XADX 018 DCI                   | 4,7                    | 5,0                 | -                                | 700 x 600 x 210                              | 39 / 42 / 45                         | 15               | 12 / 6                             | 17 401 Kč                  |
| Kazetová         | ST CBD 012 DCI                    | 3,5                    | 3,5                 | -                                | 570 x 260 x 570                              | 34 / 38 / 42                         | 16               | 10 / 6                             | 13 810 Kč                  |
|                  | ST CBDX 018 DCI                   | 5,0                    | 5,3                 | -                                | 570 x 260 x 570                              | 33 / 40 / 48                         | 16,5             | 12 / 6                             | 14 817 Kč                  |
|                  | Dekorační panel 647 x 50 x 647 mm |                        |                     |                                  |                                              |                                      |                  |                                    | 2 860 Kč                   |
| Potrubní         | ST DCD 012 DCI                    | 3,5                    | 3,8                 | 25                               | 700 x 210 x 635                              | 36 / 39 / 41                         | 18               | 10 / 6                             | 14 194 Kč                  |

### POVOLENÉ KOMBINACE VELIKOSTÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK

|                                 |                      |                   |                    |                    |                     |                     |                      |                       |                        |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| GC YCZ 2-18 H11<br>(2 jednotky) | 2 vnitřní jednotky   | 9 + 9             | 9 + 12             | 9 + 18             | 12 + 12             | -                   | -                    | -                     | -                      |
| GC YCZ 3-27 H11<br>(3 jednotky) | 2 vnitřní jednotky   | 9 + 18            | 12 + 18            | 18 + 18            | -                   | -                   | -                    | -                     | -                      |
|                                 | 3 vnitřní jednotky   | 9 + 9 + 9         | 9 + 9 + 12         | 9 + 9 + 18         | 9 + 12 + 12         | 9 + 12 + 18         | 12 + 12 + 12         | -                     | -                      |
| GC YCZ 4-30 H11<br>(4 jednotky) | 2 vnitřní jednotky   | 9 + 18            | 12 + 18            | 18 + 18            | -                   | -                   | -                    | -                     | -                      |
|                                 | 3 vnitřní jednotky   | 9 + 9 + 9         | 9 + 9 + 12         | 9 + 9 + 18         | 9 + 12 + 12         | 9 + 12 + 18         | 12 + 12 + 12         | -                     | -                      |
|                                 | 4 vnitřní jednotky   | 9 + 9 + 9 + 9     | 9 + 9 + 9 + 12     | -                  | -                   | -                   | -                    | -                     | -                      |
| GC YCZ 5-36 H11<br>(5 jednotek) | 2 vnitřní jednotky   | 18 + 18           | -                  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                     | -                      |
|                                 | 3 vnitřní jednotky   | 9 + 9 + 18        | 9 + 12 + 12        | 9 + 12 + 18        | 9 + 18 + 18         | 12 + 12 + 12        | 12 + 12 + 18         | 12 + 18 + 18          | 18 + 18 + 18           |
|                                 | 4 vnitřní jednotky   | 9 + 9 + 9 + 9     | 9 + 9 + 9 + 12     | 9 + 9 + 9 + 18     | 9 + 9 + 12 + 12     | 9 + 9 + 12 + 18     | 9 + 12 + 12 + 12     | 9 + 12 + 12 + 18      | 9 + 9 + 18 + 18        |
|                                 | 5 vnitřní jednotky   | 12 + 12 + 12 + 12 | 12 + 12 + 12 + 18  | -                  | -                   | -                   | -                    | -                     | -                      |
|                                 | 5 vnitřních jednotek | 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 + 9 + 9 + 9 + 12 | 9 + 9 + 9 + 9 + 18 | 9 + 9 + 9 + 12 + 12 | 9 + 9 + 9 + 12 + 18 | 9 + 9 + 12 + 12 + 12 | 9 + 12 + 12 + 12 + 12 | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 |

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)