

MULTISPLIT SYSTÉMY - YCZ DCI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
El. napájanie 1~230V / 50Hz.



GC YCZ 2-18 H11



GC YCZ 3-27 H11



GC YCZ 5-36 H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C




[ECODESIGN]

MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Jednotka	Chladiaci výkon (nominálny) / príkon [kW]	Vykurovací výkon (nominálny) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Max. vzdialenosť celková / na okruh [m]	Max. prevýšenie medzi ST a ST/ ST a GC [m]	Hmotnosť [kg]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Cena bez DPH
GC YCZ 2-18 H11 (2 jednotky)	5,2 1,62	6 1,66	6,1 A++ / 4,1 A+	55	845 x 700 x 320	30 / 20	10 / 10	48	2 x 10 / 6	943 €
GC YCZ 3-27 H11 (3 jednotky)	7,8 2,43	8,5 2,31	6,6 A++ / 3,9 A	58	900 x 860 x 315	45 / 25	10 / 10	62	3 x 10 / 6	1 138 €
GC YCZ 4-30 H11 (4 jednotky)	8,5 2,65	9 2,36	6,6 A++ / 3,9 A	58	900 x 860 x 315	60 / 30	10 / 10	65	4 x 10 / 6	1 589 €
GC YCZ 5-36 H11 (5 jednotiek)	10,5 3,27	11,5 3,18	5,6 A+ / 3,8 A	60	990 x 965 x 345	75 / 30	10 / 10	80	5 x 10 / 6	2 120 €


Vnútorne jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).



ST HND 009-018 DCI



ST HKD 009-018 DCI

ST XAD 012 DCI
ST XADX 018 DCIST CBD 012 DCI
ST CBDX 018 DCI

ST DCD 012 DCI

Vnútorná jednotka		Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Externý statický tlak [Pa]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Jednotková cena bez DPH
Prevedenie	Označenie								
Nástenná	ST HND 009 DCI	2,7	2,8	-	750 x 280 x 198	22 / 28 / 34 / 38	8	10 / 6	282 €
	ST HND 012 DCI	3,5	3,7	-	835 x 280 x 198	23 / 28 / 35 / 39	9	10 / 6	301 €
	ST HND 018 DCI	5,0	5,6	-	990 x 315 x 218	29 / 33 / 39 / 45	12,5	12 / 6	372 €
	ST HKD 009 DCI	2,7	2,8	-	800 x 275 x 188	24 / 26 / 32 / 37	6,5	10 / 6	202 €
	ST HKD 012 DCI	3,2	3,5	-	800 x 275 x 188	24 / 26 / 32 / 38	7,5	10 / 6	212 €
	ST HKD 018 DCI	5,0	5,1	-	940 x 275 x 205	30 / 33 / 37 / 43	9,5	12 / 6	352 €
Parapetná	ST XAD 012 DCI	3,5	3,6	-	700 x 600 x 210	36 / 40 / 44	15	10 / 6	471 €
	ST XADX 018 DCI	4,7	5,0	-	700 x 600 x 210	39 / 42 / 45	15	12 / 6	633 €
	ST CBD 012 DCI	3,5	3,5	-	570 x 260 x 570	34 / 38 / 42	16	10 / 6	502 €
Kazetová	ST CBDX 018 DCI	5,0	5,3	-	570 x 260 x 570	33 / 40 / 48	16,5	12 / 6	539 €
	Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm								
Potrúbná	ST DCD 012 DCI	3,5	3,8	25	700 x 210 x 635	36 / 39 / 41	18	10 / 6	516 €

POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK

GC YCZ 2-18 H11 (2 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 9	9 + 12	9 + 18	12 + 12	-	-	-	-
GC YCZ 3-27 H11 (3 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 18	12 + 18	18 + 18	-	-	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	-	-
GC YCZ 4-30 H11 (4 jednotky)	2 vnútorné jednotky	9 + 18	12 + 18	18 + 18	-	-	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	-	-
	4 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	-	-	-	-	-	-
GC YCZ 5-36 H11 (5 jednotiek)	2 vnútorné jednotky	18 + 18	-	-	-	-	-	-	-
	3 vnútorné jednotky	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	9 + 18 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	12 + 18 + 18	18 + 18 + 18
	4 vnútorné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 18 + 18
	5 vnútorných jednotiek	12 + 12 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 18	-	-	-	-	-	-
		9 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 12 + 12

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplomer)