

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CBD

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
360° výfukovanie vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie
-15°C až 50°C

- vykurovanie
do -15°C



ECODESIGN

PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-CBD012-N11	3,5 (1,0-4,0) / 1,09	3,5 (1,0-4,1) / 0,97	5,6 A+ / 3,8 A	34 / 38 / 42	52	570 x 260 x 570	10 / 6	20 / 10	16	440 €	1 202 €
AWAU-YLD012-H11	5 (1,6-6,2) / 1,65	5,3 (1,6-6,4) / 1,47	5,6 A+ / 3,8 A	33 / 40 / 48	57	760 x 590 x 285	12 / 6	30 / 20	35,4	762 €	1 514 €
AWSI-CBD018-N11	7,2 (2,0-7,8) / 2,24	8 (2,2-8,6) / 2,15	6,1 A++ / 3,9 A	42 / 45 / 47	57	570 x 260 x 570	16 / 10	50 / 25	16,5	472 €	1 884 €
AWAU-YLD018-H11	8,5 (2,4-9,6) / 2,82	8,6 (2,5-9,8) / 2,34	6,4 A++ / 3,9 A	44 / 47 / 50	58	845 x 700 x 320	16 / 10	50 / 25	46	1 043 €	2 313 €
AWSI-CBD024-N11	10 (3,0-11,8) / 3,32	10,5 (3,2-12,0) / 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	60	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	24	600 €	1 884 €
AWAU-YLD024-H11	12,5 (4,2-14,0) / 3,89	13 (4,2-14,8) / 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	61	900 x 860 x 315	16 / 10	65 / 30	59	1 285 €	2 896 €
AWSI-CBD030-N11	10 (3,0-11,8) / 3,32	10,5 (3,2-12,0) / 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	60	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,5	699 €	2 313 €
AWAU-YLD030-H11	12,5 (4,2-14,0) / 3,89	13 (4,2-14,8) / 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	61	900 x 860 x 315	16 / 10	65 / 30	59	1 613 €	3 268 €
AWSI-CBD036-N11	10 (3,0-11,8) / 3,32	10,5 (3,2-12,0) / 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	60	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,5	724 €	2 896 €
AWAU-YLD036-H11	12,5 (4,2-14,0) / 3,89	13 (4,2-14,8) / 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	61	990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	73	2 172 €	3 268 €
AWSI-CBD036-N11	10 (3,0-11,8) / 3,32	10,5 (3,2-12,0) / 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	60	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,5	724 €	3 268 €
AWAU-YLD036-H13	12,5 (4,2-14,0) / 3,89	13 (4,2-14,8) / 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	61	990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	77	2 544 €	3 268 €
AWSI-CBD048-N11	12,5 (4,2-14,0) / 3,89	13 (4,2-14,8) / 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	61	840 x 287 x 840	16 / 10	65 / 30	29	745 €	3 504 €
AWAU-YLD048-H13						938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	102,5	2 759 €	3 504 €

* - model 048 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.

Povinné príslušenstvo	Veľkosti 012, 018	Veľkosti 024, 030, 036, 048	Hmotnosť	Cena bez DPH
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm	•	-	2,5 kg	91 €
Dekoračný panel 950 x 55 x 950 mm	-	•	5 kg	145 €

TWIN APLIKÁCIA

- simultánna prevádzka vnútorných jednotiek s rovnakým nastavením
- pre ovládanie je možné zvoliť káblový nástenný ovládač RCW6 alebo RCW8



Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	2 x AWSI-CBD018-N11 2 x AWSI-CBD024-N11 2 x AWSI-CBD030-N11	AWAU-YLD036-H11(H13) AWAU-YLD048-H13 AWAU-YLD060-H13

Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	AWAU-YLD036-H11(H13)	AWAU-YLD048-H13	AWAU-YLD060-H13
Potrúbie "plyn" / "kvapalina"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"
Maximálna vzdialenosť	30 m	50 m	50 m
Rozdiel vzdialeností medzi jednotkami	10 m	10 m	10 m
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	20 m	20 m	20 m
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami	0,5 m	0,5 m	0,5 m

Povinné príslušenstvo	Cena bez DPH
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)	95 €