

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CBD DCI

Standardní filtrace.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatické výfukové klapky.
360° výfukování vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnost použít jako TWIN multisplit systém.



ST CBD DCI



GC YLD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

PANEL NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST CBD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,0-4,0) 1,09	3,5 (1,0-4,1) 0,97	5,6 A+ / 3,8 A	34 / 38 / 42 52	570 x 260 x 570 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 10	16 35,4	13 810 Kč 23 952 Kč	37 762 Kč
ST CBD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5 (1,6-6,2) 1,65	5,3 (1,6-6,4) 1,47	5,6 A+ / 3,8 A	33 / 40 / 48 55	570 x 260 x 570 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	16,5 46	14 817 Kč 32 754 Kč	47 572 Kč
ST CBD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8) 2,24	8 (2,2-8,6) 2,15	6,1 A++ / 3,9 A	42 / 45 / 47 57	840 x 245 x 840 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	24 59	18 847 Kč 40 618 Kč	59 465 Kč
ST CBD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,5 (2,4-9,6) 2,82	8,6 (2,5-9,8) 2,34	6,4 A++ / 3,9 A	44 / 47 / 50 58	840 x 245 x 840 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	26,5 59	21 966 Kč 50 691 Kč	72 657 Kč
ST CBD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10 (3,0-11,8) 3,32	10,5 (3,2-12,0) 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51 60	840 x 245 x 840 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	26,5 73	22 746 Kč 69 262 Kč	92 008 Kč
ST CBD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10 (3,0-11,8) 3,32	10,5 (3,2-12,0) 2,91	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51 60	840 x 245 x 840 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	26,5 77	22 746 Kč 79 156 Kč	101 902 Kč
ST CBD 048 DCI	GC YLD 048 H13	12,5 (4,2-14,0) 3,89	13 (4,2-14,8) 3,6	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54 61	840 x 287 x 840 938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	29 102,5	23 396 Kč 87 735 Kč	111 131 Kč

* - model 048 nepodléhá ErP směrnici (zobrazené hodnoty jsou EER/COP - energetická třída podle 2002/31/ES); venkovní jednotky H13 jsou třífázové

Ke všem jednotkám je potřebné objednat také dekorační panel.

Volitelné příslušenství	Hmotnost	CBD 012, 018 DCI	CBD 024, 030, 036, 048 DCI	Cena bez DPH
Dekorační panel 647 x 50 x 647 mm	2,5 kg	•	-	2 860 Kč
Dekorační panel 950 x 55 x 950 mm	5 kg	-	•	4 549 Kč
Sada refnetů pro TWIN aplikaci (plyn/kapalina)				2 600 Kč

MULTISPLIT APLIKÁCE - TWIN



Simultánní provoz jednotek se stejným nastavením.

2 x CBD 018 s YLD 036, 2 x CBD 024 s YLD 048, 2 x CBD 030 s YLD 060.

Pro ovládání je možné zvolit RCW6 nebo RCW8.

Vzdálenosti a omezení v tabulce u TWIN aplikace jednotek DCD.

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CAD DCI

Standardní filtrace.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.



ST CAD DCI



GC YUDA H13

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení

-10°C až 46°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

PANEL NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST CAD 060 DCI	GC YUDA 060 H13	14 (4,0-15,5) 4,36	15 (4,0-17,5) 4,4	3,21 A / 3,41 B*	42 / 45 / 50 60	840 x 280 x 1230 948 x 1250 x 340	19 / 10	50 / 30	46 96	24 046 Kč 104 762 Kč	128 808 Kč

* - model 060 nepodléhá ErP směrnici (energetická třída podle 2002/31/ES)

Ke všem jednotkám je potřebné objednat také dekorační panel.

Volitelné příslušenství	Hmotnost	Cena bez DPH
Dekorační panel 950 x 80 x 1340 mm	8,4 kg	4 549 Kč
Kabelové ovládání RWW01		2 730 Kč
Kabelové skupinové ovládání RWW04 (max. 16 jednotek)		3 548 Kč

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)