

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CBD DCI

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
360° vyfukovanie vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť použiť ako TWIN multisplit systém.



ST CBD DCI



GC YLD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST CBD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,1)	5,6 A+ / 3,8 A	34 / 38 / 42	570 x 260 x 570	10 / 6	20 / 10	16	502 €	1 373 €
ST CBD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5 (1,6-6,2)	5,3 (1,6-6,4)	5,6 A+ / 3,8 A	33 / 40 / 48	570 x 260 x 570	12 / 6	30 / 20	16,5	539 €	1 730 €
ST CBD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8)	8 (2,2-8,6)	6,1 A++ / 3,9 A	42 / 45 / 47	840 x 245 x 840	16 / 10	50 / 25	24	685 €	2 162 €
ST CBD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,5 (2,4-9,6)	8,6 (2,5-9,8)	6,4 A++ / 3,9 A	44 / 47 / 50	840 x 245 x 840	16 / 10	50 / 25	26,5	799 €	2 642 €
ST CBD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10 (3,0-11,8)	10,5 (3,2-12,0)	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,5	827 €	3 346 €
ST CBD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10 (3,0-11,8)	10,5 (3,2-12,0)	5,4 A / 3,8 A	46 / 49 / 51	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,5	827 €	3 706 €
ST CBD 048 DCI	GC YLD 048 H13	12,5 (4,2-14,0)	13 (4,2-14,8)	3,21 A / 3,61 A*	47 / 50 / 54	840 x 287 x 840	16 / 10	65 / 30	29	851 €	4 041 €
		3,89	3,6		61	938 x 1369 x 392			102,5	3 190 €	

* - model 048 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.

Voliteľné príslušenstvo	Hmotnosť	CBD 012, 018 DCI	CBD 024, 030, 036, 048 DCI	Cena bez DPH
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm	2,5 kg	•	-	104 €
Dekoračný panel 950 x 55 x 950 mm	5 kg	-	•	165 €
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)				95 €

MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN



Simultánna prevádzka jednotiek s rovnakým nastavením.


2 x CBD 018 s YLD 036, 2 x CBD 024 s YLD 048, 2 x CBD 030 s YLD 060.

Pre ovládanie je možné zvoliť RCW6 alebo RCW8.

Vzdialenosti a obmedzenia - podľa tabuľky u TWIN aplikácie jednotiek DCD.

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CAD DCI

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.



ST CAD DCI



GC YUDA H13

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-10°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Účinnosť EER / COP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST CAD 060 DCI	GC YUDA 060 H13	14 (4,0-15,5)	15 (4,0-17,5)	3,21 A / 3,41 B*	42 / 45 / 50	840 x 280 x 1230	19 / 10	50 / 30	46	874 €	4 684 €
		4,36	4,4		60	948 x 1250 x 340			96	3 810 €	

* - model 060 nepodlieha ErP smernici (energetická trieda podľa 2002/31/ES)

Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.

Voliteľné príslušenstvo	Hmotnosť	Cena bez DPH
Dekoračný panel 950 x 80 x 1340 mm	8,4 kg	165 €
Káblové ovládanie RWW01		99 €
Káblové skupinové ovládanie RWW04 (max. 16 jednotiek)		129 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplomer)