

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CCD

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
360° výfukovanie vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Možnosť použiť ako TWIN systém.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLITEĽNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKTÝ ZAP/VYP,
GENERALNÝ ALARM



CHLADIVO
R410A

PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-CCD012-N11	3,5 (0,8-4,4) / 0,9	4,1 (0,85-5,1) / 0,995	6,8 A++ / 4,0 A+	34 / 38 / 42	54	570 x 260 x 570	10 / 6	25 / 10	16	463 €	1 374 €
AWAU-YMD012-H11	5,1 (0,8-6,1) / 1,579	5,6 (0,9-7,0) / 1,509	6,3 A++ / 4,0 A+	36 / 40 / 44	54	800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	34,5	911 €	
AWSI-CCD018-N11	6,8 (1,2-8,2) / 2,105	7,6 (1,2-8,6) / 2,049	6,1 A++ / 4,0 A+	42 / 44 / 47	60	570 x 260 x 570	16 / 10	50 / 25	16,5	521 €	1 648 €
AWAU-YMD018-H11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,2 (2,6-13,2) / 3,216	6,1 A++ / 4,0 A+	48 / 51 / 54	61	800 x 554 x 333	16 / 10	65 / 30	35,5	1 127 €	
AWSI-CCD024-N11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,2 (2,6-13,2) / 3,216	6,1 A++ / 4,0 A+	48 / 51 / 54	61	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	24	717 €	2 159 €
AWAU-YMD024-H11	14,0 (4,0-16,1) / 5,344	15,5 (4,2-17,6) / 4,532	5,6 A+ / 4,0 A+	46 / 49 / 52	63	845 x 702 x 363	16 / 10	65 / 30	49	1 442 €	
AWSI-CCD036-N11	14,0 (4,0-16,1) / 5,344	15,5 (4,2-17,6) / 4,532	5,6 A+ / 4,0 A+	46 / 49 / 52	63	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,4	880 €	3 219 €
AWAU-YMD036-H11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,2 (2,6-13,2) / 3,216	6,1 A++ / 4,0 A+	48 / 51 / 54	61	946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	67,2	2 339 €	
AWSI-CCD036-N11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,2 (2,6-13,2) / 3,216	6,1 A++ / 4,0 A+	48 / 51 / 54	61	840 x 245 x 840	16 / 10	65 / 30	26,4	880 €	3 542 €
AWAU-YMD036-H13	14,0 (4,0-16,1) / 5,344	15,5 (4,2-17,6) / 4,532	5,6 A+ / 4,0 A+	46 / 49 / 52	63	946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	81	2 662 €	
AWSI-CCD048-N11	14,0 (4,0-16,1) / 5,344	15,5 (4,2-17,6) / 4,532	5,6 A+ / 4,0 A+	46 / 49 / 52	63	840 x 287 x 840	16 / 10	65 / 30	28	964 €	3 859 €
AWAU-YMD048-H13	14,0 (4,0-16,1) / 5,344	15,5 (4,2-17,6) / 4,532	5,6 A+ / 4,0 A+	46 / 49 / 52	63	952 x 1333 x 415	16 / 10	65 / 30	108,1	2 895 €	

* - vonkajšie jednotky s označením H13 sú trojfázové

Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.

Povinné príslušenstvo	Veľkosti 012, 018	Veľkosti 024, 036, 048	Hmotnosť	Cena bez DPH
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm	•	-	2,5 kg	103 €
Dekoračný panel 950 x 55 x 950 mm	-	•	5 kg	165 €

TWIN APLIKÁCIA

- simultánna prevádzka vnútorných jednotiek s rovnakým nastavením
- pre ovládanie je možné zvoliť káblový nástenný ovládač RCW6 alebo RCW8



Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	2 x AWSI-CCD018-N11 2 x AWSI-CCD024-N11	AWAU-YMD036-H11(H13) AWAU-YMD048-H13

Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	AWAU-YMD036-H11(H13)	AWAU-YMD048-H13
Potrubié "plyn" / "kvapalina"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"
Maximálna vzdialenosť	30 m	50 m
Rozdiel vzdialeností medzi jednotkami	10 m	10 m
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	20 m	20 m
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami	0,5 m	0,5 m

Povinné príslušenstvo	Cena bez DPH
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)	71 €