

KAZETOVÉ JEDNOTKY - CDM

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky a reštart.
Automatické výfukové klapky.
360° distribúcia vzduchu.
Zabudované čerpadlo kondenzátu 500mm (012-018).
Zabudované čerpadlo kondenzátu 750mm (024-048).
Možnosť použiť ako TWIN systém.
Ekologické chladivo R32.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA JEDNOTKY.

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť bez panelu [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AW-CDM012-N91	AW-YDFA012-H91	3,52 (1,52-5,38) / 0,85	4,4 (1,03-5,57) / 1,1	6,4 A++ / 4,0 A+	33 / 36 / 41 55	570 x 260 x 570 800 x 554 x 333	10 / 6	25 / 10	16,2 34,7	451 € 776 €	1 227 €
AW-CDM018-N91	AW-YDFA018-H91	5,28 (2,9-5,45) / 1,63	5,42 (2,37-6,1) / 1,46	6,1 A++ / 4,0 A+	35 / 39 / 42 55	570 x 260 x 570 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	16,2 33,7	512 € 958 €	1 470 €
AW-CDM024-N91	AW-YDFA024-H91	7,03 (2,23-8,21) / 2,19	7,62 (2,43-8,65) / 2,05	6,1 A++ / 4,0 A+	40 / 43 / 47 62	840 x 245 x 840 845 x 702 x 363	16 / 10	50 / 25	24 49,4	664 € 1 266 €	1 930 €
AW-CDM036-N91	AW-YDFA036-H91	10,55 (2,64-12,02) / 3,75	11,14 (2,93-13,19) / 2,96	6,1 A++ / 4,0 A+	46 / 49 / 52 65	840 x 245 x 840 946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	27,5 66,8	1 051 € 1 909 €	2 960 €
AW-CDM036-N91	AW-YDFA036-H93	10,55 (2,64-12,02) / 3,95	11,14 (2,93-13,19) / 3,0	6,1 A++ / 4,0 A+	46 / 49 / 52 64	840 x 245 x 840 946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	27,5 81,5	1 051 € 2 188 €	3 239 €
AW-CDM048-N91	AW-YDFA048-H91	14,00 (4,76-14,58) / 5,13	16,1 (3,93-16,77) / 5,05	6,1 A++ / 4,0 A+	49 / 50 / 52 66	840 x 287 x 840 952 x 1333 x 415	16 / 10	65 / 30	29 106,7	1 271 € 2 235 €	3 506 €

* - vonkajšie jednotky s označením H93 sú trojfázové

Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.

Povinné príslušenstvo	Veľkosti 012, 018	Veľkosti 024, 036, 048	Hmotnosť	Cena bez DPH
Dekoračný panel 647 x 50 x 647 mm	•	-	2,5 kg	103 €
Dekoračný panel 950 x 55 x 950 mm	-	•	5 kg	164 €

TWIN APLIKÁCIA

- simultánna prevádzka vnútorných jednotiek s rovnakým nastavením
- pre ovládanie sa používa káblový nástenný ovládač RCW11



Aplikácia	Vnútorné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	2 x AW-CDM024-N91	AW-YDFA048-H93

	Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami
Priemer potrubia "plyn" / "kvapalina"	5/8" / 3/8"
Maximálna celková dĺžka potrubia	50 m
Rozdiel dĺžok podružných potrubí (od refnetu k jednotkám 1 a 2)	10 m
Maximálna vzdialenosť za refnetom	15 m

Povinné príslušenstvo	Cena bez DPH
Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)	62 €
Káblový ovládač RCW11	63 €