

POTRUBNÉ STREDOTLAKOVÉ JEDNOTKY - DID

Štandardná filtrácia.

Kábelový nástenný ovládač RCW8.

3 otáčky ventilátora.

Automatické otáčky, automatický reštart.

ESP = 25Pa, nastaviteľné 0-45Pa (modely 012).

ESP = 25Pa, nastaviteľné 0-100Pa (modely 018-024).

ESP = 37Pa, nastaviteľné 0-120Pa (modely 036).

ESP = 50Pa, nastaviteľné 0-160Pa (modely 048, 060).

Program na automatické nastavenie ESP (okrem 012).

Možnosť nasávania zozadu alebo zospodu.

Zabudované čerpadlo kondenzátu (750mm) a filter.

Možnosť použiť ako TWIN systém.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLTEBNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKTÝ ZAP/VYP,
GENERALNÝ ALARM



CHLADIČO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon / prikon [kW]	Vykurovací výkon / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-DID012-N11	AWAU-YMD012-H11	3,5 (0,6-4,4) / 1,023	3,8 (0,6-5,0) / 0,995	6,1 A++ / 4,0 A+	27 / 31 / 35	700 x 210 x 635	10 / 6	25 / 10	18,4	573 €	1 484 €
AWSI-DID018-N11	AWAU-YMD018-H11	5,1 (0,8-6,1) / 1,579	5,8 (0,9-7,0) / 1,518	6,3 A++ / 4,0 A+	38 / 40 / 42	880 x 210 x 674	12 / 6	30 / 20	25,4	684 €	
AWSI-DID024-N11	AWAU-YMD024-H11	7,0 (1,2-8,2) / 2,167	7,3 (1,2-8,6) / 1,911	6,1 A++ / 4,0 A+	38 / 40 / 42	1100 x 249 x 774	16 / 10	50 / 25	31,7	749 €	2 191 €
AWSI-DID036-N11	AWAU-YMD036-H11	10,0 (2,9-12,0) / 3,817	11,5 (2,6-13,2) / 3,091	6,1 A++ / 4,0 A+	38 / 40 / 42	1360 x 249 x 774	16 / 10	65 / 30	40,2	945 €	
AWSI-DID036-N11	AWAU-YMD036-H13	10,0 (2,9-12,0) / 3,817	11,5 (2,6-13,2) / 3,091	6,1 A++ / 4,0 A+	38 / 40 / 42	1360 x 249 x 774	16 / 10	65 / 30	40,2	945 €	3 607 €
AWSI-DID048-N11	AWAU-YMD048-H13	14,0 (4,1-16,4) / 4,965	16,0 (4,3-18,1) / 4,301	6,1 A++ / 4,0 A+	48 / 50 / 52	1200 x 300 x 874	16 / 10	65 / 30	46	1 108 €	
AWSI-DID060-N11	AWAU-YMD060-H13	16,0 (5,0-18,1) / 6,612	18,0 (5,3-20,5) / 5,263	5,6 A+ / 4,0 A+	54 / 56 / 58	1200 x 300 x 874	16 / 10	65 / 30	46	1 662 €	4 712 €
						952 x 1333 x 415			112,8	3 050 €	

* vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

TWIN APLIKÁCIA

- simultánna prevádzka vnútorných jednotiek s rovnakým nastavením

- pre ovládanie je možné zvoliť kábelový nástenný ovládač RCW6 alebo RCW8



Aplikácia	Vnútrotné jednotky	Vonkajšia jednotka
TWIN	2 x AWSI-DID018-N11 2 x AWSI-DID024-N11	AWAU-YMD036-H11(H13) AWAU-YMD048-H13

Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	AWAU-YMD036-H11(H13)	AWAU-YMD048-H13
Potrubie "plyn" / "kvapalina"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"
Maximálna vzdialenosť	30 m	50 m
Rozdiel vzdialeností medzi jednotkami	10 m	10 m
Prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami	20 m	20 m
Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami	0,5 m	0,5 m

Povinné príslušenstvo

Sada refnetov pre TWIN aplikáciu (plyn/kvapalina)

Cena bez DPH

71 €

POTRUBNÉ VYSOKOTLAKOVÉ JEDNOTKY - DED

Štandardná filtrácia.

Kábelový nástenný ovládač RCW18.

3 otáčky ventilátora.

Automatické otáčky, automatický reštart.

Dostupný tlak prestaviteľný cez DIP.

ESP = 150Pa.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

+10°C až 48°C

- vykurovanie

do -20°C



VOLTEBNÝ
WIFI SYSTÉM



ČERPADLO
KONDENZÁTU



CHLADIČO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon / prikon [kW]	Vykurovací výkon / prikon [kW]	Účinnosť EER / COP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-DED076-N11	AWAU-YED076-H11	22,4 / 6,7	25,0 / 6,54	3,34 / 3,82	54 / 60	1483 x 385 x 791	22 / 10	120 / 13	82	1 727 €	6 021 €
AWSI-DED095-N11	AWAU-YED095-H11	28,0 / 8,3	30,0 / 8,15	3,37 / 3,68	55 / 61	1686 x 450 x 870	22 / 10	120 / 16	105	1 857 €	
						1098 x 1584 x 399			185	4 647 €	6 504 €