

PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ JEDNOTKY - FBD DCI

Standardní filtrace.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.



ST FBD DCI



GC YLD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FBD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,63	5,9 (1,6-7,0) 1,49	6,1 A++ / 3,8 A	38 / 41 / 44 55	1068 x 675 x 235 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	25 46	18 015 Kč 32 754 Kč	50 769 Kč
ST FBD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8) 2,24	7,8 (2,0-8,6) 2,1	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 52 57	1068 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	25 59	19 653 Kč 40 618 Kč	60 271 Kč
ST FBD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,5 (2,4-9,6) 2,82	9,0 (2,4-10,0) 2,42	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 53 58	1285 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	30 59	22 177 Kč 50 691 Kč	72 869 Kč
ST FBD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10,5 (3,2-11,8) 3,48	11,0 (3,2-12,5) 3,05	6,0 A+ / 3,8 A	43 / 49 / 52 60	1650 x 675 x 235 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	40 73	22 928 Kč 69 262 Kč	92 190 Kč
ST FBD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10,2 (3,2-11,8) 3,39	11,0 (3,2-12,5) 3,05	5,7 A+ / 3,8 A	43 / 49 / 52 60	1650 x 675 x 235 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	40 77	22 928 Kč 79 156 Kč	102 084 Kč
ST FBD 048 DCI	GC YLD 048 H13	14,0 (4,5-15,2) 4,36	14,6 (4,8-15,8) 4,04	3,21 A / 3,61 A*	51 / 54 / 57 61	1650 x 675 x 235 938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	40 102,5	24 020 Kč 87 735 Kč	111 755 Kč
ST FBD 060 DCI	GC YLD 060 H13	15,6 (5,0-17,5) 4,86	17,0 (5,5-18,6) 4,7	3,21 A / 3,61 A*	51 / 54 / 57 61	1650 x 675 x 235 938 x 1369 x 392	19 / 10	65 / 30	43 102,5	27 653 Kč 90 464 Kč	118 117 Kč

* - model 048 a 060 nepodléhá ErP směrnici (zobrazené hodnoty jsou EER/COP - energetická třída podle 2002/31/ES); venkovní jednotky H13 jsou třífázové

PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ NÍZKOTEPLTNÉ JEDNOTKY - FWDB DCI

Chlazení na 12°C.
Vhodné pro vinárny, sklepy a jiné.
Standardní filtrace.
Nástěnný ovladač RCW6.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.



ST FWDB DCI



GC YLD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení

-10°C až 50°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FWDB 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,63	5,9 (1,6-7,0) 1,49	6,1 A++ / 3,8 A	38 / 41 / 44 55	1068 x 675 x 235 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	25 46	25 183 Kč 32 754 Kč	57 937 Kč
ST FWDB 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8) 2,24	7,8 (2,0-8,6) 2,1	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 52 57	1068 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	25 59	32 494 Kč 40 618 Kč	73 112 Kč

PARAPETNÍ JEDNOTKY - XAD DCI

Standardní filtrace.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.



ST XAD DCI



GC YLD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST XAD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,1-3,8) 1,09	3,6 (1,1-4,0) 0,99	6,1 A++ / 3,8 A	36 / 40 / 44 52	700 x 600 x 210 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 10	15 35,4	12 965 Kč 23 952 Kč	36 917 Kč
ST XAD 018 DCI	GC YLD 018 H11	4,7 (1,4-5,4) 1,55	5 (1,4-5,8) 1,38	5,6 A+ / 3,8 A	39 / 42 / 45 55	700 x 600 x 210 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	15 46	17 401 Kč 32 754 Kč	50 155 Kč

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)