

PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY - FBD DCI

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



ST FBD DCI



GC YLD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FBD 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,63	5,9 (1,6-7,0) 1,49	6,1 A++ / 3,8 A	38 / 41 / 44 55	1068 x 675 x 235 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	25 46	655 € 1 191 €	1 846 €
ST FBD 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8) 2,24	7,8 (2,0-8,6) 2,1	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 52 57	1068 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	25 59	715 € 1 477 €	2 192 €
ST FBD 030 DCI	GC YLD 030 H11	8,5 (2,4-9,6) 2,82	9,0 (2,4-10,0) 2,42	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 53 58	1285 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	30 59	806 € 1 843 €	2 650 €
ST FBD 036 DCI	GC YLD 036 H11	10,5 (3,2-11,8) 3,48	11,0 (3,2-12,5) 3,05	6,0 A+ / 3,8 A	43 / 49 / 52 60	1650 x 675 x 235 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	40 73	834 € 2 519 €	3 352 €
ST FBD 036 DCI	GC YLD 036 H13	10,2 (3,2-11,8) 3,39	11,0 (3,2-12,5) 3,05	5,7 A+ / 3,8 A	43 / 49 / 52 60	1650 x 675 x 235 990 x 965 x 345	16 / 10	65 / 30	40 77	834 € 2 878 €	3 712 €
ST FBD 048 DCI	GC YLD 048 H13	14,0 (4,5-15,2) 4,36	14,6 (4,8-15,8) 4,04	3,21 A / 3,61 A*	51 / 54 / 57 61	1650 x 675 x 235 938 x 1369 x 392	16 / 10	65 / 30	40 102,5	873 € 3 190 €	4 064 €
ST FBD 060 DCI	GC YLD 060 H13	15,6 (5,0-17,5) 4,86	17,0 (5,5-18,6) 4,7	3,21 A / 3,61 A*	51 / 54 / 57 61	1650 x 675 x 235 938 x 1369 x 392	19 / 10	65 / 30	43 102,5	1 006 € 3 290 €	4 295 €

* - model 048 a 060 nepodlieha ErP smernici (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

PARAPETNO-PODSTROPNÉ NÍZKOTEPLNOTNÉ JEDNOTKY - FWDB DCI

Chladenie na 12°C.
Vhodné pre vinárne, pivnice a iné.
Štandardná filtrácia.
Nástenný ovládač RCW6.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



ST FWDB DCI



GC YLD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-10°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FWDB 018 DCI	GC YLD 018 H11	5,3 (1,5-6,4) 1,63	5,9 (1,6-7,0) 1,49	6,1 A++ / 3,8 A	38 / 41 / 44 55	1068 x 675 x 235 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	25 46	916 € 1 191 €	2 107 €
ST FWDB 024 DCI	GC YLD 024 H11	7,2 (2,0-7,8) 2,24	7,8 (2,0-8,6) 2,1	6,4 A++ / 3,9 A	46 / 50 / 52 57	1068 x 675 x 235 900 x 860 x 315	16 / 10	50 / 25	25 59	1 182 € 1 477 €	2 659 €

PARAPETNÉ JEDNOTKY - XAD DCI

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



ST XAD DCI



GC YLD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST XAD 012 DCI	GC YLD 012 H11	3,5 (1,1-3,8) 1,09	3,6 (1,1-4,0) 0,99	6,1 A++ / 3,8 A	36 / 40 / 44 52	700 x 600 x 210 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 10	15 35,4	471 € 871 €	1 342 €
ST XAD 018 DCI	GC YLD 018 H11	4,7 (1,4-5,4) 1,55	5 (1,4-5,8) 1,38	5,6 A+ / 3,8 A	39 / 42 / 45 55	700 x 600 x 210 845 x 700 x 320	12 / 6	30 / 20	15 46	633 € 1 191 €	1 824 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútrná teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teplomer); Vykurovanie: Vnútrná teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teplomer)