

PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY - FCD

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLTEĽNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKTY ZAPVÝV,
GENERALNÝ ALARM



CHLADIVO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-FCD018-N11	AWAU-YMD018-H11	5,1 (0,8-6,1) / 1,579	5,6 (0,9-7,0) / 1,466	6,5 A++ / 4,0 A+	38 / 41 / 44	1068 x 675 x 235 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	25,8 35,5	753 € 1 127 €	1 880 €
AWSI-FCD024-N11	AWAU-YMD024-H11	6,8 (1,2-8,2) / 2,252	7,5 (1,2-8,6) / 2,072	6,1 A++ / 4,0 A+	44 / 49 / 52	1068 x 675 x 235 845 x 702 x 363	16 / 10	50 / 25	25 49	821 € 1 442 €	2 263 €
AWSI-FCD036-N11	AWAU-YMD036-H11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,0 (2,6-13,2) / 3,039	6,3 A++ / 4,0 A+	43 / 49 / 52	1650 x 675 x 235 946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	40,3 67,2	977 € 2 339 €	3 316 €
AWSI-FCD036-N11	AWAU-YMD036-H11	10,5 (2,9-12,0) / 4,008	11,0 (2,6-13,2) / 3,039	6,1 A++ / 4,0 A+	43 / 49 / 52	1650 x 675 x 235 946 x 810 x 410	16 / 10	65 / 30	40,3 81	977 € 2 662 €	3 639 €
AWSI-FCD048-N11	AWAU-YMD048-H13	14,0 (4,0-16,4) / 5,344	16,0 (4,4-18,4) / 4,969	6,1 A++ / 4,0 A+	46 / 51 / 54	1650 x 675 x 235 952 x 1333 x 415	16 / 10	65 / 30	38,2 108,1	1 336 € 2 895 €	4 231 €
AWSI-FCD060-N11	AWAU-YMD060-H13	16,0 (5,0-18,1) / 6,107	18,0 (5,3-20,5) / 5,96	6,1 A++ / 4,0 A+	46 / 51 / 57	1650 x 675 x 235 952 x 1333 x 415	16 / 10	65 / 30	40,5 112,8	1 433 € 3 050 €	4 483 €

* - vonkajšie jednotky s označením H13 sú trojfázové

PARAPETNO-PODSTROPNÉ NÍZKOTEPLNÉ JEDNOTKY - FWDB

Chladenie na 12°C.
Vhodné pre vinárne, pivnice a iné.
Kábelový nástenný ovládač RCW6.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-10°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLTEĽNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKTY ZAPVÝV,
GENERALNÝ ALARM



CHLADIVO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-FWDB018-N11	AWAU-YMDB018-H11	5,1 (0,8-6,1) / 1,579	5,6 (0,9-7,0) / 1,466	6,5 A++ / 4,0 A+	38 / 41 / 44	1068 x 675 x 235 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	25,8 35,5	1 182 € 1 424 €	2 606 €
AWSI-FWDB024-N11	AWAU-YMDB024-H11	6,8 (1,2-8,2) / 2,252	7,5 (1,2-8,6) / 2,072	6,1 A++ / 4,0 A+	44 / 49 / 52	1068 x 675 x 235 845 x 702 x 363	16 / 10	50 / 25	25 49	1 455 € 1 804 €	3 259 €

PARAPETNÉ JEDNOTKY - XBD

Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLTEĽNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKTY ZAPVÝV,
GENERALNÝ ALARM



CHLADIVO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-XBD012-N11	AWAU-YMD012-H11	3,5 (0,8-4,4) / 0,992	3,8 (0,85-5,0) / 0,995	6,7 A++ / 4,0 A+	36 / 40 / 44	700 x 600 x 210 800 x 554 x 333	10 / 6	25 / 10	14,8 34,5	476 € 911 €	1 387 €