


NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HDH

Vysoká účinnosť.
Katalytický, deodorizačný,
antibakteriálny filter.
Infraovládanie RC08C.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
4-smerná distribúcia vzduchu.
Zabudované WiFi ovládanie.
Ekologické chladivo R32.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ZABUDOVANÝ
WIFI MODUL



VOLITEĽNÝ
KONTAKT ZAPVÝP



CHLADIVO
R32

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AW-HDH009-N91	AW-YHDH009-H91	2,84 (1,02-3,19) / 0,71	2,77 (0,88-3,66) / 0,66	7,6 A++ / 4,1 A+	20 / 23 / 29 / 39 55	722 x 290 x 187 770 x 555 x 300	10 / 6	25 / 10	7,4 27,2	187 € 422 €	609 €
AW-HDH012-N91	AW-YHDH012-H91	3,52 (0,82-4,16) / 1,09	3,74 (0,85-4,77) / 1,02	7,1 A++ / 4,0 A+	21 / 22 / 30 / 38 54	802 x 297 x 189 770 x 555 x 300	10 / 6	25 / 10	8,2 27	215 € 464 €	
AW-HDH018-N91	AW-YHDH018-H91	5,28 (1,73-6,21) / 1,7	5,58 (1,05-6,97) / 1,47	6,6 A++ / 4,0 A+	22 / 28 / 33 / 41 57	965 x 319 x 215 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	10,8 37	336 € 862 €	1 198 €
AW-HDH024-N91	AW-YHDH024-H91	7,32 (2,58-8,43) / 2,21	7,54 (1,52-9,43) / 2,19	6,6 A++ / 4,0 A+	26 / 30 / 40 / 46 60	1080 x 335 x 226 845 x 700 x 320	16 / 10	50 / 25	12,9 50	415 € 1 054 €	

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HKD

Katalytický a deodorizačný filter.
Infraovládanie RC08C.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.
Voliteľné WiFi ovládanie.
Ekologické chladivo R32.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -20°C



VOLITEĽNÝ
WIFI MODUL



CHLADIVO
R32

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AW-HKD009-N91	AW-YKD009-H91	2,64 (0,91-3,4) / 0,71	2,93 (0,82-3,37) / 0,74	6,2 A++ / 4,1 A+	21 / 26 / 30 / 40 55	805 x 285 x 194 700 x 550 x 275	10 / 6	25 / 10	7,5 22,7	169 € 367 €	536 €
AW-HKD012-N91	AW-YKD012-H91	3,52 (1,11-4,16) / 1,24	3,81 (1,08-4,22) / 0,96	6,1 A++ / 4,1 A+	22 / 26 / 34 / 40 56	805 x 285 x 194 700 x 550 x 275	10 / 6	25 / 10	7,5 22,7	189 € 399 €	
AW-HKD018-N91	AW-YKD018-H91	5,28 (1,82-6,13) / 1,54	5,57 (1,38-6,74) / 1,48	7,1 A++ / 4,0 A+	25 / 30 / 37 / 44 56	957 x 302 x 213 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	10 34	293 € 765 €	1 058 €
AW-HKD024-N91	AW-YKD024-H91	7,03 (2,08-7,95) / 2,35	7,33 (1,61-8,79) / 2,04	6,1 A++ / 4,0 A+	28 / 34 / 42 / 44 59	1040 x 327 x 220 845 x 702 x 363	16 / 10	50 / 25	12,3 51,5	359 € 955 €	

Voliteľné príslušenstvo

Cena bez DPH

WiFi ovládanie (7ACEL1744) pre jednotky HKD (USB modul)

30 €

Pozlátané lamely pre vyššiu ochranu výmenníkov



Indikácia úniku chladiva

