

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HOD DCI

TOPENÍ AŽ DO -30°C!

Vysoká účinnost.
Fotokatalytický filtr.
Infraovládání.
4 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.
Zabudovaný WiFi modul.



ST HOD DCI



GC YOD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení

-15°C až 54°C

- topení (012-024)

do -30°C




ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HOD 009 DCI	2,5 (0,6-3,2)	2,9 (0,6-4)	8,5 A+++ / 0,577	26 / 30 / 34 / 43	866 x 292 x 209	10 / 6	15 / 10	11	11 604 Kč	32 936 Kč
GC YOD 009 H11				54	899 x 596 x 378			41	21 332 Kč	
ST HOD 012 DCI	3,4 (1,15-4,0)	3,55 (2,0-5,3)	7,8 A++ / 0,865	26 / 30 / 34 / 45	866 x 292 x 209	12 / 6	20 / 10	11	12 799 Kč	36 690 Kč
GC YOD 012 H11				55	899 x 596 x 378			43,5	23 891 Kč	
ST HOD 018 DCI	5,1 (1,0-6,3)	5,3 (1,0-6,8)	6,5 A++ / 1,453	34 / 38 / 42 / 46	1018 x 319 x 230	12 / 6	25 / 10	14	14 505 Kč	43 516 Kč
GC YOD 018 H11				56	955 x 700 x 396			51	29 011 Kč	
ST HOD 024 DCI	6,85 (2,0-8,6)	6,85 (1,9-9,0)	6,2 A++ / 1,89	37 / 42 / 46 / 51	1018 x 319 x 230	16 / 6	25 / 10	17	18 772 Kč	54 609 Kč
GC YOD 024 H11				58	980 x 790 x 427			65	35 837 Kč	

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HND DCI

Elektrostatický, fotokatalytický
a antibakteriální filtr.
Infraovládání.
4 otáčky ventilátoru, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý přední panel.
Funkce samočištění.



ST HND DCI



GC YND H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HND 009 DCI	2,7 (1,0-3,3)	2,8 (1,0-3,5)	6,8 A++ / 0,69	22 / 28 / 34 / 38	750 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	8	7 765 Kč	21 204 Kč
GC YND 009 H11				51	760 x 590 x 285			32,8	13 439 Kč	
ST HND 012 DCI	3,5 (1,2-3,8)	3,7 (1,2-4,0)	6,8 A++ / 1,08	23 / 28 / 35 / 39	835 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	9	8 277 Kč	22 014 Kč
GC YND 012 H11				52	760 x 590 x 285			32,9	13 738 Kč	
ST HND 018 DCI	5,0 (1,4-6,2)	5,6 (1,4-6,5)	6,8 A++ / 1,56	29 / 33 / 39 / 45	990 x 315 x 218	12 / 6	20 / 8	12,5	10 239 Kč	31 264 Kč
GC YND 018 H11				53	760 x 590 x 285			36,4	21 024 Kč	
ST HND 024 DCI	7,0 (2,8-7,6)	7,2 (2,8-7,8)	5,8 A+ / 2,32	42 / 45 / 48 / 51	1186 x 340 x 258	16 / 10	25 / 10	16,8	12 128 Kč	36 855 Kč
GC YND 024 H11				59	845 x 700 x 320			51,2	24 728 Kč	

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HKD DCI

Fotokatalytický a antibakteriální filtr.
Infraovládání.
4 otáčky ventilátoru, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý přední panel.
Funkce samočištění.



ST HKD DCI



GC YKD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HKD 009 DCI	2,7 (1,0-3,2)	2,8 (1,0-3,4)	5,8 A+ / 0,79	24 / 26 / 32 / 37	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	6,5	5 546 Kč	16 468 Kč
GC YKD 009 H11				52	780 x 540 x 250			27,5	10 922 Kč	
ST HKD 012 DCI	3,2 (1,2-3,8)	3,5 (1,2-4,0)	5,8 A+ / 1,0	24 / 26 / 32 / 38	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	7,5	5 831 Kč	17 475 Kč
GC YKD 012 H11				53	780 x 540 x 250			27,5	11 644 Kč	
ST HKD 018 DCI	5,0 (1,4-6,2)	5,1 (1,4-6,4)	6,5 A++ / 1,66	30 / 33 / 37 / 43	940 x 275 x 205	12 / 6	20 / 8	9,5	9 670 Kč	28 067 Kč
GC YKD 018 H11				55	760 x 590 x 285			35	18 396 Kč	
ST HKD 024 DCI	6,25 (2,5-7,2)	7,0 (2,5-7,5)	6,2 A++ / 2,08	34 / 37 / 41 / 47	1045 x 315 x 235	16 / 10	25 / 10	12,2	11 235 Kč	31 258 Kč
GC YKD 024 H11				58	845 x 700 x 320			46,7	20 023 Kč	

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)