


NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HRD (pre extrémne teploty)

Ekologické chladivo R32.
Vysoká účinnosť.
Fotokatalytický filter.
Infraovládanie RC10.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Voliteľné WiFi ovládanie Air-Net.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 54°C

- vykurovanie

do -30°C



VOLITEĽNÝ
WIFI MODUL



OHREV
KOMPRESORA



CHLADIVO
R32

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-HRD009-N91	AWAU-YRD009-H91	2,65 (1,0-4,7) / 0,489	4,1 (0,9-5,2) / 0,87	9,3 A+++ / 5,1 A+++	20 / 28 / 32 / 39 51	895 x 298 x 248 800 x 554 x 333	10 / 6	25 / 10	13 36,4	445 € 1 046 €	1 491 €
AWSI-HRD012-N91	AWAU-YRD012-H91	3,54 (1,3-4,8) / 0,802	4,3 (1,0-6,3) / 1,02	8,5 A+++ / 5,1 A+++	20 / 29 / 33 / 40 51	895 x 298 x 248 800 x 554 x 333	10 / 6	25 / 10	13 36,4	484 € 1 163 €	1 647 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HKD

Fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie RC08C.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.
Voliteľné WiFi ovládanie Air-Net USB.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLITEĽNÝ
WIFI MODUL



VOLITEĽNÝ
KONTAKT ZAPÍVYP



CHLADIVO
R410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AWSI-HKD009-N11	AWAU-YKD009-H11	2,65 (1,0-3,2) / 0,775	2,7 (0,82-3,3) / 0,728	6,1 A++ / 4,0 A+	23 / 29 / 34 / 38 51	715 x 285 x 194 770 x 555 x 300	10 / 6	25 / 10	6,8 25,2	165 € 445 €	610 €
AWSI-HKD012-N11	AWAU-YKD012-H11	3,54 (1,08-4,1) / 1,096	3,2 (0,9-4,2) / 0,863	6,1 A++ / 4,0 A+	24 / 33 / 37 / 42 53	805 x 285 x 194 770 x 555 x 300	10 / 6	25 / 10	7,2 25,5	169 € 487 €	656 €
AWSI-HKD018-N11	AWAU-YKD018-H11	5,0 (1,8-6,1) / 1,548	5,0 (1,4-6,7) / 1,348	6,5 A++ / 4,0 A+	24 / 32 / 36 / 42 55	957 x 302 x 213 800 x 554 x 333	12 / 6	30 / 20	9,5 37,8	293 € 816 €	1 109 €
AWSI-HKD024-N11	AWAU-YKD024-H11	6,8 (2,7-7,8) / 2,411	7,3 (1,6-8,7) / 2,274	6,1 A++ / 4,0 A+	32 / 35 / 40 / 44 59	1040 x 327 x 220 845 x 702 x 363	16 / 10	50 / 25	11,9 48,4	408 € 1 017 €	1 425 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HDM

Ekologické chladivo R32.
Infraovládanie RC09.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-10°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



VOLITEĽNÝ
WIFI SYSTÉM



KONTAKT NA
DIAĽKOVÉ ZAPÍVYP



CHLADIVO
R32

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AW-HDM009-N91	AW-YHDM009-H91	2,6 (0,8-3,4) / 0,8	3,4 (1,0-4,6) / 0,91	6,2 A++ / 4,0 A+	20 / 28 / 32 / 35 46	820 x 280 x 195 780 x 540 x 245	10 / 6	15 / 10	8,8 27	177 € 383 €	560 €
AW-HDM012-N91	AW-YHDM012-H91	3,6 (1,0-4,2) / 1,11	4,2 (1,1-5,4) / 1,13	6,8 A++ / 4,0 A+	21 / 29 / 33 / 36 46	820 x 280 x 195 780 x 540 x 245	10 / 6	15 / 10	8,8 28	197 € 410 €	607 €
AW-HDM018-N91	AW-YHDM018-H91	5,2 (1,3-6,8) / 1,61	6,0 (1,4-6,9) / 1,61	6,8 A++ / 4,0 A+	28 / 35 / 40 / 44 51	1008 x 318 x 225 820 x 614 x 338	12 / 6	25 / 15	11,6 37,8	308 € 713 €	1 021 €
AW-HDM024-N91	AW-YHDM024-H91	7,0 (2,2-8,5) / 2,16	8,1 (2,4-10,0) / 2,18	7,0 A++ / 4,0 A+	30 / 37 / 43 / 47 52	1123 x 335 x 235 890 x 697 x 353	12 / 6	25 / 15	14 51	357 € 919 €	1 276 €

Voliteľné príslušenstvo

Cena bez DPH

WiFi systém Air-Net sada (7ACEL1719) pre jednotky HRD (displej a USB modul)

71 €

WiFi systém Air-Net USB (7ACEL1744) pre jednotky HKD (USB modul)

64 €