

MOBILNÉ JEDNOTKY - MFH

Len chladenie, ekologické chladivo R290.
Manuálne aj diaľkové ovládanie.
Štandardná filtrácia.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Inštalácia sada do okna a steny.
Zabudovaná ochrana proti pretečeniu kondenzátu.
Samoodparovací systém.



Teplotné limity - vnútorná suchá teplota:
- chladenie

17°C až 35°C



KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Jednotka	Chladiaci výkon / prikon [kW]	Účinnosť EER / trieda	Vzduchový výkon (max) [m³/h]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Priemer / dĺžka hadice na odvod kondenzačného tepla [mm]	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
AW-MFH009-C41	2,93 / 0,945	3,1 / A+	420	50 / 51 / 52	467 x 765 x 397	Ø150 / 500-1500	31,8	477 €
AW-MFH012-C41	3,52 / 1,357	2,6 / A	420	50 / 51 / 52	467 x 765 x 397	Ø150 / 500-1500	33	520 €

OKENNÉ JEDNOTKY - WFD

Len chladenie.
DC inverter kompresor, ekologické chladivo R32.
Manuálne aj diaľkové ovládanie.
Štandardná filtrácia.
Vysoká účinnosť.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

18°C až 43°C



KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Jednotka	Chladiaci výkon / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / trieda	Vzduchový výkon [m³/h]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Hmotnosť [kg]	Cena bez DPH
AWWR-WFD009-C11	2,75 / 0,81	5,1 / A	310 / 350 / 380	45 / 47 / 49	560 x 375 x 710	34	647 €
AWWR-WFD012-C11	3,70 / 1,09	5,1 / A	400 / 450 / 490	45 / 47 / 49	660 x 428 x 700	46	732 €

STĽPOVÉ JEDNOTKY - SDM

Vysoká účinnosť.
Displej a ovládanie na jednotke.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie RC09.
Vysoký vzduchový výkon (dosah až 15m).
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Chladivo R410A.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-10°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
AW-SDM048-N11	12,5 (6,0-14,5) / 3,9	13,0 (6,0-16,5) / 4,05	5,1 A / 3,4 A	44 / 48 / 51	600 x 1850 x 350	19 / 10	50 / 30	57	716 €	3 017 €
AW-YSDM048-H11				59	1008 x 830 x 410			82	2 301 €	