

SBF

STĽPOVÁ JEDNOTKA



VÝHODY

- Moderný dizajn, digitálny displej.
- Pomocná špirála 3.5 kW.



RC08C

VLASTNOSTI



CHLADIVO R410A



VZDUCHOVÝ FILTER



REŽIM I FEEL



NOČNÝ REŽIM



DIGITÁLNY DISPLEJ



PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAC



PROGRAMOVATEĽNÝ AUTODIAGNOSTIKA



INDIKÁCIA SLABEJ BATÉRIE



AUTOMATICKÝ RESTART



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA



POMOČNÁ ŠPIRÁLA



CHLADENIE DO NÍZKÝCH TEPLÔT



VOLITEĽNÉ WIFI OVLÁDANIE



- ❑ Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.
- ❑ Chladenie do nízkej vonkajšej teploty -7°C.

SBF TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AWSI-SBF048-N11
Vonkajšia jednotka		AWAU-YSF048-H13
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		2 469€
CHLADENIE		
Nominálny výkon	kW	12.4
Nominálny elektrický príkon	kW	4.62
EER/trieda		2.68/D
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-7°/43°
VYKUROVANIE		
Nominálny výkon (+špirála)	kW	13.6 (+3.5)
Nominálny elektrický príkon (+špirála)	kW	4.84 (+3.5)
COP/trieda		2.81/D
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-7°/24°
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / vysoké)	dB(A)	48/56
Akustický výkon	dB(A)	66
Vzduchový výkon (nízke / vysoké)	m³/h	1500/1850
Odvlhčovací výkon	l/h	4.6
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	550x1800x350
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	685x1910x540
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	48/63.3
Kód		7SP011084
VONKAJŠIA JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	61
Akustický výkon	dB(A)	71
Vzduchový výkon	m³/h	5600
Typ kompresora		Scroll
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	938x1369x392
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1095x1505x495
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	111/123.4
Kód		7SP062850
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 3~400V/50Hz		
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	5x2.5
Istenie	A	25
Komunikačný kábel	mm²	6x2.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE		
Priemer potrubia "plyn"		3/4"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/2"
Maximálna vzdialenosť	m	20
Maximálne prevýšenie	m	10

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Jednotka	Split aplikácia
SBF	YSF
	