

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK - AIRWELL

PRIEREZY, POČTY KÁBLOV A ISTENIE


Označenie a veľkosť jednotky	Elektrické napájanie								Komunikácia	
	Privod el. napájania	Vnútrotná jednotka			Vonkajšia jednotka			Funkcie káblov	Prepojovací kábel	Funkcie káblov
		El. napájanie [V/V/Hz]	Kábel	Istenie	El. napájanie [V/V/Hz]	Kábel	Istenie			
HOD (split)	009	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	4 x 1,5 mm ² fáza, nula, zem, komunikácia
	012	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	4 x 1,5 mm ² fáza, nula, zem, komunikácia
	018	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	4 x 1,5 mm ² fáza, nula, zem, komunikácia
	024	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	25A	fáza, nula, zem	4 x 2,5 mm ² fáza, nula, zem, komunikácia
HKD, HND (split)	009	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	5 x 1,5 mm ² 2 x fáza, nula, zem, komunikácia
	012	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	5 x 1,5 mm ² 2 x fáza, nula, zem, komunikácia
	018	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	5 x 1,5 mm ² 2 x fáza, nula, zem, komunikácia
	024	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	25A	fáza, nula, zem	5 x 2,5 mm ² 2 x fáza, nula, zem, komunikácia
XAD, FBD, CBD, FWDB, DCD (split)	012	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	4 x 1,5 mm ² fáza, nula, zem, komunikácia
	018	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	16A	fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	024	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	20A	fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	030	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	1/230/50	3 x 4 mm ²	32A	fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	036 H11	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	1/230/50	3 x 4 mm ²	32A	fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	036 H13	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	3/400/50	5 x 2,5 mm ²	20A	3 x fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	048 H13	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	3/400/50	5 x 2,5 mm ²	25A	3 x fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
	060 H13	do vnútornej aj vonkajšej jednotky	1/230/50	3 x 1,5 mm ²	10A	3/400/50	5 x 2,5 mm ²	25A	3 x fáza, nula, zem	3 x 0,5 mm ² (tieniený) 3 x komunikácia
YCZ (multisplit)	2-18	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	25A	fáza, nula, zem	2 x (4 x 1,5 mm ²) 2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
	3-27	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	25A	fáza, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²) 3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
	4-30	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 2,5 mm ²	25A	fáza, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²) 4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
	5-36	do vonkajšej jednotky	-	-	-	1/230/50	3 x 4 mm ²	32A	fáza, nula, zem	5 x (4 x 1,5 mm ²) 5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)

Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla a príslušného istenia zodpovedá inštalčná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia, lokálne predpisy a iné. Ističe s motorickou charakteristikou (C, D).


ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU

Vonkajšie jednotky - split	009 A x B [mm]	012 A x B [mm]	018 A x B [mm]	024 A x B [mm]	030 A x B [mm]	036 A x B [mm]	048 A x B [mm]	060 A x B [mm]
YOD	550 x 354	550 x 354	560 x 364	610 x 395	-	-	-	-
YND	487 x 298	514 x 340	514 x 340	540 x 350	-	-	-	-
YKD	487 x 298	514 x 340	514 x 340	540 x 350	-	-	-	-
YLD	-	530 x 290	560 x 335	590 x 333	590 x 333	624 x 366	634 x 404	634 x 404

Vonkajšie jednotky - multisplit	2-18 A x B [mm]	3-27, 4-30 A x B [mm]	5-36 A x B [mm]
YCZ	560 x 335	590 x 333	624 x 366



PRÍSLUŠENSTVO PRE KLIMATIZÁCIU - AIRWELL



SECURA

Snímacia komora, čerpadlo, napáťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASŤÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výšková výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)



RCW 6

Vylepšený nástenný ovládač
1 jednotka alebo TWIN
Podsvietenie displeja
Týždenný časovač
Zobrazenie hodín
Zobrazenie poruchy
Funkcia I-feel



RCW 8

Jednoduchý nástenný ovládač
1 jednotka alebo TWIN
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel



RCW 10

Jednoduchý nástenný ovládač
1 jednotka
Podsvietenie displeja
Oneskorené zapnutie / vypnutie
Funkcia I-feel



WiFi Sensibo

WiFi ovládanie akejkoľvek klim. jednotky s IR ovládaním.
Systém môže obsahovať 1xHUB + max. 6xPOD.
tzn. ovládanie až 6 jednotiek cez aplikáciu Android, iOS.

PRÍSLUŠENSTVO	HOD 009-024	HND, HKD 009-024	FBD 018-048	FBD 060	FWDB 018-024	XAD 012-018	CBD 012-018	CBD 024-048	DCD 012, 018	DCD 024 - 060	Cena bez DPH
Čerpadlo kondenzátu - Secura split XS 5000	voliteľné	voliteľné	voliteľné*	-	voliteľné	voliteľné	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	105 €
Kontakt pre generálny alarm	-	-	obsahuje	obsahuje	obsahuje	-	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	-
Kontakt pre diaľkové ON/OFF	-	voliteľné	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	obsahuje	24 €
Infraovládanie RC08A	obsahuje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 €
Infraovládanie RC08B	-	obsahuje	obsahuje	obsahuje	-	obsahuje	obsahuje	obsahuje	voliteľné	voliteľné	43 €
Jednoduchý nástenný ovládač RCW 8	-	voliteľné	voliteľné	-	-	voliteľné	voliteľné	voliteľné	obsahuje	obsahuje	28 €
Jednoduchý nástenný ovládač RCW 10	voliteľné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 €
Vylepšený nástenný ovládač RCW 6	-	-	voliteľné	voliteľné	obsahuje	-	-	voliteľné	-	voliteľné	45 €
Centrálny ovládač (max. 64 jednotiek)	-	-	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné**	-	voliteľné	-	voliteľné	224 €
BMS brána	-	-	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné**	-	voliteľné	-	voliteľné	3 195 €
WiFi modul Airwell	obsahuje	voliteľné	-	-	-	-	-	-	-	-	50 €
WiFi systém Sensibo - POD (cez IR)	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	170 €
WiFi systém Sensibo - HUB (cez IR)	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	100 €
Konzola pod vonkajšiu jednotku - typ B (pre YOD, YKD, YND, YLD012 až YLD036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 €
Konzola pod vonkajšiu jednotku - typ C (pre YLD048 a YLD060)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 €

* - len pre modely do výkonu 10kW, ** - len pre model 018, IR - prijímač infraovládania