

Fancoily

Kazetové 4-cestné mini - CSQ4



Ovladač

v balení	volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (max. 64 jednotek)
		

Funkce

- 1 2-trubkové provedení (modely R-A), 4-trubkové provedení (modely R-F).
- 2 Dekorační panel s LED displejem a motorizovanými žaluziemi.
- 3 Optimalizovaná struktura pro zvýšení objemu, výkonu a nízkou hlučnost.
- 4 Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 700mm. 2-cestný nebo 3-cestný ventil 230V ON/OFF, jako volitelné příslušenství.

Technická data

Model		CSQ4-300R-A	CSQ4-470R-A	CSQ4-300R-F*	CSQ4-470R-F*
Chladicí výkon	kW	1,6 ~ 2,5	2,9 ~ 4,5	1,5 ~ 1,9	1,7 ~ 2,4
Topný výkon	kW	2,56 ~ 3,84	4,22 ~ 6,65	2,24 ~ 3,95	2,87 ~ 4,93
Parametry					
Provedení		2-trubkové	2-trubkové	4-trubkové	4-trubkové
Vzduchový výkon	m³/h	260 / 340 / 500	420 / 560 / 750	300 / 380 / 500	420 / 550 / 800
Akustický tlak (1m) (vysoké otáčky)	dB(A)	40	44	43	43
Vzduchový filtr	třída	G1	G1	G1	G1
Průtok vody (chlazení, vysoké otáčky)	m³/h	0,43	0,78	0,33	0,41
Tlaková ztráta vody (chlazení, vysoké ot.)	kPa	25	30	15	20
Připojení vody (vstup/výstup) (chl./topení)	mm	DN20	DN20	DN20 / DN15	DN20 / DN15
Rozměry jednotky (Š×V×H)	jednotka	mm	580 × 267 × 580	580 × 267 × 580	580 × 267 × 580
	balení	mm	755 × 375 × 680	755 × 375 × 680	755 × 375 × 680
	hmotnost jed./bal.	kg	16 / 21,5	16,5 / 22	16,5 / 22
Rozměry panelu (Š×V×H)	panel	mm	650 × 30 × 650	650 × 30 × 650	650 × 30 × 650
	balení	mm	750 × 95 × 750	750 × 95 × 750	750 × 95 × 750
	hmotnost pan./bal.	kg	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0	2,7 / 4,0
Elektrické údaje					
El. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
El. příkon	W	55	90	48	65

* - dostupnost na poptání

1. Chlazení: teplota vody 7/12°C, teplota vzduchu: 27°C/19°C (suchá/mokrý). Topení: teplota vzduchu: 20°C (suchá), teplota vody 50/45°C (modely R-A), teplota vody 60/50°C (modely R-F)

2. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

3. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.