

Kazetové 4-cestné / round flow - CSQ



2-trubkové
modely R




4-trubkové
modely R-F

Ovladač		
v balení	volitelné	
infračervený	kabelový	skupinový (max. 64 jednotek)

Funkce

- 2-trubkové provedení (modely R) se 4-cestným dekoračním panelem, 4-trubkové provedení (modely R-F) s round flow panelem s 360° výfukem.
- Možnost použití dekoračního panelu s digitálním displejem a motorizovanými žaluziemi.
- Optimalizovaná struktura pro zvýšení objemu, výkonu a nízkou hlučnost.
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 1200mm. 2-cestný nebo 3-cestný ventil 230V ON/OFF, jako volitelné příslušenství.



Technická data

Model		CSQ-760R	CSQ-1000R	CSQ-760R-F*	CSQ-1000R-F*
Chladicí výkon	kW	4,7 ~ 7,2	6,5 ~ 10,0	3,8 ~ 7,2	6,5 ~ 10,0
Topný výkon	kW	8,95 ~ 13,82	12,54 ~ 19,18	7,18 ~ 9,42	9,5 ~ 15,6
Parametry					
Provedení		2-trubkové	2-trubkové	4-trubkové	4-trubkové
Vzduchový výkon	m³/h	775 / 1098 / 1300	1020 / 1445 / 1700	900 / 1200 / 1300	1020 / 1445 / 1700
Akustický tlak (1m) (vysoké otáčky)	dB(A)	44 ~ 48	45 ~ 53	40 ~ 49	40 ~ 49
Vzduchový filtr	třída	G1	G1	G1	G1
Průtok vody (chlazení, vysoké otáčky)	m³/h	1,24	1,55	0,79	0,95
Tlaková ztráta vody (chlazení, vysoké ot.)	kPa	36	40	35	26
Připojení vody (vstup/výstup) (chl./topení)	mm	DN20	DN20	DN20 / DN15	DN20 / DN15
Rozměry jednotky (Š×V×H)	jednotka	mm	833 × 232 × 833	833 × 232 × 833	833 × 286 × 833
	balení	mm	920 × 265 × 920	920 × 310 × 920	920 × 265 × 920
	hmotnost jed./bal.	kg	23 / 28	28 / 33,5	23,6 / 27,7
Rozměry panelu (Š×V×H)	panel	mm	950 × 50 × 950	950 × 50 × 950	950 × 50 × 950
	balení	mm	1030 × 105 × 1030	1030 × 105 × 1030	1030 × 105 × 1030
	hmotnost pan./bal.	kg	5,4 / 8,0	5,4 / 8,0	5,4 / 8,0
Elektrické údaje					
El. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
El. příkon	W	150	180	127	134

* - dostupnost na poptání

1. Chlazení: teplota vody 7/12°C, teplota vzduchu: 27°C/19°C (suchá/mokrý). Topení: teplota vzduchu: 20°C (suchá), teplota vody 50/45°C (modely R), teplota vody 60/50°C (modely R-F)

2. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

3. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje můžou změnit i bez předcházejícího upozornění.