

VRF systémy


R410A



Technický návod

s DC motorom ventilátora

Kazetové 4-výfukové jednotky



TECHNICKÉ PARAMETRE

Model			CMV-D56Q/HR1-C	CMV-D71Q/HR1-C	CMV-D80Q/HR1-C
El. napájanie			1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Výkon	Chladenie	kW	5.6	7.1	8.0
	Vykurovanie	kW	6.3	8.0	8.8
El. príkon		kW	0.03	0.07	0.07
Motor ventilátora	Model		DR-310-60Q-8	DR-310-60Q-8	DR-310-60Q-8
	Typ		DC	DC	DC
	Otáčky (N/S/V)	r/min	520 / 570 / 620	600 / 790 / 850	600 / 790 / 850
Výparník	Počet radov		2	2	2
	Typ lamiel		Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické
	Priemer a typ potrubia	mm	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním
Vzduchový výkon (vysoké otáčky)		m³/h	810	1200	1200
Akustický tlak (1m) (N/S/V)		dB(A)	35 / 37 / 39	36 / 38 / 39	36 / 38 / 39
Jednotka	Rozmery (Š×V×H)	mm	833×232×900	833×232×900	833×232×900
	Balenie (Š×V×H)	mm	920×265×985	920×265×985	920×265×985
	Hmotnosť (jed./bal.)	kg	22.0 / 27.0	22.5 / 27.5	22.5 / 27.5
Panel	Rozmery (Š×V×H)	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Balenie (Š×V×H)	mm	1030×105×1030	1030×105×1030	1030×105×1030
	Hmotnosť (panel/bal.)	kg	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0
Typ chladiva			R410A	R410A	R410A
Expanzný člen			EEV (oddelený)	EEV (oddelený)	EEV (oddelený)
Maximálny tlak		MPa	4.5	4.5	4.5
Potrubie „kvapalina“ / „plyn“		mm	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.53 / Ø15.88	Ø9.53 / Ø15.88
Káblovanie	El. napájanie	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5
	Komunikácia	mm²	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený
Odvod kondenzátu (vonkajší priemer)		mm	Ø25	Ø25	Ø25
Výtlak čerpadla kondenzátu		mm	1200 (od spodnej časti jednotky)		
Ovládač	V balení		Infra ovládač	Infra ovládač	Infra ovládač
	Voliteľné		Káblový ovládač	Káblový ovládač	Káblový ovládač
Prevádzkový limit		°C	16~32	16~32	16~32

Poznámky:

- Nominálny chladiaci výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 35°C DB
 - Vnútna teplota: 27°C DB, 19°C WB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Nominálny vykurovací výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 7°C DB, 6°C WB
 - Vnútna teplota: 20°C DB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Akustický tlak (1m): semi-anechoický, meraný 1m pred jednotkou vo výške 1,4m
 - Vzhľadom na kontinuálny vývoj sa môžu uvedené údaje zmeniť bez predošlého upozornenia.
- N/S/V – nízke / stredné / vysoké otáčky

Model			CMV-D90Q/HR1-C	CMV-D100Q/HR1-C	CMV-D112Q/HR1-C
El. napájanie			1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Výkon	Chladenie	kW	9.0	10.0	11.2
	Vykurovanie	kW	10.0	11.0	12.5
El. príkon			0.1	0.1	0.1
Motor ventilátora	Model		DR-310-100Q-8	DR-310-100Q-8	DR-310-100Q-8
	Typ		DC	DC	DC
	Otáčky (N/S/V)	r/min	550 / 650 / 750	550 / 650 / 750	550 / 650 / 750
Výparník	Počet radov		2	2	2
	Typ lamiel		Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické
	Priemer a typ potrubia	mm	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním
Vzduchový výkon (vysoké otáčky)			m³/h	1600	1600
Akustický tlak (1m) (N/S/V)			dB(A)	37 / 39 / 41	37 / 39 / 41
Jednotka	Rozmery (Š×V×H)	mm	833×286×900	833×286×900	833×286×900
	Balenie (Š×V×H)	mm	920×310×985	920×310×985	920×310×985
	Hmotnosť (jed./bal.)	kg	27.0 / 32.5	27.0 / 32.5	27.0 / 32.5
Panel	Rozmery (Š×V×H)	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Balenie (Š×V×H)	mm	1030×105×1030	1030×105×1030	1030×105×1030
	Hmotnosť (panel/bal.)	kg	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0
Typ chladiva			R410A	R410A	R410A
Expanzný člen			EEV (oddelený)	EEV (oddelený)	EEV (oddelený)
Maximálny tlak			MPa	4.5	4.5
Potrubie „kvapalina“ / „plyn“			mm	Ø9.53 / Ø15.88	Ø9.53 / Ø15.88
Káblovanie	El. napájanie	mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Komunikácia	mm²	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený
Odvod kondenzátu (vonkajší priemer)			mm	Ø25	Ø25
Výtlak čerpadla kondenzátu			mm	1200 (od spodnej časti jednotky)	
Ovládač	V balení		Infra ovládač	Infra ovládač	Infra ovládač
	Voliteľné		Káblový ovládač	Káblový ovládač	Káblový ovládač
Prevádzkový limit			°C	16~32	16~32

Poznámky:

- Nominálny chladiaci výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 35°C DB
 - Vnútna teplota: 27°C DB, 19°C WB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Nominálny vykurovací výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 7°C DB, 6°C WB
 - Vnútna teplota: 20°C DB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Akustický tlak (1m): semi-anechoický, meraný 1m pred jednotkou vo výške 1,4m.
 - Vzhľadom na kontinuálny vývoj sa môžu uvedené údaje zmeniť bez predošlého upozornenia.
- N/S/V – nízke / stredné / vysoké otáčky

Model			CMV-D125Q/HR1-C	CMV-D140Q/HR1-C	CMV-D160Q/HR1-C
El. napájanie			1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz	1f/220-240V/50Hz
Výkon	Chladenie	kW	12.5	14.0	16.0
	Vykurovanie	kW	14.0	15.0	17.0
El. príkon			0.1	0.1	0.1
Motor ventilátora	Model		DR-310-100Q-8	DR-310-100Q-8	DR-310-100Q-8
	Typ		DC	DC	DC
	Otáčky (N/S/V)	r/min	550 / 650 / 750	550 / 650 / 750	550 / 650 / 750
Výparník	Počet radov		2	2	2
	Typ lamiel		Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické	Hliníkové hydrofilické
	Priemer a typ potrubia	mm	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním	Ø7; s vnút. drážkovaním
Vzduchový výkon (vysoké otáčky)			1600	1600	1600
Akustický tlak (1m) (N/S/V)			37 / 39 / 41	37 / 39 / 41	37 / 39 / 41
Jednotka	Rozmery (Š×V×H)	mm	833×286×900	833×286×900	833×286×900
	Balenie (Š×V×H)	mm	920×310×985	920×310×985	920×310×985
	Hmotnosť (jed./bal.)	kg	27.0 / 32.5	27.0 / 32.5	27.0 / 32.5
Panel	Rozmery (Š×V×H)	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950
	Balenie (Š×V×H)	mm	1030×105×1030	1030×105×1030	1030×105×1030
	Hmotnosť (panel/bal.)	kg	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0	5.4 / 8.0
Typ chladiva			R410A	R410A	R410A
Expanzný člen			EEV (oddelený)	EEV (oddelený)	EEV (oddelený)
Maximálny tlak			4.5	4.5	4.5
Potrubie „kvapalina“ / „plyn“			Ø9.53 / Ø15.88	Ø9.53 / Ø15.88	Ø9.53 / Ø15.88
Káblovanie	El. napájanie	mm ²	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Komunikácia	mm ²	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený	2x0.75 tienený
Odvod kondenzátu (vonkajší priemer)			Ø25	Ø25	Ø25
Výtlak čerpadla kondenzátu			1200 (od spodnej časti jednotky)		
Ovládač	V balení		Infra ovládač	Infra ovládač	Infra ovládač
	Voliteľné		Káblový ovládač	Káblový ovládač	Káblový ovládač
Prevádzkový limit			16~32	16~32	16~32

Poznámky:

- Nominálny chladiaci výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 35°C DB
 - Vnútna teplota: 27°C DB, 19°C WB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Nominálny vykurovací výkon na základe nasledovných podmienok:
 - Vonkajšia teplota: 7°C DB, 6°C WB
 - Vnútna teplota: 20°C DB
 - Ekvivalentná dĺžka potrubia: 8m horizontálne
 - Akustický tlak (1m): semi-anechoický, meraný 1m pred jednotkou vo výške 1,4m
 - Vzhľadom na kontinuálny vývoj sa môžu uvedené údaje zmeniť bez predošlého upozornenia.
- N/S/V – nízke / stredné / vysoké otáčky


ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Model	El. napájanie				Istenie [A]	El. napájanie		Komunikácia
	Hz	napätie	minimum	maximum		L ≤ 20m	L ≤ 50m	
CMV-D56Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x1.5mm ²	3x2.5mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D71Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x1.5mm ²	3x2.5mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D80Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x1.5mm ²	3x2.5mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D90Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D100Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D112Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D125Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D140Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²
CMV-D160Q/HR1-C	50	220-240V	198	264	16	3x2.5mm ²	3x4.0mm ²	2x0.75 mm ²

Poznámky:

- 1) Minimum: Hodnota povoleného minimálneho prevádzkového napätia, pod týmto napätím môže dôjsť k poškodeniu systému
- 2) Maximum: Hodnota povoleného maximálneho prevádzkového napätia, nad týmto napätím môže dôjsť k poškodeniu systému
- 3) L: Celková dĺžka kábla


ROZMERY



Model	Rozmery jednotky (mm)			Inštalačné rozmery (mm)			Rozmery panelu (mm)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
CMV-D56Q/HR1-C	900	833	232	776	684	91	950	950	50
CMV-D71Q/HR1-C	900	833	232	776	684	91	950	950	50
CMV-D80Q/HR1-C	900	833	232	776	684	91	950	950	50
CMV-D90Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50
CMV-D100Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50
CMV-D112Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50
CMV-D125Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50
CMV-D140Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50
CMV-D160Q/HR1-C	900	833	286	776	684	150	950	950	50


MINIMÁLNY VYŽADOVANÝ PRIESTOR

- Zabezpečte dostatočný priestor pre inštaláciu a údržbu.
- Strop musí byť rovný a jeho nosnosť musí vyhovovať hmotnosti jednotky.
- Nasávanie a výfuk nesmie byť blokované.
- Vzduchový výkon musí vyhovovať miestnosti.
- Prepojovacie medené potrubie a odvod kondenzátu musia byť ľahko dostupné.
- Radiátory nesmú priamo ovplyvňovať jednotku (radiáciou).



Model	A (mm)	H (mm)
CMV-D56Q/HR1-C	232	≥260
CMV-D71Q/HR1-C	232	≥260
CMV-D80Q/HR1-C	232	≥260
CMV-D90Q/HR1-C	286	≥330
CMV-D100Q/HR1-C	286	≥330
CMV-D112Q/HR1-C	286	≥330
CMV-D125Q/HR1-C	286	≥330
CMV-D140Q/HR1-C	286	≥330
CMV-D160Q/HR1-C	286	≥330

SCHÉMA JEDNOTKY

**Poznámky:**

- 1) T1: Snímač priestorovej teploty - teplota na saní jednotky
- 2) T2: Snímač teploty chladiva v strede výmenníka
- 3) T2B: Snímač teploty chladiva na výstupe z výmenníka

VÝKONOVÉ TABUĽKY

CHLADENIE

TC: Celkový výkon

SC: Citeľný výkon

WB: Mokrú teplotu

DB: Suchá teplota

Model	Vonkajšia teplota (°C) DB	Vnútrotná teplota (°C WB/DB)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW	TC kW	SC kW
56	10	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.53	4.44	6.79	3.98
	12	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.53	4.44	6.73	3.95
	14	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.47	4.40	6.67	3.91
	16	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.41	4.36	6.61	3.88
	18	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.35	4.32	6.55	3.84
	19	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.29	4.28	6.49	3.80
	21	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.24	4.24	6.42	3.77
	23	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.38	6.18	4.20	6.36	3.73
	25	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.10	4.33	6.12	4.16	6.30	3.70
	27	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	6.04	4.29	6.06	4.12	6.24	3.66
	29	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	5.98	4.25	6.00	4.08	6.18	3.63
	31	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	5.93	4.21	5.94	4.04	6.12	3.59
	33	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	5.87	4.13	5.88	4.00	6.06	3.56
	35	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.11	5.78	4.09	5.83	3.96	6.00	3.52
	37	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.09	5.70	4.01	5.77	3.88	5.88	3.45
	39	3.88	3.50	4.58	3.65	5.28	4.11	5.60	4.07	5.66	3.97	5.71	3.84	5.82	3.42
	41	3.88	3.50	4.58	3.65	5.21	4.11	5.54	4.05	5.60	3.93	5.66	3.80	5.76	3.38
	43	3.88	3.50	4.58	3.65	5.15	4.11	5.49	4.03	5.54	3.89	5.60	3.76	5.70	3.35
	46	3.88	3.50	4.49	3.58	4.98	4.11	5.43	4.01	5.49	3.84	5.54	3.72	5.66	3.31
	48	3.88	3.50	4.44	3.54	4.82	3.99	5.26	3.97	5.43	3.80	5.38	3.68	5.49	3.28
	50	3.81	3.50	4.40	3.51	4.65	3.95	5.10	3.86	5.26	3.76	5.21	3.64	5.32	3.24
71	10	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	8.27	5.63	8.60	5.05
	12	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	8.27	5.63	8.53	5.00
	14	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	8.20	5.58	8.45	4.96
	16	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	8.13	5.53	8.38	4.91
	18	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	8.05	5.47	8.30	4.87
	19	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	7.98	5.42	8.22	4.82
	21	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	7.91	5.37	8.15	4.78
	23	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.55	7.83	5.32	8.07	4.73
	25	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.73	5.50	7.76	5.27	7.99	4.69
	27	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.66	5.44	7.68	5.22	7.92	4.64
	29	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.58	5.39	7.61	5.17	7.84	4.60
	31	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.51	5.34	7.54	5.12	7.76	4.56
	33	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.44	5.24	7.46	5.07	7.69	4.51
	35	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.21	7.33	5.18	7.39	5.02	7.61	4.47
	37	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.19	7.22	5.08	7.31	4.92	7.46	4.38
	39	4.92	4.44	5.80	4.63	6.69	5.21	7.10	5.15	7.17	5.03	7.24	4.87	7.38	4.33
	41	4.92	4.44	5.80	4.63	6.60	5.21	7.03	5.13	7.10	4.98	7.17	4.82	7.31	4.29
	43	4.92	4.44	5.80	4.63	6.53	5.21	6.96	5.11	7.03	4.93	7.10	4.77	7.23	4.24
	46	4.92	4.44	5.69	4.54	6.32	5.21	6.89	5.09	6.96	4.87	7.03	4.72	7.17	4.20
	48	4.92	4.44	5.63	4.49	6.11	5.06	6.67	5.03	6.89	4.82	6.82	4.67	6.96	4.15
	50	4.83	4.44	5.57	4.45	5.89	5.01	6.46	4.90	6.67	4.77	6.60	4.62	6.75	4.11
80	10	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	9.32	6.34	9.70	5.69
	12	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	9.32	6.34	9.61	5.64
	14	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	9.24	6.28	9.52	5.59
	16	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	9.16	6.23	9.44	5.54
	18	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	9.07	6.17	9.35	5.49
	19	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	8.99	6.11	9.27	5.44
	21	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	8.91	6.06	9.18	5.38
	23	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.25	8.82	6.00	9.09	5.33
	25	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.71	6.19	8.74	5.94	9.01	5.28
	27	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.63	6.13	8.66	5.89	8.92	5.23
	29	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.55	6.08	8.57	5.83	8.83	5.18
	31	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.47	6.02	8.49	5.77	8.75	5.13
	33	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.38	5.90	8.41	5.72	8.66	5.08
	35	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.87	8.26	5.84	8.32	5.66	8.58	5.03
	37	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.84	8.14	5.73	8.24	5.55	8.41	4.93
	39	5.54	5.00	6.54	5.22	7.54	5.88	8.00	5.81	8.08	5.67	8.16	5.49	8.32	4.88
	41	5.54	5.00	6.54	5.22	7.44	5.88	7.92	5.78	8.00	5.61	8.08	5.43	8.23	4.83
	43	5.54	5.00	6.54	5.22	7.36	5.88	7.84	5.76	7.92	5.55	8.00	5.38	8.15	4.78
	46	5.54	5.00	6.41	5.12	7.12	5.88	7.76	5.73	7.84	5.49	7.92	5.32	8.08	4.73
	48	5.54	5.00	6.34	5.06	6.88	5.70	7.52	5.67	7.76	5.43	7.68	5.26	7.84	4.68
	50	5.44	5.00	6.28	5.01	6.64	5.64	7.28	5.52	7.52	5.37	7.44	5.21	7.60	4.63

TC: Celkový výkon SC: Citelný výkon WB: Mokrý výkon DB: Suchá teplota

Model	Vonkajšia teplota (°C) DB	Vnútorná teplota (°C WB/DB)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	10	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.49	7.13	10.91	6.40
	12	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.49	7.13	10.81	6.34
	14	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.39	7.07	10.71	6.28
	16	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.30	7.00	10.62	6.23
	18	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.21	6.94	10.52	6.17
	19	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.11	6.88	10.43	6.11
	21	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	10.02	6.81	10.33	6.06
	23	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	7.03	9.93	6.75	10.23	6.00
	25	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.80	6.97	9.83	6.69	10.13	5.94
	27	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.71	6.90	9.74	6.62	10.04	5.89
	29	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.61	6.84	9.65	6.56	9.94	5.83
	31	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.53	6.77	9.55	6.49	9.84	5.77
	33	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.43	6.64	9.46	6.43	9.75	5.72
	35	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.61	9.30	6.57	9.36	6.37	9.65	5.66
	37	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.57	9.16	6.44	9.27	6.24	9.46	5.55
	39	6.23	5.62	7.36	5.87	8.48	6.61	9.00	6.53	9.09	6.38	9.18	6.18	9.36	5.49
	41	6.23	5.62	7.36	5.87	8.37	6.61	8.91	6.51	9.00	6.31	9.09	6.11	9.26	5.44
	43	6.23	5.62	7.36	5.87	8.28	6.61	8.82	6.47	8.91	6.24	9.00	6.05	9.17	5.38
	46	6.23	5.62	7.21	5.76	8.01	6.61	8.73	6.45	8.82	6.18	8.91	5.98	9.09	5.32
	48	6.23	5.62	7.14	5.70	7.74	6.41	8.46	6.38	8.73	6.11	8.64	5.92	8.82	5.27
	50	6.12	5.62	7.06	5.64	7.47	6.35	8.19	6.21	8.46	6.05	8.37	5.86	8.55	5.21
100	10	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.65	7.92	12.12	7.11
	12	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.65	7.92	12.01	7.05
	14	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.55	7.85	11.90	6.98
	16	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.44	7.78	11.80	6.92
	18	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.34	7.71	11.69	6.86
	19	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.24	7.64	11.58	6.79
	21	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.13	7.57	11.47	6.73
	23	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.81	11.03	7.50	11.37	6.67
	25	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.89	7.74	10.92	7.43	11.26	6.61
	27	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.79	7.67	10.82	7.36	11.15	6.54
	29	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.68	7.59	10.72	7.29	11.04	6.48
	31	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.58	7.52	10.62	7.22	10.94	6.42
	33	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.48	7.38	10.51	7.15	10.83	6.35
	35	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.34	10.33	7.30	10.40	7.07	10.72	6.29
	37	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.30	10.17	7.16	10.30	6.93	10.51	6.16
	39	6.92	6.25	8.17	6.53	9.42	7.34	10.00	7.26	10.10	7.08	10.20	6.86	10.40	6.10
	41	6.92	6.25	8.17	6.53	9.30	7.34	9.90	7.23	10.00	7.01	10.10	6.79	10.29	6.04
	43	6.92	6.25	8.17	6.53	9.20	7.34	9.80	7.19	9.90	6.94	10.00	6.72	10.19	5.98
	46	6.92	6.25	8.01	6.39	8.90	7.34	9.70	7.16	9.80	6.86	9.90	6.65	10.10	5.91
	48	6.92	6.25	7.93	6.33	8.60	7.12	9.40	7.09	9.70	6.79	9.60	6.58	9.80	5.85
	50	6.80	6.25	7.85	6.26	8.30	7.05	9.10	6.90	9.40	6.72	9.30	6.51	9.50	5.79
112	10	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	13.05	8.87	13.57	7.96
	12	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	13.05	8.87	13.45	7.89
	14	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.93	8.79	13.33	7.82
	16	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.82	8.72	13.21	7.75
	18	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.70	8.64	13.09	7.68
	19	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.59	8.56	12.97	7.61
	21	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.47	8.48	12.85	7.54
	23	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.75	12.35	8.40	12.73	7.47
	25	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.20	8.67	12.24	8.32	12.61	7.40
	27	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	12.08	8.59	12.12	8.24	12.49	7.33
	29	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	11.96	8.51	12.00	8.16	12.37	7.26
	31	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	11.85	8.42	11.89	8.08	12.25	7.19
	33	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	11.74	8.26	11.77	8.00	12.13	7.12
	35	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.22	11.57	8.18	11.65	7.92	12.01	7.05
	37	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.18	11.40	8.02	11.54	7.76	11.77	6.90
	39	7.76	7.00	9.16	7.31	10.56	8.23	11.20	8.13	11.31	7.93	11.42	7.69	11.65	6.83
	41	7.76	7.00	9.16	7.31	10.42	8.23	11.09	8.10	11.20	7.85	11.31	7.61	11.53	6.76
	43	7.76	7.00	9.16	7.31	10.30	8.23	10.98	8.06	11.09	7.77	11.20	7.53	11.41	6.69
	46	7.76	7.00	8.97	7.16	9.97	8.23	10.86	8.02	10.98	7.69	11.09	7.45	11.31	6.62
	48	7.76	7.00	8.88	7.09	9.63	7.98	10.53	7.94	10.86	7.61	10.75	7.37	10.98	6.55
	50	7.62	7.00	8.79	7.02	9.30	7.90	10.19	7.73	10.53	7.52	10.42	7.29	10.64	6.48

TC: Celkový výkon SC: Citelný výkon WB: Mokrý výkon DB: Suchá teplota

Model	Vonkajšia teplota (°C) DB	Vnútorná teplota (°C WB/DB)													
		14/20		16/23		18/26		19/27		20/28		22/30		24/32	
		TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC	TC	SC
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
125	10	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.57	9.90	15.15	8.89
	12	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.57	9.90	15.01	8.81
	14	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.43	9.82	14.88	8.73
	16	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.31	9.73	14.75	8.65
	18	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.18	9.64	14.61	8.57
	19	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	14.05	9.55	14.48	8.49
	21	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	13.92	9.46	14.34	8.41
	23	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.77	13.78	9.37	14.21	8.34
	25	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.61	9.68	13.66	9.29	14.07	8.26
	27	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.48	9.58	13.53	9.20	13.94	8.18
	29	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.35	9.49	13.40	9.11	13.80	8.10
	31	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.23	9.40	13.27	9.02	13.67	8.02
	33	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	13.10	9.22	13.13	8.93	13.54	7.94
	35	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.18	12.91	9.13	13.01	8.84	13.40	7.86
	37	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.13	12.72	8.95	12.88	8.67	13.13	7.71
	39	8.66	7.81	10.22	8.16	11.78	9.18	12.50	9.08	12.62	8.85	12.75	8.58	13.00	7.63
	41	8.66	7.81	10.22	8.16	11.63	9.18	12.38	9.04	12.50	8.76	12.62	8.49	12.87	7.55
	43	8.66	7.81	10.22	8.16	11.50	9.18	12.25	8.99	12.38	8.67	12.50	8.40	12.73	7.47
	46	8.66	7.81	10.01	7.99	11.13	9.18	12.12	8.96	12.25	8.58	12.38	8.31	12.62	7.39
	48	8.66	7.81	9.91	7.91	10.75	8.90	11.75	8.86	12.12	8.49	12.00	8.22	12.25	7.31
	50	8.50	7.81	9.81	7.83	10.38	8.81	11.37	8.63	11.75	8.40	11.63	8.14	11.88	7.23
140	10	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	16.32	11.09	16.97	9.95
	12	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	16.32	11.09	16.82	9.86
	14	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	16.17	10.99	16.67	9.78
	16	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	16.02	10.89	16.52	9.69
	18	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	15.88	10.80	16.37	9.60
	19	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	15.73	10.70	16.22	9.51
	21	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	15.59	10.60	16.06	9.42
	23	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.94	15.44	10.50	15.91	9.34
	25	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.24	10.84	15.29	10.40	15.76	9.25
	27	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	15.10	10.73	15.15	10.30	15.61	9.16
	29	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	14.96	10.63	15.01	10.20	15.46	9.07
	31	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	14.82	10.53	14.86	10.10	15.31	8.98
	33	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	14.67	10.33	14.71	10.00	15.16	8.89
	35	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.28	14.46	10.22	14.57	9.90	15.01	8.81
	37	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.23	14.24	10.02	14.42	9.71	14.71	8.63
	39	9.69	8.75	11.44	9.14	13.19	10.28	14.00	10.16	14.14	9.92	14.28	9.61	14.56	8.54
	41	9.69	8.75	11.44	9.14	13.02	10.28	13.86	10.12	14.00	9.81	14.14	9.51	14.41	8.45
	43	9.69	8.75	11.44	9.14	12.88	10.28	13.72	10.07	13.86	9.71	14.00	9.41	14.26	8.37
	46	9.69	8.75	11.22	8.95	12.46	10.28	13.58	10.03	13.72	9.61	13.86	9.31	14.14	8.28
	48	9.69	8.75	11.10	8.86	12.04	9.97	13.16	9.93	13.58	9.51	13.44	9.21	13.72	8.19
	50	9.52	8.75	10.99	8.77	11.62	9.87	12.74	9.66	13.16	9.41	13.02	9.11	13.30	8.10
160	10	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	18.65	12.68	19.22	11.27
	12	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	18.48	12.56	19.05	11.17
	14	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	18.31	12.45	18.88	11.07
	16	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	18.15	12.34	18.70	10.97
	18	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	17.98	12.22	18.53	10.87
	19	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	17.82	12.11	18.36	10.77
	21	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.50	17.64	12.00	18.18	10.67
	23	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.42	12.39	17.48	11.88	18.01	10.57
	25	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.26	12.27	17.31	11.77	17.84	10.47
	27	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	17.09	12.15	17.15	11.66	17.67	10.37
	29	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	16.93	12.03	16.98	11.55	17.50	10.27
	31	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	16.77	11.80	16.81	11.43	17.33	10.17
	33	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.75	16.53	11.68	16.65	11.32	17.16	10.06
	35	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.69	16.28	11.45	16.48	11.09	16.81	9.86
	37	11.08	10.00	13.08	10.44	15.08	11.75	16.00	11.62	16.16	11.33	16.32	10.98	16.64	9.76
	39	11.08	10.00	13.08	10.44	14.88	11.75	15.84	11.57	16.00	11.22	16.16	10.87	16.47	9.66
	41	11.08	10.00	13.08	10.44	14.72	11.75	15.68	11.51	15.84	11.10	16.00	10.75	16.30	9.56
	43	11.08	10.00	12.82	10.23	14.24	11.75	15.52	11.46	15.68	10.98	15.84	10.64	16.16	9.46
	46	11.08	10.00	12.69	10.13	13.76	11.40	15.04	11.35	15.52	10.87	15.36	10.53	15.68	9.36
	48	10.88	10.00	12.56	10.02	13.28	11.28	14.56	11.04	15.04	10.75	14.88	10.41	15.20	9.26
	50	12.66	11.42	14.95	11.93	17.23	13.43	18.29	13.42	19.91	14.29	21.31	14.49	21.96	12.88

VYKUROVANIE**TC:** Celkový výkon **WB:** Mokrú teplotu **DB:** Suchú teplotu

Model	Vonkajšia teplota (°C)		Vnútroštná teplota (°C DB)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	WB	DB	kW	kW	kW	kW	kW	kW
56	-20	-19.8	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	-19	-18.8	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
	-17	-16.7	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	-15	-14.7	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
	-13	-12.6	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22
	-11	-10.5	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
	-10	-9.5	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
	-9.1	-8.5	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73	4.73
	-7.6	-7	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79
	-5.6	-5	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
	-3.7	-3	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	-0.7	0	5.61	5.61	5.61	5.61	5.61	5.29
	2.2	3	5.92	5.92	5.92	5.92	5.80	5.29
	4.1	5	6.11	6.11	6.11	6.11	5.80	5.29
	6	7	6.30	6.30	6.30	6.11	5.80	5.29
	7.9	9	6.49	6.49	6.30	6.11	5.80	5.29
	9.8	11	6.68	6.68	6.30	6.11	5.80	5.29
71	11.8	13	6.93	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29
	13.7	15	7.12	6.80	6.30	6.11	5.80	5.29
	-20	-19.8	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
	-19	-18.8	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
	-17	-16.7	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-15	-14.7	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	-13	-12.6	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	-11	-10.5	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
	-10	-9.5	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
	-9.1	-8.5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	-7.6	-7	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08	6.08
	-5.6	-5	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32
	-3.7	-3	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
	-0.7	0	7.12	7.12	7.12	7.12	7.12	6.72
	2.2	3	7.52	7.52	7.52	7.52	7.36	6.72
	4.1	5	7.76	7.76	7.76	7.76	7.36	6.72
	6	7	8.00	8.00	8.00	7.76	7.36	6.72
80	7.9	9	8.24	8.24	8.00	7.76	7.36	6.72
	9.8	11	8.48	8.48	8.00	7.76	7.36	6.72
	11.8	13	8.80	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72
	13.7	15	9.04	8.64	8.00	7.76	7.36	6.72
	-20	-19.8	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04
	-19	-18.8	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40
	-17	-16.7	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67
	-15	-14.7	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
	-13	-12.6	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03
	-11	-10.5	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-10	-9.5	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
	-9.1	-8.5	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
	-7.6	-7	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
	-5.6	-5	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	-3.7	-3	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47	7.47
	-0.7	0	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	7.56
	2.2	3	8.46	8.46	8.46	8.46	8.28	7.56
	4.1	5	8.73	8.73	8.73	8.67	8.28	7.56
	6	7	9.00	9.00	8.80	8.67	8.28	7.56
	7.9	9	9.27	9.27	9.00	8.67	8.28	7.56
	9.8	11	9.54	9.54	9.00	8.67	8.28	7.56
	11.8	13	9.90	9.72	9.00	8.67	8.28	7.56
	13.7	15	10.17	9.72	9.00	8.67	8.28	7.56

TC: Celkový výkon WB: Mokrý výkon DB: Suchá teplota

Model	Vonkajšia teplota (°C)		Vnútorná teplota (°C DB)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	WB	DB	kW	kW	kW	kW	kW	kW
90	-20	-19.8	5.60	5.04	5.60	5.60	5.60	5.60
	-19	-18.8	6.00	5.40	6.00	6.00	6.00	6.00
	-17	-16.7	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
	-15	-14.7	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
	-13	-12.6	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70
	-11	-10.5	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-10	-9.5	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
	-9.1	-8.5	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-7.6	-7	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	-5.6	-5	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
	-3.7	-3	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-0.7	0	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.40
	2.2	3	9.40	9.40	9.40	9.40	9.20	8.40
	4.1	5	9.70	9.70	9.70	9.70	9.20	8.40
	6	7	10.00	10.00	10.00	9.70	9.20	8.40
	7.9	9	10.30	10.30	10.00	9.70	9.20	8.40
100	-20	-19.8	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
	-19	-18.8	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
	-17	-16.7	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93
	-15	-14.7	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
	-13	-12.6	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37
	-11	-10.5	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70
	-10	-9.5	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
	-9.1	-8.5	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
	-7.6	-7	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36
	-5.6	-5	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69
	-3.7	-3	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-0.7	0	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.24
	2.2	3	10.34	10.34	10.34	10.34	10.12	9.24
	4.1	5	10.67	10.67	10.67	10.67	10.12	9.24
	6	7	11.00	11.00	11.00	10.67	10.12	9.24
	7.9	9	11.33	11.33	11.00	10.67	10.12	9.24
112	-20	-19.8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	-19	-18.8	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
	-17	-16.7	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	-15	-14.7	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	-13	-12.6	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38
	-11	-10.5	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
	-10	-9.5	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
	-9.1	-8.5	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
	-7.6	-7	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
	-5.6	-5	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
	-3.7	-3	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	-0.7	0	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	10.50
	2.2	3	11.75	11.75	11.75	11.75	11.50	10.50
	4.1	5	12.13	12.13	12.13	12.13	11.50	10.50
	6	7	12.50	12.50	12.50	12.13	11.50	10.50
	7.9	9	12.88	12.88	12.50	12.13	11.50	10.50

TC: Celkový výkon WB: Mokrý výkon DB: Suchá teplota

Model	Vonkajšia teplota (°C)		Vnútorná teplota (°C DB)					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
			TC	TC	TC	TC	TC	TC
	WB	DB	kW	kW	kW	kW	kW	kW
125	-20	-19.8	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75
	-19	-18.8	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	-17	-16.7	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72	8.72
	-15	-14.7	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	-13	-12.6	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29
	-11	-10.5	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73
	-10	-9.5	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09
	-9.1	-8.5	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36
	-7.6	-7	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54
	-5.6	-5	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98
	-3.7	-3	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52
	-0.7	0	12.32	12.32	12.32	12.32	12.32	11.61
	2.2	3	13.04	13.04	13.04	13.04	12.77	11.61
	4.1	5	13.39	13.39	13.39	13.39	12.77	11.61
	6	7	14.00	14.00	14.00	13.39	12.77	11.61
	7.9	9	14.29	14.29	14.25	13.39	12.77	11.61
	9.8	11	14.64	14.64	14.25	13.39	12.77	11.61
	11.8	13	15.27	14.91	14.25	13.39	12.77	11.61
	13.7	15	15.63	14.91	14.25	13.39	12.77	11.61
140	-20	-19.8	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
	-19	-18.8	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
	-17	-16.7	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
	-15	-14.7	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	-13	-12.6	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40	10.40
	-11	-10.5	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90	10.90
	-10	-9.5	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30
	-9.1	-8.5	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60
	-7.6	-7	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80	11.80
	-5.6	-5	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30	12.30
	-3.7	-3	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
	-0.7	0	13.80	13.80	13.80	13.80	13.80	13.00
	2.2	3	14.60	14.60	14.60	14.60	14.30	13.00
	4.1	5	15.00	15.00	15.00	15.00	14.30	13.00
	6	7	15.50	15.50	15.00	15.00	14.30	13.00
	7.9	9	16.00	16.00	15.50	15.00	14.30	13.00
	9.8	11	16.40	16.40	15.50	15.00	14.30	13.00
	11.8	13	17.10	16.70	15.50	15.00	14.30	13.00
	13.7	15	17.50	16.70	15.50	15.00	14.30	13.00
160	-20	-19.8	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
	-19	-18.8	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63
	-17	-16.7	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
	-15	-14.7	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52	11.52
	-13	-12.6	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89
	-11	-10.5	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46	12.46
	-10	-9.5	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91
	-9.1	-8.5	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26
	-7.6	-7	13.49	13.49	13.49	13.49	13.49	13.49
	-5.6	-5	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06
	-3.7	-3	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74
	-0.7	0	15.77	15.77	15.77	15.77	15.77	14.86
	2.2	3	16.69	16.69	16.69	16.69	16.34	14.86
	4.1	5	16.80	16.80	16.80	16.80	16.34	14.86
	6	7	17.00	17.00	17.00	16.80	16.34	14.86
	7.9	9	18.29	18.29	17.71	16.80	16.34	14.86
	9.8	11	18.74	18.74	17.71	16.80	16.34	14.86
	11.8	13	19.54	19.09	17.71	16.80	16.34	14.86
	13.7	15	20.00	19.09	17.71	16.80	16.34	14.86