



CARBON GREY

Séria HOME

Svojim dizajnom a funkciami dokáže táto jednotka splniť požiadavky aj náročného zákazníka. Vykurovanie až do -25°C vonkajšej teploty, moderný vzhľad vo farbe uhlíkových vlákien, ktorý predurčuje túto jednotku na dizajnové riešenia interiérov.

WiFi

WiFi ovládanie

od 19
dB(A)

Tichá prevádzka

ION

Ionizátor

OHREV

Ohrev vane vonkajšej jednotky

-25°C

Vykurovanie až do -25°C

A+++

Extra vysoká účinnosť

5

5 rokov záruka

Funkcie



WiFi ovládanie



Autoreštart



Auto čistenie



Inteligentné odmrázovanie



Funkcia Follow me



Pohotovostný režim 1 W



Časovač



Temperovanie na 8°C



Režim spánku



DC motory



Predfiltre HD



Filter s aktivným uhlím



Katalytický filter



Strieborný iónový filter



Ionizátor



3D distribúcia vzduchu

A+++

Extra vysoká účinnosť



Tichý režim



Obojstranný odvod kondenzátu



Vykurovanie až do -25°C



Ohrev vane vonkajšej jednotky



Kompatibilné s MULTI

Vnútrotná jednotka			HRP-M09CGI	HRP-M12CGI	HRP-M18CGI	HRP-M24CGI
Vonkajšia jednotka			HRP-M09CGO	HRP-M12CGO	HRP-M18CGO	HRP-M24CGO
Chladenie	výkon	kW	2,6 (1,03-3,22)	3,5 (1,38-4,31)	5,3 (1,93-6,27)	7,0 (3,02-8,79)
	príkon	kW	0,63 (0,08-1,10)	1,00 (0,13-1,65)	1,55 (0,15-2,25)	2,42 (0,34-3,45)
	SEER / trieda		8,8 / A+++	8,5 / A+++	7,0 / A++	6,5 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	2,9 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,6 (1,29-7,00)	7,3 (1,52-9,47)
	príkon	kW	0,65 (0,07-0,99)	0,97 (0,16-1,56)	1,63 (0,22-2,35)	2,13 (0,30-3,15)
	SCOP / trieda		4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-25°C až 30°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (min/str/max)		m³/h	300 / 360 / 510	310 / 370 / 520	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1090
Akustický tlak (1m) (tiché/min/str/max)		dB(A)	19 / 22 / 31 / 37	21 / 22 / 33 / 39	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Akustický výkon		dB(A)	54	55	56	62
Rozmery (ŠxVxH)		mm	802 x 295 x 210	802 x 295 x 210	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244
Hmotnosť jednotky		kg	8,7	8,7	11,2	13,6
Balenie (ŠxVxH)		mm	875 x 380 x 285	875 x 380 x 285	1045 x 405 x 315	1155 x 415 x 315
Hmotnosť balenia		kg	11,5	11,3	14,6	17,3
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon		m³/h	2150	2200	2100	3500
Akustický tlak (1m)		dB(A)	54	54,5	57	60
Akustický výkon		dB(A)	58	61	65	67
Rozmery (ŠxVxH)		mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Hmotnosť jednotky		kg	26,4	26,4	33,5	43,9
Balenie (ŠxVxH)		mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
Hmotnosť balenia		kg	28,8	28,7	36,1	46,9
Potrubie a chladivo						
Kvapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Plyn		mm	Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximálna vzdialenosť		m	25	25	30	50
Maximálne prevýšenie		m	10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)		g	620	620	1100	1450
Doplňková náplň		g/m	12	12	12	24
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	16	16	16	20
Prepojovací kábel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

Príslušenstvo

v balení		voliteľné
 		
Infraovládač	Modul WiFi	Nástenný ovládač + prepojovací kábel CWRD_R_02_LB_5 + ACC-HAC-RD-2_DSP_5P

V dôsledku neustáleho zlepšovania jednotiek sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie slúžia len na ilustračné účely.