

MULTISPLIT SYSTÉMY FLEXY - YAZE DCI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

DOSTUPNOSŤ NA POŽIADANIE

Predplnené chladivom
na maximálnu vzdialenosť.
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
El. napájanie 1~230V / 50Hz.



GC YAZE 2-18 H11



GC YAZE 4-30 H11



GC YAZE 5-36 H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie štandard

-10°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN] R-410A

MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Max. vzdialenosť celková / na okruh [m]	Max. prevýšenie medzi ST a ST/ ST a GC [m]	Hmotnosť [kg]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Cena bez DPH
GC YAZE 2-18 H11 (2 jednotky)	5 (1,2-6,4) 1,47	6 (1,0-6,8) 1,7	5,61 A+ / 4,0 A+	53	795 x 610 x 290	30 / 25	5 / 10	39	2 x 10 / 6	1 065 €
GC YAZE 3-24 H11 (3 jednotky)	7,35 (1,3-9,0) 2,24	9,2 (0,95-11) 2,36	5,61 A+ / 4,0 A+	57	950 x 865 x 340	50 / 25	15 / 15	69	2 x 10 / 6 1 x 12 / 6	1 790 €
GC YAZE 4-30 H11 (4 jednotky)	8 (1,4-9,2) 2,38	9,8 (0,95-11) 2,71	5,61 A+ / 4,0 A+	57	950 x 865 x 340	70 / 25	15 / 15	70	3 x 10 / 6 1 x 12 / 6	1 909 €
GC YAZE 5-36 H11 (5 jednotiek)	9,5 (2,0-11,0) 2,81	11,5 (2,4-12,5) 2,65	4,7 B / 4,5 A+	57	900 x 970 x 340	80 / 25	15 / 15	80	3 x 10 / 6 2 x 12 / 6	2 513 €

Vnútrotné jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).



ST HJD DCI



ST SXB DCI



ST CNE DCI



ST DLF DCI

Vnútrotná jednotka		Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Externý statický tlak [Pa]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Jednotková cena bez DPH
Prevedenie	Označenie								
Nástenná	ST HJD 009 DCI	2,5	3,0	-	810 x 285 x 210	21 / 26 / 34 / 39	11,5	10 / 6	348 €
	ST HJD 012 DCI	3,5	4,0	-	810 x 285 x 210	22 / 26 / 34 / 40	11,5	10 / 6	351 €
	ST HJD 018 DCI	5,0	5,6	-	1060 x 295 x 221	30 / 34 / 39 / 43	15	12 / 6	425 €
	ST HJD 024 DCI	6,8	7,6	-	1060 x 295 x 221	34 / 38 / 43 / 47	15	16 / 10	491 €
Parapetno-podstropná	ST SXB 009 DCI	2,5	3,2	-	820 x 630 x 190	29 / 37 / 42	21	10 / 6	462 €
	ST SXB 012 DCI	3,5	4,2	-	820 x 630 x 190	30 / 41 / 45	22	10 / 6	481 €
	ST SXB 018 DCI	5,0	5,6	-	1200 x 630 x 190	40 / 48 / 51	30	12 / 6	623 €
Kazetová	ST CNE 009 DCI	2,5	3,2	-	575 x 219 x 575	28 / 30 / 32	12,9	10 / 6	463 €
	ST CNE 012 DCI	3,5	4,2	-	575 x 219 x 575	28 / 31 / 34	12,9	10 / 6	469 €
	ST CNE 018 DCI	5,0	5,6	-	575 x 270 x 575	30 / 33 / 36	15,2	12 / 6	549 €
	ST CNE 024 DCI	6,8	7,3	-	575 x 270 x 575	36 / 38 / 40	15,5	16 / 10	553 €
	Dekoračný panel 625 x 40 x 625 mm (rastrový strop)								
Potrubná	ST DLF 009 DCI	2,5	3,4	30	750 x 200 x 629	23 / 26 / 29	20	10 / 6	685 €
	ST DLF 012 DCI	3,5	4,3	30	750 x 200 x 629	24 / 27 / 31	20	10 / 6	695 €
	ST DLF 018 DCI	5	5,6	40	750 x 200 x 629	29 / 32 / 35	21	12 / 6	728 €
	ST DLF 024 DCI	7	7,45	40	1050 x 200 x 629	32 / 35 / 39	25	16 / 10	851 €

POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK

GC YAZE 2-18 DCI (2 jednotky)	2 vnútrotné jednotky	9 + 9	9 + 12	12 + 12	-	-	-	-	-
GC YAZE 3-24 DCI (3 jednotky)	3 vnútrotné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	-
GC YAZE 4-30 DCI (4 jednotky)	3 vnútrotné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	-
	4 vnútrotné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18	12 + 12 + 12 + 12
GC YAZE 5-36 DCI (5 jednotiek)	2 vnútrotné jednotky	18 + 18	18 + 24	24 + 24	-	-	-	-	-
	3 vnútrotné jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 9 + 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	9 + 12 + 24	9 + 18 + 18
	3 vnútrotné jednotky	9 + 18 + 24	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 18 + 18	-	-	-
	4 vnútrotné jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 18 + 18	9 + 12 + 12 + 12
	4 vnútrotné jednotky	9 + 12 + 12 + 18	12 + 12 + 12 + 12	-	-	-	-	-	-
	5 vnútrotných jednotiek	9 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12	-	-	-	-

ST - vnútrotná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútrotná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútrotná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplomer)