

MULTISPLIT SYSTÉMY - YBZE DCI (2x1, 3x1, 4x1)

Tepelné čerpadlo.
1 kompresor.
Automatický restart.
Elektrické expanzní ventily.
Elektrické napájení 1~230V / 50Hz.



GC YBZE H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení standard

-15°C až 48°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN] R-410A

MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Max. vzdálenost celková / na okruh [m]	Max. převýšení mezi ST a ST/ ST a GC [m]	Hmotnost [kg]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Cena bez DPH
GC YBZE 2-18 H11 (2 jednotky)	5 (2,05-6,2) 1,55	5,6 (2,5-6,65) 1,55	5,6 A+ / 3,8 A	53	963 x 700 x 396	20 / 10	10 / 10	50	2 x 10 / 6	24 574 Kč
GC YBZE 3-24 H11 (3 jednotky)	7,1 (2,2-10,0) 2,25	8,5 (3,6-11,0) 2,35	5,1 A / 3,8 A	58	1001 x 790 x 427	70 / 20	10 / 10	64	3 x 10 / 6	32 538 Kč
GC YBZE 4-30 H11 (4 jednotky)	8 (2,2-10,0) 2,49	9,3 (2,8-11,0) 2,58	5,1 A / 3,8 A	58	1001 x 790 x 427	70 / 20	10 / 10	65	4 x 10 / 6	40 957 Kč



ST HZDE 009-018 DCI

Vnitřní jednotka		Chladicí výkon [kW]	Topný výkon [kW]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Hmotnost [kg]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Jednotková cena bez DPH
Provedení	Označení							
Nástěnná	ST HZDE 009 DCI	2,6	2,8	770 x 283 x 201	24 / 30 / 38 / 41	8	10 / 6	5 683 Kč
	ST HZDE 012 DCI	3,5	3,8	770 x 283 x 201	25 / 31 / 39 / 42	9	10 / 6	5 990 Kč
	ST HZDE 018 DCI	5,3	5,8	865 x 305 x 215	32 / 37 / 40 / 45	12	12 / 6	8 874 Kč

Vnitřní jednotky mohou pracovat pouze v jednom pracovním režimu současně (všechny jsou v režimu chlazení resp. režimu topení).

POVOLENÉ KOMBINACE VELIKOSTÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK

GC YBZE 2-18 H11 (2 jednotky)	2 vnitřní jednotky	9 + 9	9 + 12	12 + 12	-	-	-	-
GC YBZE 3-24 H11 (3 jednotky)	2 vnitřní jednotky	9 + 9	9 + 12	9 + 18	12 + 12	12 + 18	-	-
	3 vnitřní jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18
GC YBZE 4-30 H11 (4 jednotky)	2 vnitřní jednotky	9 + 9	9 + 12	9 + 18	12 + 12	12 + 18	-	-
	3 vnitřní jednotky	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18
	4 vnitřní jednotky	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	12 + 12 + 12 + 12	-



ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)