

SPLIT SYSTÉMY FLEXY - HJD, SXB, FWDE, CNE, DLF + YBDE DCI

DOSTUPNOST NA POŽÁDÁNÍ

Tepelné čerpadlo (HJD, SXB, CNE, DLF).

Pouze chlazení (FWDE) na nízké teploty 12°C-18°C.

3 otáčky ventilátoru (SXB, FWDE, CNE, DLF).

4 otáčky ventilátoru (HJD).

Infraovládání, standardní filtrace.

Automatický restart.

Možnost dálkového řízení ZAP/VYP, generální alarm, ModBus (pomocí CBI).

Volitelný centrální kabelový ovladač RCW2.

Technologie DCI.



GC YBDE H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení standard

-10°C až 46°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

R-410A

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označení venkovní jednotky	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubi plyn [mm]	Potrubi kapalina [mm]	Maximální vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH
GC YBDE 009 H11	51	795 x 610 x 290	10	6	20 / 10	38	23 370 Kč
GC YBDE 012 H11	52	795 x 610 x 290	10	6	20 / 10	38,5	23 513 Kč
GC YBDE 018 H11	53	900 x 700 x 340	12	6	30 / 15	56	35 386 Kč
GC YBDE 024 H11	55	900 x 700 x 340	16	10	30 / 15	61	49 002 Kč



ST HJD DCI

Nástěnné jednotky.
Ionizér.
Elektrostatický filtr.
Fotokatalytický filtr.
Automatická výfuková klapka.



ST SXB DCI

Parapetně-podstropní jednotky.
Automatická horizontální klapka.
Automatická vertikální klapka.
DC motor ventilátoru.
Obsluha dvou místností (přísl.).



ST FWDE DCI

Parapet.-podstropní na nízké teploty.
Automatická horizontální klapka.
Automatická vertikální klapka.
Pro vinotéky a gastro provozy.
Přijímač se 7m kabelem.



ST CNE DCI

Kazetové jednotky.
Zabudované čerpadlo.
4 automatické výfukové klapky.
Vhodné pro rastr 600x600mm.
Obsluha dvou místností.



ST DLF DCI

Potrubi nízkotlaké jednotky.
Externí statický tlak 30Pa (9,12).
Externí statický tlak 40Pa (18,24).
Zabudované čerpadlo.
Vertikální i horizontální montáž.

Provedení vnitřní jednotky	Označení vnitřní jednotky	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezónní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Hmotnost [kg]	Cena za split systém bez DPH
Nástěnná	ST HJD 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,5	3 (1,5-5,0) / 0,6	5,7 A+ / 4,0 A+	21 / 26 / 34 / 39	810 x 285 x 210	11,5	28 829 Kč
	ST HJD 012 DCI	3,5 (1,4-4,3) / 0,87	4 (1,5-5,8) / 1	5,61 A+ / 4,0 A+	22 / 26 / 34 / 40	810 x 285 x 210	11,5	29 022 Kč
	ST HJD 018 DCI	5 (1,5-6,0) / 1,35	5,6 (1,3-6,8) / 1,55	5,7 A+ / 3,9 A	30 / 34 / 39 / 43	1060 x 295 x 221	15	41 201 Kč
	ST HJD 024 DCI	6,8 (1,5-7,5) / 2,2	7,6 (1,5-8,8) / 2,0	5,2 A / 3,8 A	34 / 38 / 43 / 47	1060 x 295 x 221	15	54 717 Kč
Parapetně-podstropní	ST SXB 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,62	3,2 (1,5-4,5) / 0,93	5,2 A / 3,4 A	29 / 37 / 44	820 x 630 x 190	21	36 088 Kč
	ST SXB 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) / 0,98	4,2 (1,5-5,0) / 1,31	5,3 A / 3,6 A	30 / 41 / 47	820 x 630 x 190	22	36 732 Kč
	ST SXB 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,51	5,6 (1,3-6,5) / 1,59	5,1 A / 3,6 A	40 / 48 / 53	1200 x 630 x 190	30	52 511 Kč
	Krycí panel (skrytí potrubí při instalaci pod strop)							780 Kč
	Regulační klapka (klimatizování dvou místností současně)							6 759 Kč
	Čerpadlo kondenzátu							5 069 Kč
Parapetně-podstropní na nízké teploty	ST FWDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) / 0,98	-	5,61 A+	30 / 41 / 45	820 x 630 x 190	22	50 321 Kč
	ST FWDE 018 DCI	5,0 (1,5-5,8) / 1,51	-	5,1 A	40 / 48 / 51	1200 x 630 x 190	30	63 819 Kč
	ST FWDE 024 DCI	6,8 (1,5-7,6) / 2,25	-	5,1 A	46 / 50 / 54	1200 x 630 x 190	32	82 471 Kč
Kazetová	ST CNE 009 DCI	2,5 (1,5-3,6) / 0,59	3,2 (1,5-4,8) / 0,6	5,7 A+ / 4,0 A+	28 / 30 / 32	575 x 219 x 575	12,9	36 108 Kč
	ST CNE 012 DCI	3,5 (1,7-4,3) / 0,96	4,2 (1,6-5,5) / 0,97	5,61 A+ / 4,0 A+	28 / 31 / 34	575 x 219 x 575	12,9	36 407 Kč
	ST CNE 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,55	5,6 (1,3-6,8) / 1,38	5,2 A / 4,0 A+	30 / 33 / 36	575 x 270 x 575	15,2	50 496 Kč
	ST CNE 024 DCI	6,8 (1,5-8,0) / 2,19	7,3 (1,5-9,0) / 1,92	5,7 A+ / 4,0 A+	36 / 38 / 40	575 x 270 x 575	15,5	64 209 Kč
	Dekorační panel 625 x 40 x 625 mm (rastrový strop)							1 755 Kč
Potrubní	ST DLF 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,63	3,4 (1,5-5) / 0,87	5,7 A+ / 4,0 A+	23 / 26 / 29	750 x 200 x 629	20	42 217 Kč
	ST DLF 012 DCI	3,5 (1,4-4,3) / 0,95	4,3 (1,5-5,8) / 1,16	5,61 A+ / 4,0 A+	24 / 27 / 31	750 x 200 x 629	20	42 620 Kč
	ST DLF 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,23	5,6 (1,3-6,8) / 1,52	5,4 A / 3,9 A	29 / 32 / 35	750 x 200 x 629	21	55 403 Kč
	ST DLF 024 DCI	7 (1,5-7,5) / 1,7	7,6 (1,5-8,8) / 1,78	5,6 A+ / 3,8 A	32 / 35 / 39	1050 x 200 x 629	25	72 397 Kč

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplotám); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplotám); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplotám); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplotám)