

SPLIT SYSTÉMY FLEXY - HJD, SXB, FWDE, CNE, DLF + YBDE DCI

DOSTUPNOSŤ NA POŽIADANIE

Tepelné čerpadlo (HJD, SXB, CNE, DLF).
Len chladienie (FWDE) na nízke teploty 12°C-18°C.
3 otáčky ventilátora (SXB, FWDE, CNE, DLF).
4 otáčky ventilátora (HJD).
Infraovládanie, štandardná filtrácia.
Automatický reštart.
Možnosť diaľkového riadenia ZAP/VYP, generálny alarm, ModBus (pomocou CBI).
Volebný centrálny kábový ovládač RCW2.
Technológia DCI.



GC YBDE H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladienie štandard

-10°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie vonkajšej jednotky	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubié plyn [mm]	Potrubié kvapalina [mm]	Maximálna vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH
GC YBDE 009 H11	51	795 x 610 x 290	10	6	20 / 10	38	850 €
GC YBDE 012 H11	52	795 x 610 x 290	10	6	20 / 10	38,5	855 €
GC YBDE 018 H11	53	900 x 700 x 340	12	6	30 / 15	56	1 287 €
GC YBDE 024 H11	55	900 x 700 x 340	16	10	30 / 15	61	1 782 €



ST HJD DCI



ST SXB DCI



ST FWDE DCI



ST CNE DCI



ST DLF DCI

Nástenné jednotky.
Ionizér.
Elektrostatický filter.
Fotokatalytický filter.
Automatická výfuková klapka.

Parapetno-podstropné jednotky.
Automatická horizontálna klapka.
Automatická vertikálna klapka.
DC motor ventilátora.
Obsluha dvoch miestností (prísl.).

Parapet.-podstropné na nízke teploty.
Automatická horizontálna klapka.
Automatická vertikálna klapka.
Pre vinotéky a gastro prevádzky.
Prijímač so 7m káblom.

Kazetové jednotky.
Zabudované čerpadlo.
4 automatické výfukové klapky.
Vhodné pre raster 600x600mm.
Obsluha dvoch miestností.

Potrubié nízkotlakové jednotky.
Externý statický tlak 30Pa (9,12).
Externý statický tlak 40Pa (18,24).
Zabudované čerpadlo.
Vertikálna aj horizontálna montáž.

Prevedenie vnútornej jednotky	Označenie vnútornej jednotky	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Hmotnosť [kg]	Cena za split systém bez DPH
Nástenná	ST HJD 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,5	3 (1,5-5,0) / 0,6	5,7 A+ / 4,0 A+	21 / 26 / 34 / 39	810 x 285 x 210	11,5	1 048 €
	ST HJD 012 DCI	3,5 (1,4-4,3) / 0,87	4 (1,5-5,8) / 1	5,61 A+ / 4,0 A+	22 / 26 / 34 / 40	810 x 285 x 210	11,5	1 055 €
	ST HJD 018 DCI	5 (1,5-6,0) / 1,35	5,6 (1,3-6,8) / 1,55	5,7 A+ / 3,9 A	30 / 34 / 39 / 43	1060 x 295 x 221	15	1 498 €
	ST HJD 024 DCI	6,8 (1,5-7,5) / 2,2	7,6 (1,5-8,8) / 2,0	5,2 A / 3,8 A	34 / 38 / 43 / 47	1060 x 295 x 221	15	1 990 €
Parapetno-podstropná	ST SXB 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,62	3,2 (1,5-4,5) / 0,93	5,2 A / 3,4 A	29 / 37 / 44	820 x 630 x 190	21	1 312 €
	ST SXB 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) / 0,98	4,2 (1,5-5,0) / 1,31	5,3 A / 3,6 A	30 / 41 / 47	820 x 630 x 190	22	1 336 €
	ST SXB 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,51	5,6 (1,3-6,5) / 1,59	5,1 A / 3,6 A	40 / 48 / 53	1200 x 630 x 190	30	1 909 €
	Krycí panel (skrytie potrubia pri inštalácii pod strop)							28 €
	Regulačná klapka (klimatizovanie dvoch miestností súčasne)							246 €
	Čerpadlo kondenzátu							184 €
Parapetno-podstropná na nízke teploty	ST FWDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) / 0,98	-	5,61 A+	30 / 41 / 45	820 x 630 x 190	22	1 830 €
	ST FWDE 018 DCI	5,0 (1,5-5,8) / 1,51	-	5,1 A	40 / 48 / 51	1200 x 630 x 190	30	2 321 €
	ST FWDE 024 DCI	6,8 (1,5-7,6) / 2,25	-	5,1 A	46 / 50 / 54	1200 x 630 x 190	32	2 999 €
Kazetová	ST CNE 009 DCI	2,5 (1,5-3,6) / 0,59	3,2 (1,5-4,8) / 0,6	5,7 A+ / 4,0 A+	28 / 30 / 32	575 x 219 x 575	12,9	1 313 €
	ST CNE 012 DCI	3,5 (1,7-4,3) / 0,96	4,2 (1,6-5,5) / 0,97	5,61 A+ / 4,0 A+	28 / 31 / 34	575 x 219 x 575	12,9	1 324 €
	ST CNE 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,55	5,6 (1,3-6,8) / 1,38	5,2 A / 4,0 A+	30 / 33 / 36	575 x 270 x 575	15,2	1 836 €
	ST CNE 024 DCI	6,8 (1,5-8,0) / 2,19	7,3 (1,5-9,0) / 1,92	5,7 A+ / 4,0 A+	36 / 38 / 40	575 x 270 x 575	15,5	2 335 €
	Dekoračný panel 625 x 40 x 625 mm (rastrový strop)							64 €
Potrubná	ST DLF 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) / 0,63	3,4 (1,5-5) / 0,87	5,7 A+ / 4,0 A+	23 / 26 / 29	750 x 200 x 629	20	1 535 €
	ST DLF 012 DCI	3,5 (1,4-4,3) / 0,95	4,3 (1,5-5,8) / 1,16	5,61 A+ / 4,0 A+	24 / 27 / 31	750 x 200 x 629	20	1 550 €
	ST DLF 018 DCI	5 (1,5-5,8) / 1,23	5,6 (1,3-6,8) / 1,52	5,4 A / 3,9 A	29 / 32 / 35	750 x 200 x 629	21	2 015 €
	ST DLF 024 DCI	7 (1,5-7,5) / 1,7	7,6 (1,5-8,8) / 1,78	5,6 A+ / 3,8 A	32 / 35 / 39	1050 x 200 x 629	25	2 633 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladienie: Vnútro: 27°C/19°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia: 35°C/24°C (suchý / moký teplomer); Vykurovanie: Vnútro: 20°C/12°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia: 7°C/6°C (suchý / moký teplomer)