

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HND DCI

Tepelné čerpadlo.
Elektrostatický, fotokatalytický a antibakteriální filtr.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.
Plochy přední panel.
Funkce samočištění.



ST HND DCI



GC YND H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezonní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HND 009 DCI	2,7 (1,0-3,3)	2,8 (1,0-3,5)	6,8 A++ / 3,9 A	28 / 37 / 40	750 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	8	7 509 Kč	20 308 Kč
GC YND 009 H11	0,69	0,7		51	760 x 590 x 285			32,8	12 799 Kč	
ST HND 012 DCI	3,5 (1,2-3,8)	3,7 (1,2-4,0)	6,8 A++ / 3,9 A	28 / 37 / 41	835 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	9	8 021 Kč	21 104 Kč
GC YND 012 H11	1,09	0,88		52	760 x 590 x 285			32,9	13 083 Kč	
ST HND 018 DCI	5,0 (1,4-6,2)	5,6 (1,4-6,5)	6,8 A++ / 3,9 A	34 / 40 / 47	990 x 315 x 218	12 / 6	20 / 8	12,5	13 311 Kč	33 334 Kč
GC YND 018 H11	1,56	1,55		53	760 x 590 x 285			36,4	20 023 Kč	
ST HND 024 DCI	7,0 (2,8-7,6)	7,2 (2,8-7,8)	5,8 A+ / 3,8 A	45 / 48 / 51	1186 x 340 x 258	16 / 10	25 / 10	16,8	15 359 Kč	38 909 Kč
GC YND 024 H11	2,32	2,11		59	845 x 700 x 320			51,2	23 550 Kč	

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HKD DCI

Fotokatalytický a antibakteriální filtr.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.
Plochy přední panel.
Funkce samočištění.



ST HKD DCI



GC YKD H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

-15°C až 50°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezonní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HKD 009 DCI	2,7 (1,0-3,2)	2,8 (1,0-3,4)	5,8 A+ / 3,8 A	30 / 38 / 42	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	6,5	5 990 Kč	16 457 Kč
GC YKD 009 H11	0,79	0,72		52	780 x 540 x 250			27,5	10 467 Kč	
ST HKD 012 DCI	3,2 (1,2-3,8)	3,5 (1,2-4,0)	5,8 A+ / 3,8 A	31 / 39 / 43	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	7,5	6 297 Kč	17 941 Kč
GC YKD 012 H11	1,0	0,97		53	780 x 540 x 250			27,5	11 644 Kč	
ST HKD 018 DCI	5,0 (1,4-6,2)	5,1 (1,4-6,4)	6,5 A++ / 3,8 A	33 / 40 / 43	940 x 275 x 205	12 / 6	20 / 8	9,5	9 670 Kč	28 067 Kč
GC YKD 018 H11	1,66	1,41		55	760 x 590 x 285			35	18 396 Kč	
ST HKD 024 DCI	6,25 (2,5-7,2)	7,0 (2,5-7,5)	6,2 A++ / 3,8 A	41 / 47 / 50	1045 x 315 x 235	16 / 10	25 / 10	12,2	11 235 Kč	31 258 Kč
GC YKD 024 H11	2,08	2,18		58	845 x 700 x 320			46,7	20 023 Kč	

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - HDDE DCI

Fotokatalytický filtr.
Infraovládání.
4 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.



ST HDDE DCI



GC YDDE H11

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:

- chlazení HDDE 009 a HDDE 012

+10°C až 48°C

- chlazení HDDE 018 a HDDE 024

+5°C až 46°C

- topení

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezonní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry (šířka x výška x hloubka) [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HDDE 009 DCI	2,6 (0,5-3,23)	3,0 (0,45-4,1)	5,6 A+ / 3,8 A	24 / 30 / 38 / 43	770 x 283 x 201	10 / 6	15 / 10	8	5 698 Kč	16 188 Kč
GC YDDE 009 H11	0,8	0,9		51	776 x 540 x 320			36	10 490 Kč	
ST HDDE 012 DCI	3,5 (0,6-3,96)	3,8 (0,6-5,13)	5,1 A / 3,8 A	25 / 31 / 39 / 44	770 x 283 x 201	10 / 6	20 / 10	9	6 006 Kč	17 518 Kč
GC YDDE 012 H11	1,15	1,1		53	848 x 540 x 320			40	11 512 Kč	
ST HDDE 018 DCI	5,3 (1,2-6,3)	5,6 (1,1-6,4)	5,4 A / 3,8 A	35 / 40 / 44 / 49	865 x 305 x 215	12 / 6	25 / 10	12	9 625 Kč	27 868 Kč
GC YDDE 018 H11	1,6	1,75		55	955 x 700 x 396			46	18 243 Kč	
ST HDDE 024 DCI	6,45 (2,5-6,6)	7,0 (2,53-7,6)	5,4 A / 3,8 A	39 / 42 / 47 / 51	1008 x 319 x 221	16 / 6	25 / 10	14,5	11 106 Kč	30 385 Kč
GC YDDE 024 H11	2,18	2,22		58	980 x 790 x 427			55,5	19 280 Kč	

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)