

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HND DCI

Tepelné čerpadlo.
Elektrostatický, fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.



ST HND DCI



GC YND H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO


Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HND 009 DCI	GC YND 009 H11	2,7 (1,0-3,3) 0,69	2,8 (1,0-3,5) 0,7	6,8 A++ / 3,9 A	28 / 37 / 40 51	750 x 280 x 198 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 8	8 32,8	273 € 465 €	738 €
ST HND 012 DCI	GC YND 012 H11	3,5 (1,2-3,8) 1,09	3,7 (1,2-4,0) 0,88	6,8 A++ / 3,9 A	28 / 37 / 41 52	835 x 280 x 198 760 x 590 x 285	10 / 6	20 / 8	9 32,9	292 € 476 €	767 €
ST HND 018 DCI	GC YND 018 H11	5,0 (1,4-6,2) 1,56	5,6 (1,4-6,5) 1,55	6,8 A++ / 3,9 A	34 / 40 / 47 53	990 x 315 x 218 760 x 590 x 285	12 / 6	20 / 8	12,5 36,4	484 € 728 €	1 212 €
ST HND 024 DCI	GC YND 024 H11	7,0 (2,8-7,6) 2,32	7,2 (2,8-7,8) 2,11	5,8 A+ / 3,8 A	45 / 48 / 51 59	1186 x 340 x 258 845 x 700 x 320	16 / 10	25 / 10	16,8 51,2	559 € 856 €	1 415 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HKD DCI

Fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.



ST HKD DCI



GC YKD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HKD 009 DCI	GC YKD 009 H11	2,7 (1,0-3,2) 0,79	2,8 (1,0-3,4) 0,72	5,8 A+ / 3,8 A	30 / 38 / 42 52	800 x 275 x 188 780 x 540 x 250	10 / 6	20 / 8	6,5 27,5	218 € 381 €	598 €
ST HKD 012 DCI	GC YKD 012 H11	3,2 (1,2-3,8) 1,0	3,5 (1,2-4,0) 0,97	5,8 A+ / 3,8 A	31 / 39 / 43 53	800 x 275 x 188 780 x 540 x 250	10 / 6	20 / 8	7,5 27,5	229 € 423 €	652 €
ST HKD 018 DCI	GC YKD 018 H11	5,0 (1,4-6,2) 1,66	5,1 (1,4-6,4) 1,41	6,5 A++ / 3,8 A	33 / 40 / 43 55	940 x 275 x 205 760 x 590 x 285	12 / 6	20 / 8	9,5 35	352 € 669 €	1 021 €
ST HKD 024 DCI	GC YKD 024 H11	6,25 (2,5-7,2) 2,08	7,0 (2,5-7,5) 2,18	6,2 A++ / 3,8 A	41 / 47 / 50 58	1045 x 315 x 235 845 x 700 x 320	16 / 10	25 / 10	12,2 46,7	409 € 728 €	1 137 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HDDE DCI

Fotokatalytický filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



ST HDDE DCI



GC YDDE H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie HDDE 009 a HDDE 012

+10°C až 48°C

- chladenie HDDE 018 a HDDE 024

+5°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



ECODESIGN

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST HDDE 009 DCI	GC YDDE 009 H11	2,6 (0,5-3,23) 0,8	3,0 (0,45-4,1) 0,9	5,6 A+ / 3,8 A	24 / 30 / 38 / 43 51	770 x 283 x 201 776 x 540 x 320	10 / 6	15 / 10	8 36	207 € 381 €	589 €
ST HDDE 012 DCI	GC YDDE 012 H11	3,5 (0,6-3,96) 1,15	3,8 (0,6-5,13) 1,1	5,1 A / 3,8 A	25 / 31 / 39 / 44 53	770 x 283 x 201 848 x 540 x 320	10 / 6	20 / 10	9 40	218 € 419 €	637 €
ST HDDE 018 DCI	GC YDDE 018 H11	5,3 (1,2-6,3) 1,6	5,6 (1,1-6,4) 1,75	5,4 A / 3,8 A	35 / 40 / 44 / 49 55	865 x 305 x 215 955 x 700 x 396	12 / 6	25 / 10	12 46	350 € 663 €	1 013 €
ST HDDE 024 DCI	GC YDDE 024 H11	6,45 (2,5-6,6) 2,18	7,0 (2,53-7,6) 2,22	5,4 A / 3,8 A	39 / 42 / 47 / 51 58	1008 x 319 x 221 980 x 790 x 427	16 / 6	25 / 10	14,5 55,5	404 € 701 €	1 105 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teplomer)