



YCZ

VENKOVNÍ JEDNOTKY MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO

- Jednotky s výkonem 5,2 až 10,5kW.
- Napojitelné dvě, tři, čtyři nebo pět vnitřních jednotek.
- Kompatibilní s nástěnnými, parapetními, kazetovými a potrubními jednotkami.

 KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

 NÁSTĚNNÉ
HKD 009/012/018

 NÁSTĚNNÉ
HND 007/009/012/018

 PARAPETNÍ
XAD 012/018X

 KAZETOVÉ
CBD 012/018X

 POTRUBNÍ
DCD 012


[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- Stejná vnitřní jednotka pro split a multisplit aplikace (kromě XAD018X a CBD018X).
- Provoz v režimu chlazení i topení až do -15°C.

Velikost	HKD	HND	XAD	CBD	DCD
007	-	AWSI-HND007-N11 7SP023048	-	-	-
009	AWSI-HKD009-N11 7SP023030	AWSI-HND009-N11 7SP023034	-	-	-
012	AWSI-HKD012-N11 7SP023031	AWSI-HND012-N11 7SP023035	AWSI-XAD012-N11 7SP071403	AWSI-CBD012-N11 7SP042243	AWSI-DCD012-N11 7SP032158
	-	-	-	Kód panelu 7ACVF0566	-
018	AWSI-HKD018-N11 7SP023032	AWSI-HND018-N11 7SP023036	AWSI-XAD018X-N11 7SP071405X *	AWSI-CBD018X-N11 7SP042239X *	-
	-	-	-	Kód panelu 7ACVF0566	-

* speciální jednotky pro multisplit aplikace

VLASTNOSTI


 FLEX
MATCH

 CHLADIVO
R410A

 ELEKTRICKÝ
EXPANZNÍ VENTIL

 AUTO
ČIŠTĚNÍ / SUŠENÍ

 FUNKCE
I FEEL

 NOČNÍ
REŽIM

 DIGITÁLNÍ
DISPLAY

 TURBO
REŽIM

 PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVAC


AUTODIAGNOSTIKA


 INDIKACE SLABÉ
BATERIE

 AUTOMATICKÝ
RESTART

 UZAMČENÍ TLAČIDEL
OVLÁDAČE

 CHLÁZENÍ DO
NÍZKÝCH TEPLOT

 TOPENÍ DO NÍZKÝCH
TEPLOT

YCZ - TECHNICKÉ PARAMETRY

Venkovní jednotky			AWAU-YCZ218-H11	AWAU-YCZ327-H11	AWAU-YCZ430-H11	AWAU-YCZ536-H11
VENKOVNÍ JEDNOTKA						
Chlazení	Nominální výkon	kW	5.2	7.8	8.5	10.5
	Pdesignc	kW	5.2	7.8	8.5	10.5
	Nominální el. příkon	kW	1.62	2.43	2.65	3.27
	SEER / energetická třída		6.1/A++ *	6.6/A++ *	6.6/A++ *	5.6/A+
	Provozní rozsah (venkovní teplota)	°C	-15° až 50° (suchá teplota)			
Topení	Nominální výkon	kW	6.0	8.5	9.0	11.5
	Pdesignh (střední pásmo)	kW	5.9	8.0	8.2	10.5
	Nominální el. příkon	kW	1.66	2.31	2.36	3.18
	SCOP / energetická třída (střední pásmo)		4.1/A+	3.9/A	3.9/A	3.8/A
	Provozní rozsah (venkovní teplota)	°C	-15° až 24° (suchá teplota)			
	Výkon při -10°C	kW	4.5	6.5	6.6	8.4
	Výkon při -15°C	kW	4	5.7	5.8	7.2
Akustický tlak Lp (1m)		dB(A)	55	58	58	60
Akustický výkon Lw		dB(A)	65	68	70	70
Vzduchový výkon		m³/h	2500	3500	3800	5500
Typ kompresoru			Dvojitý rotační DC inverter	Dvojitý rotační DC inverter	Dvojitý rotační DC inverter	Dvojitý rotační DC inverter
Rozměry (šířka x výška x hloubka)		mm	845x700x320	900x860x315	900x860x315	990x965x345
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)		mm	965x755x395	1043x915x395	1043x915x395	1120x1100x435
Hmotnost (jednotka / balení)		kg	48/52	62/67	65/69	80/91
Kód			7SP091166	7SP091167	7SP091168	7SP091169


ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V-50Hz					
Přívod elektrického napájení		Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0
Jištění	A	25	25	25	32
Komunikační kabel	mm²	2 x (4x1.5)	3 x (4x1.5)	4 x (4x1.5)	5 x (4x1.5)

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí "plyn"			2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"
Průměr potrubí "kapalina"			2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"
Maximální vzdálenost		m	30	45	60
Maximální vzdálenost na okruh		m	20	25	30
Maximální převýšení mezi vnitřními a venkovní jednotkou	Venkovní nad vnitřními	m	10	10	10
	Venkovní pod vnitřními	m	15	15	15
Maximální převýšení mezi vnitřními jednotkami		m	10	10	10

* A++ pro kombinace HND 009 x 2 / HND 009 x 3 / HND 009 x 4 / HKD 009 x 3.

Pro připojení jednotky velikosti 018 použijte propojovací potrubí 1/2" / 1/4".

APLIKACE



VNITŘNÍ JEDNOTKY - TECHNICKÉ PARAMETRY

NÁSTĚNNÉ
HKD 009/012/018



Vnitřní jednotky		-	AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízké / střední / vysoké)	dB(A)	-	22/31/35/38	23/29/32/36	23/29/33/36
Akustický výkon Lw	dB(A)	-	54	53	57
Vzduchový výkon (tiché / nízké / střední / vysoké)	m³/h	-	230/320/380/430	310/390/430/480	360/460/540/610
Odvlhčovací výkon	l/h	-	1.0	1.2	1.7
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	-	715x250x188	800x275x188	940x275x205
Čistá/hrubá hmotnost	kg	-	6.5/8.2	7.4/9.5	9/12.2
Kód		-	7SP023030	7SP023031	7SP023032

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn"		-	3/8"	3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		-	1/4"	1/4"	1/4"

NÁSTĚNNÉ
HND 007/009/012/018



Vnitřní jednotky		AWSI-HND007-N11	AWSI-HND009-N11	AWSI-HND012-N11	AWSI-HND018-N11
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízké / střední / vysoké)	dB(A)	21/25/31/35	21/25/31/35	21/26/32/36	23/30/36/42
Akustický výkon Lw	dB(A)	53	53	53	62
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	280/400/460	280/400/460	320/460/550	490/620/830
Odvlhčovací výkon	l/h	0.8	1.0	1.2	1.7
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	750x280x198	750x280x198	835x280x198	990x315x218
Čistá/hrubá hmotnost	kg	7.7/9.9	7.8/9.9	8.7/11.2	11.8/15
Kód		7SP023048	7SP023034	7SP023035	7SP023036

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

PARAPETNÍ
XAD 012/018X



Vnitřní jednotky		-	-	AWSI-XAD012-N11	AWSI-XAD018X-N11
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	-	-	36/40/44	39/42/45
Akustický výkon Lw	dB(A)	-	-	58	60
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	-	-	440/560/640/700	560/640/700/740
Odvlhčovací výkon	l/h	-	-	1.5	2.0
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	-	-	700x600x210	700x600x210
Čistá/hrubá hmotnost	kg	-	-	15/20	15/20
Kód		-	-	7SP071403	7SP071405X

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn"		-	-	3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		-	-	1/4"	1/4"

KAZETOVÉ
CBD 012/018X




Vnitřní jednotky		-	-	AWSI-CBD012-N11	AWSI-CBD018X-N11
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	-	-	34/38/42	33/40/48
Akustický výkon	dB(A)	-	-	55	60
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	-	-	450/530/650	500/650/800
Odvlhčovací výkon	l/h	-	-	1.5	2
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	-	-	570x270x570	570x270x570
Čistá/hrubá hmotnost	kg	-	-	16/19	16.5/19.5
Kód		-	-	7SP042243	7SP042239X

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn"		-	-	3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		-	-	1/4"	1/4"


POTRUBNÍ
DCD 012



Vnitřní jednotky		-	-	AWSI-DCD012-N11	-
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	-	-	36/39/41	-
Akustický výkon Lw	dB(A)	-	-	58	-
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	-	-	410/440/560	-
Externí statický tlak	Pa	-	-	25 (0-40)	-
Odvlhčovací výkon	l/h	-	-	1.5	-
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	-	-	700x210x635	-
Čistá/hrubá hmotnost	kg	-	-	18/22.8	-
Kód		-	-	7SP032158	-

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Průměr potrubí "plyn"		-	-	3/8"	-
Průměr potrubí "kapalina"		-	-	1/4"	-

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKYNÁSTĚNNÉ
HKD 009/012/018NÁSTĚNNÉ
HND 007/009/012/018PARAPETNÍ
XAD 012/018XKAZETOVÉ
CBD 012/018XPOTRUBNÍ
DCD 012

YCZ2-18

MULTISPLIT JEDNOTKY - DUO

POVOLENÉ KOMBINACE



Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ									TOPENÍ								
	Nominální výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Nominální výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jed. A	Jed. B	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
7+7	2.05	2.05	4.10	1.42	5.40	1.25	0.44	1.80	3.28/A	2.34	2.34	4.68	1.56	6.00	1.38	0.46	1.67	3.39/A
7+9	2.05	2.65	4.70	1.63	6.00	1.44	0.50	1.99	3.26/A	2.34	2.08	5.14	1.72	6.50	1.50	0.50	1.81	3.43/A
7+12	1.92	3.28	5.20	1.80	6.30	1.62	0.55	2.09	3.21/A	2.21	3.79	6.00	2.00	6.50	1.62	0.58	1.81	3.70/A
7+18	1.46	3.74	5.20	1.80	6.70	1.62	0.55	2.15	3.21/A	1.68	4.32	6.00	2.00	6.80	1.62	0.58	1.89	3.70/A
9+9	2.60	2.60	5.20	1.80	6.20	1.62	0.55	2.09	3.21/A	3.00	3.00	6.00	2.00	6.50	1.66	0.58	1.81	3.61/A
9+12	2.23	2.97	5.20	1.80	6.30	1.62	0.55	2.09	3.21/A	2.57	3.43	6.00	2.00	6.50	1.66	0.58	1.81	3.61/A
9+18	1.73	3.47	5.20	1.80	6.70	1.62	0.55	2.15	3.21/A	2.00	4.00	6.00	2.00	6.80	1.66	0.58	1.89	3.61/A
12+12	2.60	2.60	5.20	1.80	6.70	1.62	0.55	2.15	3.21/A	3.00	3.00	6.00	2.00	6.80	1.66	0.58	1.89	3.61/A

Uvedené pro kombinace s nástěnnými jednotkami.

YCZ3-27

MULTISPLIT JEDNOTKY - TRIO

POVOLENÉ KOMBINACE



Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ										TOPENÍ									
	Nominální výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Nominální výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
12+12	3.54	3.54	-	7.08	1.80	8.80	2.17	0.61	2.78	3.26/A	3.70	3.70	-	7.40	1.92	9.60	2.05	0.62	3.12	3.61/A
9+18	2.65	5.00	-	7.65	1.84	9.40	2.37	0.64	2.97	3.23/A	2.80	5.50	-	8.30	2.15	10.00	2.30	0.64	3.25	3.61/A
12+18	3.12	4.68	-	7.80	1.88	9.50	2.43	0.64	3.00	3.21/A	3.40	5.10	-	8.50	2.20	10.00	2.36	0.64	3.25	3.60/A
18+18	3.90	3.90	-	7.80	1.88	9.60	2.43	0.64	3.03	3.21/A	4.25	4.25	-	8.50	2.20	10.50	2.36	0.64	3.41	3.60/A
7+7+18	1.71	1.71	4.39	7.80	1.88	9.55	2.43	0.64	3.02	3.21/A	1.86	1.86	4.78	8.50	2.20	10.00	2.31	0.64	3.25	3.68/A
7+9+12	1.95	2.51	3.34	7.80	1.88	9.50	2.43	0.64	3.00	3.21/A	2.13	2.73	3.64	8.50	2.20	10.00	2.31	0.64	3.25	3.68/A
7+9+18	1.61	2.06	4.13	7.80	1.88	9.55	2.43	0.64	3.02	3.21/A	1.75	2.25	4.50	8.50	2.20	10.30	2.31	0.64	3.35	3.68/A
7+12+12	1.76	3.02	3.02	7.80	1.88	9.55	2.43	0.64	3.02	3.21/A	1.92	3.29	3.29	8.50	2.20	10.20	2.31	0.64	3.32	3.68/A
7+12+18	1.48	2.53	3.79	7.80	1.88	9.60	2.43	0.64	3.03	3.21/A	1.61	2.76	4.14	8.50	2.20	10.50	2.31	0.64	3.41	3.68/A
9+9+9	2.60	2.60	2.60	7.80	1.88	9.50	2.43	0.64	3.00	3.21/A	2.83	2.83	2.83	8.50	2.20	10.00	2.31	0.64	3.25	3.68/A
9+9+12	2.34	2.34	3.12	7.80	1.88	9.55	2.43	0.64	3.02	3.21/A	2.55	2.55	3.40	8.50	2.20	10.20	2.31	0.64	3.32	3.68/A
9+9+18	1.95	1.95	3.90	7.80	1.88	9.60	2.43	0.64	3.03	3.21/A	2.13	2.13	4.25	8.50	2.20	10.50	2.31	0.64	3.41	3.68/A
9+12+12	2.13	2.84	2.84	7.80	1.88	9.55	2.43	0.64	3.02	3.21/A	2.32	3.09	3.09	8.50	2.20	10.50	2.31	0.64	3.41	3.68/A
9+12+18	1.80	2.40	3.60	7.80	1.88	9.60	2.43	0.64	3.03	3.21/A	1.96	2.62	3.92	8.50	2.20	10.50	2.31	0.64	3.41	3.68/A
12+12+12	2.60	2.60	2.60	7.80	1.88	9.60	2.43	0.64	3.03	3.21/A	2.83	2.83	2.83	8.50	2.20	10.50	2.31	0.64	3.41	3.68/A

Uvedené pro kombinace s nástěnnými jednotkami.

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

NÁSTĚNNÉ
HKD 009/012/018



NÁSTĚNNÉ
HND 007/009/012/018




PARAPETNÍ
XAD 012/018X



KAZETOVÉ
CBD 012/018X



POTRUBNÍ
DCD 012



YCZ4-30


MULTISPLIT JEDNOTKY - QUATTRO

POVOLENÉ KOMBINACE



Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ											TOPENÍ										
	Nominální výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Nominální výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
12+12	3.54	3.54	-	-	7.08	1.80	7.60	2.13	0.58	2.58	3.32/A	3.70	3.70	-	-	7.40	1.89	9.60	2.05	0.66	3.11	3.61/A
9+18	2.65	5.00	-	-	7.65	1.80	9.40	2.33	0.58	3.20	3.28/A	2.80	5.50	-	-	8.30	2.12	10.20	2.29	0.66	3.30	3.62/A
12+18	3.40	5.10	-	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.58	3.40	3.21/A	3.40	5.10	-	-	8.50	2.17	10.50	2.35	0.66	3.40	3.62/A
18+18	4.25	4.25	-	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.58	3.40	3.21/A	4.50	4.50	-	-	9.00	2.30	10.50	2.48	0.66	3.40	3.63/A
7+7+7	2.05	2.05	2.05	-	6.15	1.80	8.10	1.81	0.60	2.75	3.40/A	2.34	2.34	2.34	-	7.02	1.79	9.00	1.88	0.57	2.91	3.73/A
7+7+9	2.05	2.05	2.64	-	6.75	1.80	8.70	2.01	0.60	2.96	3.36/A	2.28	2.28	2.93	-	7.48	1.91	9.70	2.00	0.61	3.14	3.74/A
7+7+12	2.06	2.06	3.53	-	7.64	1.80	9.80	2.33	0.60	3.33	3.28/A	2.26	2.26	3.87	-	8.38	2.14	10.50	2.25	0.66	3.40	3.72/A
7+7+18	1.86	1.86	4.78	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	1.97	1.97	5.06	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
7+9+12	2.06	2.65	3.53	-	8.24	1.94	10.00	2.55	0.60	3.40	3.23/A	2.21	2.84	3.79	-	8.84	2.26	10.50	2.38	0.66	3.40	3.71/A
7+9+18	1.75	2.25	4.50	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	1.85	2.38	4.76	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
7+12+12	1.92	3.29	3.29	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	2.03	3.48	3.48	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
7+12+18	1.61	2.76	4.14	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	1.70	2.92	4.38	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
9+9+9	2.65	2.65	2.65	-	7.95	1.87	9.50	2.44	0.60	3.23	3.26/A	2.83	2.83	2.83	-	8.50	2.17	10.50	2.28	0.66	3.40	3.73/A
9+9+12	2.55	2.55	3.40	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	2.70	2.70	3.60	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
9+9+18	2.13	2.13	4.25	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	2.25	2.25	4.50	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
9+12+12	2.32	3.09	3.09	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	2.45	3.27	3.27	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
9+12+18	1.96	2.62	3.92	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	2.08	2.77	4.15	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
12+12+12	2.83	2.83	2.83	-	8.50	2.00	10.00	2.65	0.60	3.40	3.21/A	3.00	3.00	3.00	-	9.00	2.30	10.50	2.42	0.66	3.40	3.72/A
7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	8.20	2.00	10.00	2.54	0.64	3.40	3.23/A	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+7+9	1.98	1.98	1.98	2.55	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	2.10	2.10	2.10	2.70	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+7+12	1.80	1.80	1.80	3.09	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.91	1.91	1.91	3.27	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+7+18	1.53	1.53	1.53	3.92	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.62	1.62	1.62	4.15	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+9+9	1.86	1.86	2.39	2.39	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.97	1.97	2.53	2.53	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+9+12	1.70	1.70	2.19	2.91	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.80	1.80	2.31	3.09	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+9+18	1.45	1.45	1.87	3.73	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.54	1.54	1.98	3.95	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+7+12+12	1.57	1.57	2.68	2.68	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.66	1.66	2.84	2.84	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+9+9+9	1.75	2.25	2.25	2.25	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.85	2.38	2.38	2.38	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+9+9+12	1.61	2.07	2.07	2.76	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	1.70	2.19	2.19	2.92	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
7+9+12+12	1.98	1.98	1.98	2.55	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	2.10	2.10	2.10	2.70	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
9+9+9+9	2.13	2.13	2.13	2.13	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A
9+9+9+12	1.96	1.96	1.96	2.62	8.50	2.00	10.00	2.65	0.64	3.40	3.21/A	2.08	2.08	2.08	2.77	9.00	2.30	10.50	2.36	0.66	3.40	3.81/A

Uvedené pro kombinace s nástěnnými jednotkami.

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKYNÁSTĚNNÉ
HKD 009/012/018NÁSTĚNNÉ
HND 007/009/012/018PARAPETNÍ
XAD 012/018XKAZETOVÉ
CBD 012/018XPOTRUBNÍ
DCD 012

YCZ5-36

MULTISPLIT JEDNOTKY - CINCO

POVOLENÉ KOMBINACE



Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ												TOPENÍ											
	Nominální výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Nominální výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
18+18	5.00	5.00	-	-	-	10.00	2.20	12.38	3.06	0.72	4.29	3.27/A	5.50	5.50	-	-	-	11.00	2.30	13.00	3.11	0.72	4.24	3.54/B
7+7+7	2.05	2.05	2.05	-	-	6.15	2.20	8.10	1.67	0.72	2.80	3.68/A	2.34	2.34	2.34	-	-	7.02	1.47	9.00	1.91	0.56	2.93	3.68/A
7+7+9	2.05	2.05	2.65	-	-	6.75	2.20	8.70	1.87	0.72	3.01	3.61/A	2.34	2.34	2.80	-	-	7.48	1.56	10.80	2.04	0.59	3.52	3.67/A
7+7+12	2.05	2.05	3.54	-	-	7.64	2.20	9.80	2.17	0.72	3.39	3.52/A	2.34	2.34	3.70	-	-	8.38	1.75	10.80	2.30	0.65	3.52	3.64/A
7+7+18	2.05	2.05	5.00	-	-	9.10	2.20	11.50	2.71	0.72	3.98	3.36/A	2.34	2.34	5.50	-	-	10.18	2.12	12.50	2.83	0.72	4.07	3.60/A
7+9+12	2.05	2.65	3.54	-	-	8.24	2.20	10.40	2.39	0.72	3.60	3.45/A	2.34	2.80	3.70	-	-	8.84	1.84	12.60	2.43	0.67	4.11	3.60/A
7+9+18	2.05	2.65	5.00	-	-	9.70	2.20	12.10	2.94	0.72	4.19	3.30/A	2.34	2.80	5.50	-	-	10.64	2.22	13.50	2.97	0.72	4.40	3.58/B
7+12+12	2.05	3.54	3.54	-	-	9.13	2.20	11.50	2.72	0.72	3.98	3.36/A	2.34	3.70	3.70	-	-	9.74	2.03	12.60	2.70	0.72	4.11	3.61/A
7+12+18	1.99	3.41	5.11	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.18	3.73	5.59	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.84	4.40	3.55/B
9+9+9	2.65	2.65	2.65	-	-	7.95	2.20	9.60	2.28	0.72	3.32	3.49/A	2.80	2.80	2.80	-	-	8.40	1.75	13.50	2.30	0.65	4.40	3.65/A
9+9+12	2.65	2.65	3.54	-	-	8.84	2.20	10.70	2.61	0.72	3.70	3.39/A	2.80	2.80	3.70	-	-	9.30	1.94	13.50	2.57	0.70	4.40	3.60/A
9+9+18	2.65	2.65	5.00	-	-	10.30	2.20	12.38	3.19	0.72	4.29	3.23/A	2.80	2.80	5.50	-	-	11.10	2.32	13.50	3.11	0.72	4.40	3.57/B
9+12+12	2.65	3.54	3.54	-	-	9.73	2.20	11.80	2.96	0.72	4.08	3.29/A	2.80	3.70	3.70	-	-	10.20	2.13	13.50	2.84	0.72	4.40	3.59/B
9+12+18	2.42	3.23	4.85	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.65	3.54	5.31	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.72	4.40	3.55/B
9+18+18	2.10	4.20	4.20	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.30	4.60	4.60	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.72	4.40	3.55/B
12+12+12	3.50	3.50	3.50	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	3.70	3.70	3.70	-	-	11.10	2.32	13.50	3.11	0.72	4.40	3.57/B
12+12+18	3.00	3.00	4.50	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	3.29	3.29	4.93	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.72	4.40	3.55/B
12+18+18	2.63	3.94	3.94	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.88	4.31	4.31	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.72	4.40	3.55/B
18+18+18	3.50	3.50	3.50	-	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	3.83	3.83	3.83	-	-	11.50	2.40	13.50	3.24	0.72	4.40	3.55/B
7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	-	8.20	2.20	10.80	2.37	0.72	3.74	3.46/A	2.34	2.34	2.34	2.34	-	9.36	1.95	12.00	2.56	0.65	3.91	3.66/A
7+7+7+9	2.05	2.05	2.05	2.65	-	8.80	2.20	11.40	2.59	0.72	3.95	3.40/A	2.34	2.34	2.34	2.80	-	9.82	2.05	13.50	2.69	0.68	4.40	3.65/A
7+7+7+12	2.05	2.05	2.05	3.54	-	9.69	2.20	12.50	2.94	0.72	4.33	3.30/A	2.34	2.34	2.34	3.70	-	10.72	2.24	13.50	2.97	0.72	4.40	3.60/A
7+7+7+18	1.88	1.88	1.88	4.85	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.06	2.06	2.06	5.31	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+7+9+18	1.79	1.79	2.30	4.61	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.96	1.96	2.52	5.05	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+7+12+12	1.93	1.93	3.32	3.32	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.12	2.12	3.63	3.63	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+7+12+18	1.67	1.67	2.86	4.30	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.83	1.83	3.14	4.70	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+9+9+12	1.99	2.55	2.55	3.41	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.18	2.80	2.80	3.73	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+9+9+18	1.71	2.20	2.20	4.40	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.87	2.41	2.41	4.81	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+9+12+12	1.84	2.36	3.15	3.15	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.01	2.59	3.45	3.45	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+9+12+18	1.60	2.05	2.74	4.11	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.75	2.25	3.00	4.50	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+12+12+12	1.71	2.93	2.93	2.93	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.87	3.21	3.21	3.21	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
7+12+12+18	1.50	2.57	2.57	3.86	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.64	2.82	2.82	4.22	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+9+9+9	2.63	2.63	2.63	2.63	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.80	2.80	2.80	2.80	-	11.20	2.34	13.50	3.11	0.72	4.40	3.60/A
9+9+9+12	2.42	2.42	2.42	3.23	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.65	2.65	2.65	3.54	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+9+9+18	2.10	2.10	2.10	4.20	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.30	2.30	2.30	4.60	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+9+12+12	2.25	2.25	3.00	3.00	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.46	2.46	3.29	3.29	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+9+12+18	1.97	1.97	2.63	3.94	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.16	2.16	2.88	4.31	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+9+18+18	1.75	1.75	3.50	3.50	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.92	1.92	3.83	3.83	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+12+12+12	2.10	2.80	2.80	2.80	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.30	3.07	3.07	3.07	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
9+12+12+18	1.85	2.47	2.47	3.71	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.03	2.71	2.71	4.06	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
12+12+12+12	2.63	2.63	2.63	2.63	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.88	2.88	2.88	2.88	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B
12+12+12+18	2.33	2.33	2.33	3.50	-	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.56	2.56	2.56	3.83	-	11.50	2.40	13.50	3.21	0.72	4.40	3.58/B

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ												TOPENÍ											
	Nominální výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Nominální výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
7+7+7+7+9	1.99	1.99	1.99	1.99	2.55	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.18	2.18	2.18	2.18	2.80	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+7+7+12	1.84	1.84	1.84	1.84	3.15	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.01	2.01	2.01	2.01	3.45	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+7+7+18	1.60	1.60	1.60	1.60	4.11	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.75	1.75	1.75	1.75	4.50	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+7+9+9	1.88	1.88	1.88	2.42	2.42	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.06	2.06	2.06	2.65	2.65	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+7+9+12	1.75	1.75	1.75	2.25	3.00	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.92	1.92	1.92	2.46	3.29	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+7+9+18	1.53	1.53	1.53	1.97	3.94	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.68	1.68	1.68	2.16	4.31	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+9+9+9	1.79	1.79	2.30	2.30	2.30	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.96	1.96	2.52	2.52	2.52	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+9+9+12	1.67	1.67	2.15	2.15	2.86	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.83	1.83	2.35	2.35	3.14	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+9+9+18	1.47	1.47	1.89	1.89	3.78	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.61	1.61	2.07	2.07	4.14	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+9+12+12	1.56	1.56	2.01	2.68	2.68	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.71	1.71	2.20	2.94	2.94	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+9+12+18	1.39	1.39	1.78	2.38	3.57	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.52	1.52	1.95	2.60	3.91	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+12+12+12	1.47	1.47	2.52	2.52	2.52	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.61	1.61	2.76	2.76	2.76	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+7+12+12+18	1.31	1.31	2.25	2.25	3.38	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.44	1.44	2.46	2.46	3.70	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+9+9+9	1.71	2.20	2.20	2.20	2.20	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.87	2.41	2.41	2.41	2.41	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+9+9+12	1.60	2.05	2.05	2.05	2.74	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.75	2.25	2.25	2.25	3.00	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+9+9+18	1.41	1.82	1.82	1.82	3.63	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.55	1.99	1.99	1.99	3.98	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+9+12+12	1.50	1.93	1.93	2.57	2.57	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.64	2.11	2.11	2.82	2.82	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+9+12+18	1.34	1.72	1.72	2.29	3.44	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.46	1.88	1.88	2.51	3.76	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+12+12+12	1.41	1.82	2.42	2.42	2.42	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.55	1.99	2.65	2.65	2.65	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+9+12+12+18	1.27	1.63	2.17	2.17	3.26	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.39	1.78	2.38	2.38	3.57	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
7+12+12+12+12	1.34	2.29	2.29	2.29	2.29	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.46	2.51	2.51	2.51	2.51	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+9+9+9	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+9+9+12	1.97	1.97	1.97	1.97	2.63	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.16	2.16	2.16	2.16	2.88	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+9+9+18	1.75	1.75	1.75	1.75	3.50	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.92	1.92	1.92	1.92	3.83	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+9+12+12	1.85	1.85	1.85	2.47	2.47	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.03	2.03	2.03	2.71	2.71	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+9+12+18	1.66	1.66	1.66	2.21	3.32	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.82	1.82	1.82	2.42	3.63	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+9+12+12+12	1.75	1.75	2.33	2.33	2.33	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.92	1.92	2.56	2.56	2.56	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
9+12+12+12+12	1.66	2.21	2.21	2.21	2.21	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	1.82	2.42	2.42	2.42	2.42	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A
12+12+12+12+12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	10.50	2.20	13.00	3.27	0.72	4.50	3.21/A	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	11.50	2.40	13.50	3.18	0.72	4.40	3.62/A

Uvedené pro kombinace s nástěnnými jednotkami.