




YCZ

MULTISPLIT JEDNOTKY DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO

- Jednotky s výkonom 5,2 až 10,5kW.
- Napojiteľné dve, tri, štyri alebo päť vnútorných jednotiek.
- Kompatibilné s nástennými, parapetnými, kazetovými a potrubnými jednotkami.

KOMPATIBILNÉ
JEDNOTKYNÁSTENNÉ
HKD 009/012/018NÁSTENNÉ
HND 009/012/018PARAPETNÉ
XAD 012/018XKAZETOVÉ
CBD 012/018XPOTRUBNÉ
DCD 012

[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- Rovnaká vnútorná jednotka pre split a multisplit aplikácie (okrem XAD018X a CBD018X).
- Prevádzka v režime chladenia aj vykurovania až do -15°C.

Veľkosť	HKD	HND	XAD	CBD	DCD
009	AWSI-HKD009-N11 7SP022990	AWSI-HND009-N11 7SP022994	-	-	-
012	AWSI-HKD012-N11 7SP022991	AWSI-HND012-N11 7SP022995	AWSI-XAD012-N11 7SP071403	AWSI-CBD012-N11 7SP042243	AWSI-DCD012-N11 7SP032158
018	AWSI-HKD018-N11 7SP022992	AWSI-HND018-N11 7SP022996	AWSI-XAD018X-N11 7SP071405X *	AWSI-CBD018X-N11 7SP042239X *	-

* špeciálne jednotky pre multisplit aplikácie.

VLASTNOSTI





YCZ - TECHNICKÉ PARAMETRE

Vonkajšie jednotky			AWAU-YCZ218-H11	AWAU-YCZ327-H11	AWAU-YCZ430-H11	AWAU-YCZ536-H11
VONKAJŠIA JEDNOTKA						
CHLADENIE	Nominálny výkon	kW	5.2	7.8	8.5	10.5
	Pdesignc	kW	5.2	7.8	8.5	10.5
	El. príkon	kW	1.62	2.43	2.65	3.27
	SEER / energetická trieda		6.1/A++ *	6.6/A++ *	6.6/A++ *	5.6/A+
	Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-15°/50° (suchá teplota)			
VYKUROVANIE	Nominálny výkon	kW	6.0	8.5	9.0	11.5
	Pdesignh (stredné pásmo)	kW	5.9	8.0	8.2	10.5
	El. príkon	kW	1.66	2.31	2.36	3.18
	SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.1/A+	3.9/A	3.9/A	3.8/A
	Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-15°/24° (suchá teplota)			
	Výkon pri -10°C	kW	4.5	6.5	6.6	8.4
	Výkon pri -15°C	kW	4	5.7	5.8	7.2
Akustický tlak Lp (1m)		dB(A)	55	58	58	60
Akustický výkon		dB(A)	65	68	70	70
Vzduchový výkon		m³/h	2500	3500	3800	5500
Typ kompresora			Dvojitý rotačný DC inverter	Dvojitý rotačný DC inverter	Dvojitý rotačný DC inverter	Dvojitý rotačný DC inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)		mm	845x700x320	900x860x315	900x860x315	990x965x345
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)		mm	965x755x395	1043x915x395	1043x915x395	1120x1100x435
Čistá / hrubá hmotnosť		kg	48/52	62/67	65/69	80/91
Kód			7SP091166	7SP091167	7SP091168	7SP091169
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V - 50 HZ						
Prívod elektrického napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Napájací kábel		mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0
Istenie		A	25	25	25	32
Komunikačný kábel		mm²	2 (4x1.5)	3 (4x1.5)	4 (4x1.5)	5 (4x1.5)
PRIPOJENIA A POTRUBIE						
Priemer potrubia "plyn"			2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"	5x3/8"
Priemer potrubia "kvapalina"			2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
Maximálna vzdialenosť		m	30	45	60	75
Maximálna vzdialenosť na okruh		m	20	25	30	30
Maximálne prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšou jednotkou	Vonkajšia nad vnútornými	m	10	10	10	10
	Vonkajšia pod vnútornými	m	15	15	15	15
Maximálne prevýšenie medzi vnútornými jed.		m	10	10	10	10

* A++ pre kombináciu HND 009 x 2 / HND 009 x 3 / HND 009 x 4 / HKD 009 x 3.

Pri pripojení jednotky veľkosti 018 použite prepojovacie potrubie 1/2" / 1/4".

APLIKÁCIA




VNÚTORNÉ JEDNOTKY - TECHNICKÉ PARAMETRE

 NÁSTENNÉ
HKD 009/012/018

 NÁSTENNÉ
HND 009/012/018

 PARAPETNÉ
XAD 012/018X

 KAZETOVÉ
CBD 012/018X

 POTRUBNÉ
DCD 012


Vnútorne jednotky		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11
Akustický tlak Lp (1m) (veľmi nízke/ nízke/ stredné/ vysoké)	dB(A)	24/26/32/37	24/26/32/38	30/33/37/43
Akustický výkon	dB(A)	58	58	58
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	390/410/440/540	400/430/470/550	460/500/580/730
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.1	1.7
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x275x188	800x275x188	940x275x205
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	6.5/9.5	7.5/9.5	9.5/12.5
Kód		7SP022990	7SP022991	7SP022992
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"
Vnútorne jednotky		AWSI-HND009-N11	AWSI-HND012-N11	AWSI-HND018-N11
Akustický tlak Lp (1m) (veľmi nízke/ nízke/ stredné/ vysoké)	dB(A)	22/28/34/38	23/28/35/39	29/33/39/45
Akustický výkon	dB(A)	53	57	58
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	300/350/460/500	330/380/490/580	560/650/780/1000
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.3	1.7
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	750x280x198	835x280x198	990x315x218
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	8/10.1	9/14	12.5/15.4
Kód		7SP022994	7SP022995	7SP022996
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"
Vnútorne jednotky		-	AWSI-XAD012-N11	AWSI-XAD018X-N11
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	-	36/40/44	39/42/45
Akustický výkon	dB(A)	-	58	60
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	-	440/560/640/700	560/640/700/740
Odvlhčovací výkon	l/h	-	1.5	2.0
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	-	700x600x210	700x600x210
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	-	15/20	15/20
Kód		-	7SP071403	7SP071405X
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		-	3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		-	1/4"	1/4"
Vnútorne jednotky		-	AWSI-CBD012-N11	AWSI-CBD018X-N11
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	-	34/38/42	33/40/48
Akustický výkon	dB(A)	-	55	60
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	-	450/530/650	500/650/800
Odvlhčovací výkon	l/h	-	1.5	2
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	-	570x260x570	570x260x570
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	-	16/19	16.5/19.5
Kód		-	7SP042243	7SP042239X
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		-	3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		-	1/4"	1/4"
Vnútorne jednotky		-	AWSI-DCD012-N11	-
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	-	36/39/41	-
Akustický výkon	dB(A)	-	58	-
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	-	410/440/560	-
Externý statický tlak	Pa	-	25 (0~40)	-
Odvlhčovací výkon	l/h	-	1.5	-
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	-	700x210x635	-
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	-	18/22.8	-
Kód		-	7SP032158	-
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		-	3/8"	-
Priemer potrubia "kvapalina"		-	1/4"	-



YCZ 2-18

MULTISPLIT JEDNOTKY - DUO

KOMPATIBILNÉ
JEDNOTKY

NÁSTENNÉ
HKD 009/012/018


NÁSTENNÉ
HND 009/012/018

PARAPETNÉ
XAD 012/018X



KAZETOVÉ
CBD 012/018X

POTRUBNÉ
DCD 012



POVOLENÉ KOMBINÁCIE

Kombinácie vnútorných jednotiek	CHLADENIE									VYKUROVANIE								
	Nominálny výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			EER	Nominálny výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			COP
	Jed. A	Jed. B	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.		Jed. A	Jed. B	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
9+9	2.60	2.60	3.64	5.20	6.20	0.84	1.62	2.09	3.21	3.00	3.00	4.20	6.00	6.50	0.77	1.66	1.81	3.62
9+12	2.50	3.20	3.99	5.70	6.20	0.97	1.76	2.09	3.23	2.70	3.50	4.34	6.20	6.50	0.93	1.71	1.81	3.62
9+18	2.00	4.30	4.41	6.30	6.70	1.12	1.96	2.15	3.21	2.00	4.40	4.48	6.40	6.80	0.99	1.77	1.89	3.61
12+12	3.10	3.10	4.34	6.20	6.70	1.10	1.93	2.15	3.21	3.20	3.20	4.48	6.40	6.80	0.99	1.77	1.89	3.61

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.



YCZ 3-27

MULTISPLIT JEDNOTKY - TRIO

KOMPATIBILNÉ
JEDNOTKY

NÁSTENNÉ
HKD 009/012/018


NÁSTENNÉ
HND 009/012/018

PARAPETNÉ
XAD 012/018X



KAZETOVÉ
CBD 012/018X

POTRUBNÉ
DCD 012



POVOLENÉ KOMBINÁCIE


Kombinácie vnútorných jednotiek	CHLADENIE										VYKUROVANIE									
	Nominálny výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			EER	Nominálny výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			COP
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon	Jed. A	Jed. B	Jed. C	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon
9+18	2.60	5.20	-	5.46	7.80	9.44	1.45	2.42	3.05	3.22	2.88	5.87	-	5.94	8.75	10.59	1.45	2.41	3.04	3.63
12+18	3.20	4.80	-	5.95	8.00	9.68	1.49	2.48	3.12	3.23	3.45	3.45	-	6.09	6.90	8.35	1.15	1.91	2.41	3.61
18+18	4.60	4.60	-	6.44	9.20	10.86	1.71	2.85	3.53	3.23	3.39	5.61	-	7.00	9.00	10.62	1.49	2.49	3.08	3.62
9+9+9	2.60	2.60	2.60	5.46	7.80	8.81	1.41	2.43	3.01	3.21	2.83	2.83	2.83	5.94	8.49	9.59	1.51	2.31	2.86	3.68
9+9+12	2.50	2.50	3.50	5.95	8.50	9.61	1.60	2.62	3.24	3.25	2.60	2.60	3.50	6.09	8.70	9.83	1.53	2.37	2.94	3.67
9+9+18	2.30	2.30	4.60	6.44	9.20	10.40	1.73	2.84	3.46	3.24	2.50	2.50	5.00	7.00	10.00	11.30	1.79	2.75	3.35	3.64
9+12+12	2.50	3.50	3.50	6.65	9.50	10.74	1.90	2.94	3.59	3.23	2.50	3.50	3.50	6.65	9.50	10.74	1.71	2.61	3.18	3.64
9+12+18	2.10	3.20	4.50	6.86	9.80	11.07	1.96	3.04	3.71	3.22	2.30	3.20	5.00	7.35	10.50	11.87	1.88	2.90	3.54	3.62
12+12+12	2.90	2.90	2.90	6.09	8.70	9.83	1.63	2.70	3.30	3.22	3.30	3.30	3.30	6.93	9.90	11.19	1.78	2.72	3.32	3.64

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.



YCZ 4-30

MULTISPLIT JEDNOTKY - QUATTRO

KOMPATIBILNÉ
JEDNOTKYNÁSTENNÉ
HKD 009/012/018NÁSTENNÉ
HND 009/012/018PARAPETNÉ
XAD 012/018XKAZETOVÉ
CBD 012/018XPOTRUBNÉ
DCD 012

POVOLENÉ KOMBINÁCIE

Kombinácie vnútorných jednotiek	CHLADENIE											VYKUROVANIE										
	Nominálny výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			EER	Nominálny výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. príkon (kW)			COP
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon
9+18	2.59	5.29	-	-	3.31	7.88	9.61	1.02	2.56	3.45	3.08	2.77	5.65	-	-	3.54	8.42	10.27	0.93	2.32	3.11	3.63
12+18	3.06	5.06	-	-	3.41	8.12	9.91	1.04	2.60	3.51	3.12	3.15	5.21	-	-	3.51	8.36	10.20	0.92	2.29	3.07	3.65
18+18	4.51	4.51	-	-	3.79	9.02	11.00	1.16	2.89	3.90	3.12	4.41	4.41	-	-	3.70	8.82	10.76	0.97	2.44	3.26	3.62
9+9+9	2.63	2.63	2.63	-	3.31	7.88	9.61	1.00	2.50	3.38	3.15	2.84	2.84	2.84	-	3.58	8.52	10.39	0.91	2.28	3.06	3.73
9+9+12	2.51	2.51	3.09	-	3.41	8.12	9.91	1.03	2.57	3.47	3.16	2.74	2.74	3.38	-	3.72	8.86	10.81	0.94	2.36	3.16	3.76
9+9+18	2.23	2.23	4.55	-	3.79	9.02	11.00	1.12	2.81	3.79	3.21	2.46	2.46	5.01	-	4.17	9.92	12.10	1.07	2.67	3.58	3.71
9+12+12	2.50	3.08	3.08	-	3.63	8.65	10.55	1.07	2.69	3.63	3.22	2.71	3.34	3.34	-	3.94	9.38	11.44	1.00	2.50	3.35	3.75
9+12+18	2.13	2.62	4.34	-	3.82	9.09	11.09	1.13	2.82	3.81	3.22	2.36	2.91	4.81	-	4.23	10.08	12.30	1.08	2.71	3.63	3.72
12+12+12	2.95	2.95	2.95	-	3.72	8.85	10.80	1.10	2.76	3.72	3.21	3.25	3.25	3.25	-	4.10	9.76	11.91	1.03	2.58	3.46	3.78
9+9+9+9	2.13	2.13	2.13	2.13	3.49	8.52	10.39	1.06	2.65	3.57	3.22	2.25	2.25	2.25	2.25	3.69	9.00	10.98	0.94	2.36	3.17	3.81
9+9+9+12	2.11	2.11	2.11	2.60	3.67	8.94	10.91	1.10	2.75	3.71	3.25	2.25	2.25	2.25	2.78	3.91	9.54	11.64	1.01	2.52	3.38	3.78

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.



YCZ 5-36

MULTISPLIT JEDNOTKY - CINCO

KOMPATIBILNÉ
JEDNOTKY

NÁSTENNÉ
HKD 009/012/018



NÁSTENNÉ
HND 009/012/018



PARAPETNÉ
XAD 012/018X



KAZETOVÉ
CBD 012/018X



POTRUBNÉ
DCD 012



POVOLENÉ KOMBINÁCIE

Kombinácie vnútorných jednotiek	CHLADENIE												VYKUROVANIE											
	Nominálny výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový príkon (kW)			EER	Nominálny výkon (kW)					Celkový výkon (kW)			Celkový príkon (kW)			COP
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	nom. výkon
18+18	5.26	5.26	-	-	-	4.31	10.52	12.73	1.47	3.42	4.30	3.08	5.55	5.55	-	-	-	4.66	11.10	13.65	1.35	3.32	4.23	3.34
9+9+18	2.82	2.82	5.11	-	-	4.00	10.75	11.80	1.35	3.49	3.96	3.08	2.75	2.75	5.60	-	-	4.66	11.10	13.65	1.35	3.32	4.23	3.34
9+12+12	2.82	3.47	3.47	-	-	4.31	9.75	12.71	1.45	3.17	4.25	3.08	3.13	3.86	3.86	-	-	4.56	10.85	13.35	1.35	3.23	4.23	3.36
9+12+18	2.46	3.03	5.01	-	-	4.31	10.50	12.71	1.44	3.40	4.22	3.09	2.67	3.28	5.43	-	-	4.78	11.38	13.65	1.39	3.40	4.34	3.35
9+18+18	2.31	4.72	4.72	-	-	4.62	11.75	13.65	1.54	3.63	4.50	3.24	2.33	4.75	4.75	-	-	4.97	11.84	13.65	1.47	3.52	4.58	3.36
12+12+12	3.25	3.25	3.25	-	-	3.37	9.75	12.71	1.17	3.13	3.42	3.12	3.62	3.62	3.62	-	-	4.56	10.85	13.35	1.35	3.18	4.23	3.41
12+12+18	3.09	3.09	5.11	-	-	4.82	11.28	13.80	1.59	3.59	4.65	3.14	3.11	3.11	5.16	-	-	4.78	11.38	13.65	1.40	3.33	4.38	3.42
12+18+18	2.72	4.51	4.51	-	-	4.82	11.75	13.80	1.60	3.77	4.68	3.12	2.79	4.62	4.62	-	-	5.06	12.04	13.65	1.48	3.58	4.63	3.36
18+18+18	4.10	4.10	4.10	-	-	5.05	12.31	13.80	1.66	3.91	4.85	3.15	4.47	4.47	2.53	-	-	5.64	11.48	13.65	1.65	3.42	5.16	3.36
9+9+9+9	2.55	2.55	2.55	2.55	-	4.31	10.20	12.81	1.35	3.24	4.21	3.15	1.86	1.86	2.98	4.93	-	4.88	11.63	11.23	1.36	3.36	4.14	3.46
9+9+9+12	2.48	2.48	2.48	3.05	-	4.31	10.50	12.81	1.41	3.33	4.11	3.15	2.27	2.94	2.94	2.94	-	4.66	11.10	11.22	1.33	3.19	4.04	3.48
9+9+9+18	2.29	2.29	2.29	4.66	-	4.72	11.52	13.82	1.57	3.65	4.56	3.16	2.64	2.64	2.64	3.25	-	4.69	11.16	11.37	1.29	3.21	3.95	3.48
9+9+12+12	2.51	2.51	3.09	3.09	-	4.59	11.20	13.44	1.53	3.57	4.45	3.14	2.03	2.64	3.25	3.25	-	4.69	11.16	11.96	1.34	3.26	4.10	3.42
9+9+12+18	2.38	2.38	2.93	4.86	-	5.15	12.56	13.80	1.69	3.97	4.90	3.16	2.50	2.50	3.08	3.08	-	4.69	11.16	12.84	1.28	3.14	3.91	3.55
9+12+12+12	2.46	3.02	3.02	3.02	-	5.65	13.78	13.80	1.87	4.40	5.42	3.13	1.74	2.27	4.62	4.62	-	5.57	13.25	13.43	1.60	3.86	4.87	3.43
9+12+12+18	2.41	2.96	2.96	4.91	-	4.72	11.52	13.82	1.57	3.66	4.56	3.15	2.30	2.30	2.84	4.70	-	5.10	12.14	13.65	1.43	3.51	4.37	3.46
9+9+18+18	2.27	2.27	4.62	4.62	-	5.43	13.24	13.80	1.78	4.19	5.16	3.16	2.85	2.85	2.85	4.71	-	5.57	13.25	13.65	1.57	3.81	4.78	3.48
12+12+12+12	2.96	2.96	2.96	2.96	-	4.85	11.82	13.80	1.60	3.68	4.65	3.21	1.74	2.78	4.61	4.61	-	5.77	13.74	12.54	1.66	3.81	5.05	3.61
12+12+12+18	2.84	2.84	2.84	4.71	-	5.43	13.24	13.80	1.77	4.12	5.14	3.21	2.48	3.05	3.05	3.05	-	4.88	11.63	13.65	1.36	3.21	4.15	3.62
9+9+9+9+9	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4.87	10.50	12.92	1.62	3.27	4.70	3.21	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	6.16	11.50	13.65	1.71	3.13	5.23	3.67
9+9+9+9+12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.80	4.73	11.20	13.06	1.57	3.47	4.57	3.23	2.30	2.30	2.30	2.30	3.00	5.38	12.20	13.65	1.46	3.34	4.46	3.65
9+9+9+9+18	2.00	2.00	2.00	2.00	4.20	5.13	12.20	13.31	1.72	3.80	5.01	3.21	2.10	2.10	2.10	2.10	4.50	6.16	12.90	13.65	1.70	3.57	5.18	3.61
9+9+9+12+12	2.10	2.10	2.10	2.80	2.80	5.55	11.90	13.80	1.85	3.71	5.36	3.21	2.20	2.20	2.20	2.90	2.90	5.89	12.40	13.65	1.62	3.43	4.95	3.62
9+9+9+12+18	2.17	2.17	2.17	2.70	4.40	5.59	13.62	13.80	1.90	4.31	5.52	3.16	2.20	2.20	2.20	2.80	4.70	6.16	14.10	13.65	1.67	3.91	5.10	3.61
9+9+12+12+12	2.10	2.10	2.70	2.70	2.70	5.13	12.31	13.31	1.72	3.83	4.98	3.21	2.20	2.20	2.80	2.80	2.80	5.04	12.80	13.65	1.36	3.53	4.15	3.63
9+12+12+12+12	2.05	2.60	2.60	2.60	2.60	5.47	12.45	13.80	1.84	3.92	5.34	3.18	2.10	2.75	2.75	2.75	2.75	5.83	13.10	13.65	1.59	3.70	4.86	3.54
12+12+12+12+12	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	5.59	12.50	13.80	1.90	3.96	5.52	3.16	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	6.16	13.50	13.65	1.72	3.87	5.24	3.49

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.