



VÝHODY

- Efektivita a úspora místa.
- Flexibilita vnitřních jednotek.
- Pozlacené lamely.

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R32



ELEKTRICKÝ EXPAZNÍ VENTIL



POZLACENÉ LAMELY



AUTODIAGNOSTIKA

- Možnost připojit dvě, tři, čtyři nebo pět vnitřních jednotek.
- Kompatibilní s nástěnnými, parapetními, kazetovými a potrubními jednotkami.
- 2-místný digitální display na zobrazení parametrů.

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY


NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024



NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024



POTRUBNÍ
DDM 012, 018



KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018



PARAPETNÍ
XDM 012X, 018



Pozlacené lamely: antikorozní ochrana výměníku



YDZC TECHNICKÉ ÚDAJE

Venkovní jednotka R32			AW-YDZC218-H91	AW-YDZC327-H91	AW-YDZC436-H91	AW-YDZC542-H91
El. napájení			1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové
VENKOVNÍ JEDNOTKA						
Chlazení	Jmenovitý výkon	kW	5.2 (2.08-6.29)	7.9 (2.77-8.69)	10.5 (3.68-13.65)	12.3 (4.18-14.0)
	Pdesignc	kW	5.2	7.9	10.5	12.3
	Jmenovitý příkon	kW	1.60	2.44	3.25	4.26
	SEER/energetická třída		6.8/A++	6.5/A++	6.5/A++	6.6/A++
	Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/50°			
Topení	Jmenovitý výkon	kW	5.57 (2.23-6.74)	8.20 (2.87-9.02)	11.1 (3.89-13.32)	12.3 (4.18-14.0)
	Pdesignh (střední pásmo)	kW	4.8	5.6	9.2	9.5
	Jmenovitý příkon	kW	1.39	2.18	2.77	3.10
	SCOP/energetická třída (střední pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	3.8/A
	Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/24°			
Akustický tlak Lp (1m)		dB(A)	56	59	63	64
Akustický výkon		dB(A)	63	65	67	69
Vzduchový výkon		m³/h	2200	2700	4000	3850
Typ kompresoru			Rotační DCI	Rotační DCI	Rotační DCI	Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka)		mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)		mm	920x615x390	965x765x395	1090x875x500	1090x875x500
Hmotnost (jednotka/balení)		kg	36/39	54.4/59.2	68.8/75.6	73.3/80.4
Kód			7SP091181	7SP091182	7SP091183	7SP091184
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz						
Přívod elektrického napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu		mm²	3x2.5	3x2.5	3x4.0	3x4.0
Jištění		A	16	20	25	25
Komunikační kabel		mm²	2 x (4x1.5)	3 x (4x1.5)	4 x (4x1.5)	5 x (4x1.5)
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ						
Průměr potrubí "plyn"			2x3/8"	3x3/8"	3x3/8"+1x1/2"	4x3/8"+1x1/2"
Průměr potrubí "kapalina"			2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
Maximální vzdálenost		m	40	60	80	80
Maximální vzdálenost na okruh		m	25	30	35	35
Maximální převýšení mezi vnitřními a venkovní jednotkou	Venkovní nad vnitřními	m	15	15	15	15
	Venkovní pod vnitřními	m	15	15	15	15
Maximální převýšení mezi vnitřními jednotkami		m	10	10	10	10
Typ chladiva/GWP		kg	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Výrobní náplň		kg	1,3	1,57	2,1	2,4
Předplněná vzdálenost		m	15	22,5	30	37,5
Doplňková náplň		g/m	12	12	12 resp. 24*	12 resp. 24*

Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 009 a 012 je 3/8" // 1/4".

Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 018 je 1/2" // 1/4".

Připojovací potrubí pro vnitřní jednotky velikosti 024 je 5/8" // 3/8".

* 24g/m, když je připojena jednotka velikosti 024.

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024



HDH TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R32		AW-HDH009-N91	AW-HDH012-N91	AW-HDH018-N91	AW-HDH024-N91
Jmenovitý chladicí výkon	kW	2.69	3.52	5.28	7.32
Jmenovitý topný výkon	kW	2.93	3.81	5.56	7.61
Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké)	dB(A)	21/22/29/37	21/22/30/38	24/27/33/42	26/30/40/46
Akustický výkon	dB(A)	53	55	57	60
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	259/429/521	294/478/539	420/505/750	560/750/1050
Odvlhčovací výkon	l/h	1	1.2	1.7	2.4
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x315
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	7.4/9.6	8.2/10.7	9/12.2	12/15.2
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kód		7SP023141	7SP023142	7SP023143	7SP023144


NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024



HKD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R32		AW-HKD009-N91	AW-HKD012-N91	AW-HKD018-N91	AW-HKD024-N91
Jmenovitý chladicí výkon	kW	2.64	3.52	5.28	7.03
Jmenovitý topný výkon	kW	2.93	3.81	5.57	7.33
Akustický tlak Lp (1m) (tiché/nízké/střední/vysoké)	dB(A)	21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34/42/44
Akustický výkon	dB(A)	53	53	55	59
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	360/460/520	360/500/600	540/680/840	662/817/980
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	870x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kód		7SP023135	7SP023136	7SP023137	7SP023138

POTRUBNÍ
DDM 012, 018



DDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R32		AW-DDM012-N91	AW-DDM018-N91
Jmenovitý chladicí výkon	kW	3.52	5.28
Jmenovitý topný výkon	kW	4.10	5.86
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	26/30/35	33/38/41
Akustický výkon	dB(A)	56	59
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	300/480/600	350/650/880
Externí statický tlak (standard (min-max))	Pa	25 (0-60)	25 (0-100)
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2.0
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700x200x450	880x210x674
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	860x285x540	1070x280x725
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	18/22	24.3/29.6
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ			
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"
Kód		7SP033031	7SP033032

KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018



PARAPETNÍ
XDM 012X, 018



CDM a XDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R32		AW-CDM009X-N91	AW-CDM012-N91	AW-CDM018-N91	AW-XDM012X-N91	AW-XDM018-N91
Jmenovitý chladicí výkon	kW	2.60	3.52	5.28	3.50	4.82
Jmenovitý topný výkon	kW	2.90	4.40	5.42	3.80	4.98
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	31/34/39	33/36/41	35/39/42	35/41/43	35/39/42
Akustický výkon	dB(A)	54	56	56	58	60
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	450/500/580	416/504/617	540/625/720	370/480/512	400/480/560
Odvlhčovací výkon	l/h	1.2	1.5	2	1.5	2
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570	700x600x210	700x600x210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	662x317x662	662x317x662	662x317x662	810x710x305	810x710x305
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	14.5/17.3	16.2/21.4	16.2/21.4	14.8/19	14.8/19.1
DEKORAČNÍ PANEL						
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647		
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	715x123x715	715x123x715	715x123x715		
Hmotnost (panel/balení)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5		
Kód panelu		7ACVF0566	7ACVF0566	7ACVF0566		
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ						
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Kód		7SP042261X	7SP042262	7SP042263	7SP071413X	7SP071414

YDZC

POVOLENÉ KOMBINACE

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY

NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024



NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024



POTRUBNÍ
DDM 012, 018



KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018



PARAPETNÍ
XDM 012X, 018



YDZC2-18 DUO MULTISPLIT

Kombinace	CHLAZENÍ									TOPENÍ								
	Jmenovitý výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/třída	Jmenovitý výkon (kW)		Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/třída
	Jed. A	Jed. B	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.		Jed. A	Jed. B	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.	
9+9	2.60	2.60	2.08	5.20	6.29	0.58	1.60	2.01	3.24/A	2.79	2.79	2.23	5.57	6.74	0.49	1.39	1.88	4.00/A
9+12	2.23	2.97	2.08	5.20	6.29	0.58	1.60	2.01	3.24/A	2.39	3.18	2.23	5.57	6.74	0.49	1.39	1.88	4.00/A
12+12	3.56	3.56	2.21	7.12	7.66	0.63	2.20	2.63	3.24/A	3.76	3.76	2.30	7.53	7.95	0.57	2.02	2.36	3.73/A

Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.



YDZC3-27 TRIO MULTISPLIT

Kombinace	CHLAZENÍ										TOPENÍ									
	Jmenovitý výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/třída	Jmenovitý výkon (kW)			Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.	
9+9	2.68	2.68	-	2.21	5.37	7.11	0.63	1.66	2.44	3.23/A	3.01	3.01	-	2.30	6.01	7.38	0.57	1.65	2.18	3.65/A
9+12	2.68	3.57	-	2.21	6.24	7.51	0.63	1.93	2.56	3.23/A	2.90	3.87	-	2.30	6.77	7.79	0.57	1.83	2.29	3.69/A
9+18	2.63	5.27	-	2.21	7.90	7.90	0.63	2.44	2.68	3.24/A	2.73	5.47	-	2.30	8.20	8.20	0.57	2.18	2.40	3.76/A
12+12	3.56	3.56	-	2.21	7.12	7.66	0.63	2.20	2.63	3.24/A	3.76	3.76	-	2.30	7.53	7.95	0.57	2.02	2.36	3.73/A
12+18	3.16	4.74	-	2.21	7.90	7.90	0.63	2.44	2.68	3.24/A	3.28	4.92	-	2.30	8.20	8.20	0.57	2.18	2.40	3.76/A
9+9+9	2.63	2.63	2.63	2.77	7.90	8.69	0.76	2.44	2.90	3.24/A	2.73	2.73	2.73	2.87	8.20	9.02	0.68	2.18	2.66	3.76/A
9+9+12	2.37	2.37	3.16	2.77	7.90	8.69	0.76	2.44	2.90	3.24/A	2.46	2.46	3.28	2.87	8.20	9.02	0.68	2.18	2.66	3.76/A
9+12+12	2.15	2.87	2.87	2.77	7.90	8.69	0.76	2.44	2.90	3.24/A	2.24	2.98	2.98	2.87	8.20	9.02	0.68	2.18	2.66	3.76/A
12+12+12	3.50	3.50	3.50	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	3.70	3.70	3.70	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A

Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.



YDZC4-36 QUATTRO MULTISPLIT

Kombinace	CHLAZENÍ											TOPENÍ										
	Jmenovitý výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Jmenovitý výkon (kW)				Celkový výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.		Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.	
9+9	2.69	2.69	-	-	2.21	5.38	6.83	0.62	1.73	2.44	3.12/B	3.07	3.07	-	-	2.33	6.14	7.22	0.53	1.63	2.08	3.77/A
9+12	2.69	3.58	-	-	2.21	6.27	7.35	0.62	2.00	2.60	3.14/B	3.00	4.00	-	-	2.33	7.00	7.77	0.53	1.84	2.21	3.81/A
9+18	2.68	5.36	-	-	2.21	8.04	9.45	0.62	2.53	2.93	3.18/B	2.91	5.81	-	-	2.33	8.72	9.99	0.53	2.24	2.49	3.89/A
9+24	2.65	7.06	-	-	2.21	9.71	9.98	0.62	3.02	3.12	3.21/A	2.82	7.52	-	-	2.33	10.34	10.66	0.53	2.60	2.63	3.97/A
12+12	3.58	3.58	-	-	2.21	7.15	7.88	0.62	2.27	2.76	3.16/B	3.93	3.93	-	-	2.33	7.86	8.33	0.53	2.04	2.35	3.85/A
12+18	3.57	5.36	-	-	2.21	8.93	9.98	0.62	2.79	2.93	3.20/B	3.83	5.75	-	-	2.33	9.58	10.55	0.53	2.43	2.49	3.94/A
12+24	3.50	7.00	-	-	2.21	10.50	10.50	0.62	3.25	3.19	3.23/A	3.70	7.40	-	-	2.33	11.10	10.88	0.53	2.77	2.71	4.01/A
18+18	5.25	5.25	-	-	2.21	10.50	10.50	0.62	3.25	3.25	3.23/A	5.55	5.55	-	-	2.33	11.10	11.10	0.53	2.77	2.77	4.01/A
9+9+9	2.65	2.65	2.65	-	2.84	7.94	9.98	0.78	2.50	3.41	3.17/B	2.87	2.87	2.87	-	3.00	8.62	10.55	0.66	2.22	2.91	3.89/A
9+9+12	2.65	2.65	3.53	-	2.84	8.83	10.50	0.78	2.76	3.41	3.19/B	2.84	2.84	3.79	-	3.00	9.48	11.10	0.66	2.41	2.91	3.93/A
9+9+18	2.63	2.63	5.25	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	2.78	2.78	5.55	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
9+9+24	2.25	2.25	6.00	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	2.38	2.38	6.34	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
9+12+12	2.65	3.53	3.53	-	2.84	9.71	11.55	0.78	3.02	3.58	3.21/A	2.82	3.76	3.76	-	3.00	10.34	12.21	0.66	2.60	3.04	3.97/A
9+12+18	2.42	3.23	4.85	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	2.56	3.42	5.12	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
9+12+24	2.10	2.80	5.60	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	2.22	2.96	5.92	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
9+18+18	2.10	4.20	4.20	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	2.22	4.44	4.44	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
12+12+12	3.50	3.50	3.50	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	3.70	3.70	3.70	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
12+12+18	3.00	3.00	4.50	-	2.84	10.50	11.55	0.78	3.25	3.58	3.23/A	3.17	3.17	4.76	-	3.00	11.10	12.21	0.66	2.77	3.04	4.01/A
9+9+9+9	2.63	2.63	2.63	2.63	3.68	10.50	13.65	0.88	3.25	3.97	3.23/A	2.78	2.78	2.78	2.78	3.89	11.10	13.32	0.75	2.77	3.60	4.01/A
9+9+9+12	2.42	2.42	2.42	3.23	3.68	10.50	13.65	0.88	3.25	3.97	3.23/A	2.56	2.56	2.56	3.42	3.89	11.10	13.32	0.75	2.77	3.60	4.01/A
9+9+9+18	2.10	2.10	2.10	4.20	3.68	10.50	13.65	0.88	3.25	3.97	3.23/A	2.22	2.22	2.22	4.44	3.89	11.10	13.32	0.75	2.77	3.60	4.01/A
9+9+12+12	2.25	2.25	3.00	3.00	3.68	10.50	13.65	0.88	3.25	3.97	3.23/A	2.38	2.38	3.17	3.17	3.89	11.10	13.32	0.75	2.77	3.60	4.01/A
9+12+12+12	2.10	2.80	2.80	2.80	3.68	10.50	13.65	0.88	3.25	3.97	3.23/A	2.22	2.96	2.96	2.96	3.89	11.10	13.32	0.75	2.77	3.60	4.01/A

Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.

KOMPATIBILNÍ
JEDNOTKY



NÁSTĚNNÉ
HDH 009-024



NÁSTĚNNÉ
HKD R32 009-024



POTRUBNÍ
DDM 012, 018



KAZETOVÉ
CDM 009X, 012, 018



PARAPETNÍ
XDM 012X, 018



YDZC5-42 CINCO MULTISPLIT

Kombinace	CHLAZENÍ											TOPENÍ												
	Jmenovitý výkon (kW)					Celkový chlad. výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			EER/ třída	Jmenovitý výkon (kW)					Celkový vykur. výkon (kW)			Celkový el. příkon (kW)			COP/ třída
Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.	Jed. A	Jed. B	Jed. C	Jed. D	Jed. E	Min.	Jmen.	Max.	Min.	Jmen.	Max.			
9+9	2.64	2.64	-	-	-	2.34	5.28	8.00	0.72	1.69	2.85	3.12/B	2.99	2.99	-	-	-	2.34	5.97	8.00	0.53	1.60	2.08	3.73/A
9+12	2.61	3.48	-	-	-	2.34	6.09	8.61	0.72	1.97	2.89	3.10/B	2.87	3.83	-	-	-	2.34	6.70	8.61	0.53	1.78	2.11	3.76/A
9+18	2.57	5.14	-	-	-	2.34	7.71	11.07	0.72	2.53	3.19	3.04/B	2.72	5.44	-	-	-	2.34	8.16	11.07	0.53	2.14	2.32	3.81/A
9+24	2.52	6.72	-	-	-	2.34	9.24	12.30	0.72	3.09	3.62	2.99/C	2.60	6.94	-	-	-	2.34	9.54	12.30	0.53	2.47	2.63	3.86/A
12+12	3.45	3.45	-	-	-	2.34	6.90	9.23	0.72	2.25	3.02	3.07/B	3.72	3.72	-	-	-	2.34	7.43	9.23	0.53	1.96	2.20	3.78/A
12+18	3.41	5.11	-	-	-	2.34	8.52	11.69	0.72	2.82	3.49	3.02/B	3.56	5.34	-	-	-	2.34	8.89	11.69	0.53	2.32	2.54	3.84/A
12+24	3.35	6.70	-	-	-	2.34	10.05	12.30	0.72	3.39	3.83	2.97/C	3.42	6.85	-	-	-	2.34	10.27	12.30	0.53	2.64	2.79	3.89/A
18+18	5.07	5.07	-	-	-	2.34	10.14	12.30	0.72	3.42	3.83	2.96/C	5.18	5.18	-	-	-	2.34	10.35	12.30	0.53	2.66	2.79	3.90/A
9+9+9	2.54	2.54	2.54	-	-	2.89	7.62	10.46	0.89	2.50	4.26	3.05/B	2.69	2.69	2.69	-	-	2.89	8.08	10.46	0.65	2.12	3.10	3.81/A
9+9+12	2.53	2.53	3.37	-	-	2.89	8.43	12.92	0.89	2.79	4.04	3.02/B	2.64	2.64	3.52	-	-	2.89	8.81	12.92	0.65	2.30	2.94	3.84/A
9+9+18	2.51	2.51	5.03	-	-	2.89	10.05	12.30	0.89	3.39	4.26	2.97/C	2.57	2.57	5.14	-	-	2.89	10.27	12.30	0.65	2.64	3.10	3.89/A
9+9+24	2.48	2.48	6.62	-	-	2.89	11.58	12.92	0.89	3.97	4.43	2.91/C	2.50	2.50	6.66	-	-	2.89	11.65	12.92	0.65	2.95	3.22	3.95/A
9+12+12	2.52	3.36	3.36	-	-	2.89	9.24	11.07	0.89	3.09	4.04	2.99/C	2.60	3.47	3.47	-	-	2.89	9.54	11.07	0.65	2.47	2.94	3.86/A
9+12+18	2.51	3.34	5.01	-	-	2.89	10.86	11.69	0.89	3.70	4.26	2.94/C	2.54	3.39	5.08	-	-	2.89	11.00	11.69	0.65	2.81	3.10	3.92/A
9+12+24	2.46	3.28	6.56	-	-	2.89	12.30	12.92	0.89	4.26	4.43	2.89/C	2.46	3.28	6.56	-	-	2.89	12.30	12.92	0.65	3.10	3.22	3.97/A
9+18+18	2.46	4.92	4.92	-	-	2.89	12.30	12.92	0.89	4.26	4.43	2.89/C	2.46	4.92	4.92	-	-	2.89	12.30	12.92	0.65	3.10	3.22	3.97/A
12+12+12	3.35	3.35	3.35	-	-	2.89	10.05	11.07	0.89	3.39	4.17	2.97/C	3.42	3.42	3.42	-	-	2.89	10.27	11.07	0.65	2.64	3.04	3.89/A
12+12+18	3.33	3.33	5.00	-	-	2.89	11.67	12.92	0.89	4.01	4.43	2.91/C	3.35	3.35	5.03	-	-	2.89	11.73	12.92	0.65	2.97	3.22	3.95/A
12+12+24	3.08	3.08	6.15	-	-	2.89	12.30	12.92	0.89	4.26	4.43	2.89/C	3.08	3.08	6.15	-	-	2.89	12.30	12.92	0.65	3.10	3.22	3.97/A
12+18+18	3.08	4.61	4.61	-	-	2.89	12.30	12.92	0.89	4.26	4.43	2.89/C	3.08	4.61	4.61	-	-	2.89	12.30	12.92	0.65	3.10	3.22	3.97/A
9+9+9+9	2.49	2.49	2.49	2.49	-	3.69	9.96	12.92	1.02	3.36	4.68	2.97/C	2.55	2.55	2.55	2.55	-	3.69	10.19	12.92	0.74	2.62	3.41	3.89/A
9+9+9+12	2.49	2.49	2.49	3.31	-	3.69	10.77	13.53	1.02	3.66	4.68	2.94/C	2.52	2.52	2.52	3.36	-	3.69	10.92	13.53	0.74	2.79	3.41	3.92/A
9+9+9+18	2.46	2.46	2.46	4.92	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.46	2.46	2.46	4.92	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
9+9+9+24	2.17	2.17	2.17	5.79	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.17	2.17	2.17	5.79	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
9+9+12+12	2.48	2.48	3.31	3.31	-	3.69	11.58	13.53	1.02	3.97	4.68	2.91/C	2.50	2.50	3.33	3.33	-	3.69	11.65	13.53	0.74	2.95	3.41	3.95/A
9+9+12+18	2.31	2.31	3.08	4.61	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.31	2.31	3.08	4.61	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
9+9+12+24	2.05	2.05	2.73	5.47	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.05	2.05	2.73	5.47	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
9+12+12+12	2.46	3.28	3.28	3.28	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.68	2.89/C	2.46	3.28	3.28	3.28	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.41	3.97/A
9+12+12+18	2.17	2.89	2.89	4.34	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.17	2.89	2.89	4.34	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
12+12+12+12	3.08	3.08	3.08	3.08	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.68	2.89/C	3.08	3.08	3.08	3.08	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.41	3.97/A
12+12+12+18	2.73	2.73	2.73	4.10	-	3.69	12.30	13.53	1.02	4.26	4.89	2.89/C	2.73	2.73	2.73	4.10	-	3.69	12.30	13.53	0.74	3.10	3.56	3.97/A
9+9+9+9+9	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.18	12.30	14.00	1.15	4.26	5.11	2.89/C	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	4.18	12.30	14.00	0.84	3.10	3.72	3.97/A
9+9+9+9+12	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	4.18	12.30	14.00	1.15	4.26	5.11	2.89/C	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	4.18	12.30	14.00	0.84	3.10	3.72	3.97/A
9+9+9+9+18	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	4.18	12.30	14.00	1.15	4.26	5.11	2.89/C	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	4.18	12.30	14.00	0.84	3.10	3.72	3.97/A
9+9+9+12+12	2.17	2.17	2.17	2.89	2.89	4.18	12.30	14.00	1.15	4.26	5.11	2.89/C	2.17	2.17	2.17	2.89	2.89	4.18	12.30	14.00	0.84	3.10	3.72	3.97/A
9+9+12+12+12	2.05	2.05	2.73	2.73	2.73	4.18	12.30	14.00	1.15	4.26	5.11	2.89/C	2.05	2.05	2.73	2.73	2.73	4.18	12.30	14.00	0.84	3.10	3.72	3.97/A

Uvedené pro kombinaci s nástěnnými jednotkami.

