



VÝHODY

- Twin aplikácia.
- Nasávanie vzduchu zozadu alebo zospodu.



VLASTNOSTI




DDM 012



DDM 018-060

- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- Štandardne káblové ovládanie, voliteľné infraovládanie.
- Zabudovaný vzduchový filter a čerpadlo kondenzátu.
- Použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu.

TWIN APLIKÁCIA



Vyžaduje sadu refnetov:
7ACFH0476, 7ACFH0477

Aplikácia	Vnútorne jednotky	Vonkajšie jednotky
TWIN	DDM018 + DDM018	YDFA036
	DDM024 + DDM024	YDFA048

Prepojovacie potrubie	YDFA036	YDFA048
Priemer potrubia "kvapalina" / "plyn"	3/8" / 5/8"	
Maximálna vzdialenosť (m)	30	50
Rozdiel vzdialenosti medzi jednotkami (m)	10	
Maximálna vzdialenosť za refnetom (m)	15	

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	Kód	Foto	Funkcia
Bezdrôtové ovládanie RC08C	7ACEL1740		Teplota, časovač, funkcia I FEEL.
Káblové ovládanie RCW20 + adaptér	7ACEL1775 + 7ACEL1776		Zónové riadenie, režim, otáčky, časovač ZAP/VYP, "I Feel" funkcia, teplota. (jeden adaptér potrebný pre každú vnútornú jednotku)
Centrálny ovládač RCW21	7ACEL1777		Riadenie až 64 jednotiek s individuálnym nastavením, týždenným časovačom, poruchami.
BMS brána	7ACEL1708		Riadenie max. 1024 jednotiek (16 brán).
Diagnostická sada	7ACEL1710		Monitorovanie a zmena parametrov systému, história porúch.

DDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AW- DDM012-N91	AW- DDM018-N91	AW- DDM024-N91	AW- DDM036-N91	AW- DDM036-N91	AW- DDM048-N91	AW- DDM060-N91
Vonkajšia jednotka R32		AW- YDFA012-H91	AW- YDFA018-H91	AW- YDFA024-H91	AW- YDFA036-H91	AW- YDFA036-H93	AW- YDFA048-H93	AW- YDFA060-H93
El. napájanie		1-fázové	1-fázové	1-fázové	1-fázové	3-fázové	3-fázové	3-fázové
CHLADENIE								
Nominálny výkon (min./max.)	kW	3.52 (1.50-4.75)	5.28 (1.49-5.69)	7.03 (3.28-8.16)	10.55 (4.04-12.02)	10.55 (4.04-12.02)	14.07 (4.26-15.19)	15.24 (5.86-17.29)
Pdesignnc	kW	3.52	5.3	7.0	10.5	10.5	14.0	15.4
Nominálny príkon	kW	0.95	1.63	2.19	4.00	4.10	5.15	5.42
SEER/energetická trieda		6.5/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++	6.1/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°						
VYKUROVANIE								
Nominálny výkon (min./max.)	kW	4.10 (0.97-5.63)	5.86 (2.2-6.15)	7.62 (2.72-8.72)	11.14 (2.81-13.19)	11.14 (2.81-13.19)	16.12 (3.7-18.02)	18.17 (4.69-20.52)
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	3.2	4.3	5.4	8.4	8.5	12.0	12.5
Nominálny príkon	kW	1.10	1.58	2.05	3.10	3.00	4.28	5.33
SCOP/energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+	4.0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°						
Výkon pri -10°C / pri -15°C	kW	3.3 / 2.7	4.7 / 3.9	6.2 / 5.0	9.0 / 7.3	9.0 / 7.3	13.0 / 10.6	14.7 / 11.9
VNÚTORNÁ JEDNOTKA								
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	26/30/35	33/38/41	40/42/44	40/43/47	40/43/47	48/49/50	50/52/54
Akustický výkon	dB(A)	56	59	62	62	63	68	71
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	300/480/600	350/650/880	839/1054/1248	750/1150/1400	750/1150/1400	1680/2040/2400	1820/2210/2600
Externý statický tlak (štandard (min-max))	Pa	25 (0-60)	25 (0-100)	25 (0-160)	37 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
Odvlihovací výkon	l/h	1.5	2.0	3	3.8	3.8	4.5	5.5
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x305x805	1570x305x805	1570x305x805	1405x355x915	1405x355x915
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	18/22	24.3/29.6	31.5/38.9	40.5/48.5	40.5/48.5	47.6/55.8	47.6/55.8
Kód		7SP033031	7SP033032	7SP033033	7SP033034	7SP033034	7SP033035	7SP033036
VONKAJŠIA JEDNOTKA								
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	55	55	62	65	64	66	66
Akustický výkon	dB(A)	62	62	66	68	68	72	74
Vzduchový výkon	m³/h	2000	2000	2700	4000	4000	7500	7500
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI	Rotačný DCI	Rotačný DCI	Rotačný DCI	Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x625x390	920x615x390	965x765x395	1090x875x500	1090x875x500	1095x1480x495	1095x1480x495
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	34.7/37.5	33.7/36.6	49.4/52.8	66.8/73.4	81.5/87.0	106.7/119.9	111.3/124.3
Kód		7SP063050	7SP063051	7SP063052	7SP063053	7SP063054	7SP063055	7SP063056
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz								
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia			
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x2.5	3x1.5 a 3x2.5	3x1.5 a 3x4			
Istenie	A	16	16	10 a 20	10 a 32			
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	4x1.5	2x0.5	2x0.5			
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 3~400V/50Hz								
Prívod elektrického napájania						Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²					3x1.5 a 5x2.5	3x1.5 a 5x4.0	3x1.5 a 5x4.0
Istenie	A					10 a 20	10 a 25	10 a 25
Komunikačný kábel	mm²					2x0.5	2x0.5	2x0.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE								
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	25	30	50	65	65	65	65
Maximálne prevýšenie	m	10	20	25	30	30	30	30
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Výrobná náplň (5m)	kg	0.87	1.15	1.5	2.4	2.4	2.8	2.95
Doplňková náplň	g/m	12	12	24	24	24	24	24

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka	
Potrubná	Split	Multisplit
DDM 012 a 018	YDFA 	YDZC 
DDM 024 a 036	YDFA 	
DDM 048 a 060	YDFA 	