

DED

POTRUBNÉ VYSOKOTLAKOVÉ JEDNOTKY



VÝHODY

- Technológia DC inverter.
- Vysoký statický tlak.



RCW17



RCW18
(voliteľné)

- Dva kompresory DC inverter pre vyššiu účinnosť a spoľahlivosť.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- Zabudovaný vzduchový filter.
- Prevádzka vo vykurovaní až do -20°C.

VLASTNOSTI



Príslušenstvo	Kód	Foto	Funkcia
Káblové ovládanie RCW18	7ACEL1728		Režim, teplota, poruchy.

DED TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-DED076-N11		AWSI-DED095-N11	
VONKAJŠIA JEDNOTKA		AWAU-YED076-H13		AWAU-YED095-H13	
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		6 021€		6 504€	
CHLADENIE					
Nominálny výkon	kW	22.4		28.0	
Nominálny elektrický príkon	kW	6.70		8.30	
EER		3.34		3.37	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	10°/48°			
VYKUROVANIE					
Nominálny výkon	kW	25.0		30.0	
Nominálny elektrický príkon	kW	6.54		8.15	
COP		3.82		3.68	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-20°/27°			
Výkon pri -10°C	kW	20.5		24.6	
Výkon pri -15°C	kW	17.5		21.0	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54		55	
Akustický výkon	dB(A)	64		65	
Vzduchový výkon	m³/h	4000		4400	
Externý statický tlak ESP	Pa	150 (0-200)		150 (0-200)	
Odvlhčovací výkon	l/h	7.5		8.5	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1483x385x791		1686x450x870	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1578x472x883		1788x580x988	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	82/104		105/140	
Kód		7SP032160		7SP032161	
VONKAJŠIA JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	60		61	
Akustický výkon	dB(A)	70		71	
Vzduchový výkon	m³/h	9000		9000	
Typ kompresora		2x rotačný DC inverter		2x rotačný DC inverter	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1098x1584x399		1098x1584x399	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1183x1785x505		1183x1785x505	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	175/180		185/190	
Kód		7SP062886		7SP062887	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz a 3~400V/50Hz					
Prívod elektrického napájania		Vnúťorná aj vonkajšia		Vonkajšia	
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5 a 5x4.0		3x1.5 a 5x4.0	
Istenie	A	16 a 20		16 a 25	
Komunikačný kábel	mm²	2x0.75		2x0.75	
PREPOJOVACIE POTRUBIE					
Priemer potrubia "plyn"		7/8"		7/8"	
Priemer potrubia "kvapalina"		3/8"		3/8"	
Maximálna vzdialenosť	m	120		120	
Maximálne prevýšenie	m	13		16	

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Jednotka	Split aplikácia
DED 076-095	YED 076-095
	