

DED

POTRUBNÍ VYSOKOTLAKÉ JEDNOTKY



VÝHODY

- Technologie DC inverter.
- Vysoký statický tlak.



RCW17



RCW18
(volitelné)

- Dva kompresory DC inverter pro vyšší účinnost a spolehlivost.
- Funkce „I FEEL“ pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Zabudovaný vzduchový filtr.
- Provoz vytápění až do -20 °C.

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R410A



ELEKTRICKÝ
EXPAZNÍ VENTIL



REŽIM I FEEL



NOČNÍ REŽIM



FUNKCE HOT KEEP



24 H
PROGRAMOVATELNÝ
ČASOVÁČ



AUTODIAGNOSTIKA



RES.TART
AUTOMATICKÝ
RESTART



ZÁMKA TLAČÍTEK
OVLAĐAČE



AUTO REŽIM



AUTO VENTILÁTOR



ZABUDOVANÉ
CERPADLO
KONDENZÁTU



BMS
KOMPATIBILNÍ



VYTÁPĚNÍ DO
NÍZKÝCH TEPLŮT

Příslušenství	Kód	Foto	Funkce
Kabelové ovládání RCW18	7ACEL1728		Režim, teplota, poruchy.

DED TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AWSI-DED076-N11		AWSI-DED095-N11	
Venkovní jednotka		AWAU-YED076-H13		AWAU-YED095-H13	
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		165 578 Kč		178 860 Kč	
CHLAZENÍ					
Jmenovitý výkon	kW	22.4		28.0	
Jmenovitý elektrický příkon	kW	6.70		8.30	
EER		3.34		3.37	
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	10 °/48 °			
VYTÁPĚNÍ					
Jmenovitý výkon	kW	25.0		30.0	
Jmenovitý elektrický příkon	kW	6.54		8.15	
COP		3.82		3.68	
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-20 °/27 °			
Výkon při -10 °C	kW	20.5		24.6	
Výkon při -15 °C	kW	17.5		21.0	
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54		55	
Akustický výkon	dB(A)	64		65	
Vzduchový výkon	m³/h	4000		4400	
Externí statický tlak ESP	Pa	150 (0-200)		150 (0-200)	
Odvlhčovací výkon	l/h	7.5		8.5	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	1483x385x791		1686x450x870	
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1578x472x883		1788x580x988	
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	82/104		105/140	
Kód		7SP032160		7SP032161	
VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	60		61	
Akustický výkon	dB(A)	70		71	
Vzduchový výkon	m³/h	9000		9000	
Typ kompresoru		2x rotační DC inverter		2x rotační DC inverter	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	1098x1584x399		1098x1584x399	
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1183x1785x505		1183x1785x505	
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	175/180		185/190	
Kód		7SP062886		7SP062887	
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz a 3~400V/50Hz					
Přívod elektrického proudu		Vnitřní i venkovní		Venkovní	
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5 a 5x4.0		3x1.5 a 5x4.0	
Jistič	A	16 a 20		16 a 25	
Komunikační kabel	mm²	2x0.75		2x0.75	
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí „plyn“		7/8"		7/8"	
Průměr potrubí „kapalina“		3/8"		3/8"	
Maximální vzdálenost	m	120		120	
Maximální převýšení	m	13		16	

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka
Jednotka	Split aplikace
DED 076-095	YED 076-095
	