

FWDB

NÍKOTEPLTNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Chladienie na nízke interiérové teploty.
- Káblový ovládač s týždenným časovačom.



RCW6

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R410A



ELEKTRICKÝ EXPAZNÝ VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTER



REŽIM I FEEL



NOČNÝ REŽIM



DIGITÁLNY DISPLEJ



AUTODIAGNOSTIKA



AUTOMATICKÝ RESTART



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLADÁČA



ĽAVÝ/PRÁVY ODVOD KONDENZÁTU



KONTAKT PRE GENERÁLNY ALARM



KONTAKT PRE DIALKOVÉ ZAPÍ/VYP



CHLADENIE DO NÍZKYCH TEPLÔT



VYKUROVANIE DO NÍZKYCH TEPLÔT



- ❑ Chladienie a vykurovanie.
- ❑ Chladienie až na **12°C**, prevádzka do **-10°C** vonkajšej teploty.
- ❑ Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- ❑ Kontakt pre diaľkové zapnutie/vypnutie.



NAVRHNUTÉ PRE VÍNNE PIVNICE ALEBO INÉ PRIESTORY S POTREBOU NÍZKEJ TEPLÔTY

FWDB TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka		AWSI-FWDB018-N11	AWSI-FWDB024-N11
Vonkajšia jednotka 1~230V/50Hz		AWAU-YMDB018-H11	AWAU-YMDB024-H11
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		2 606€	3 259€
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	5.1 (0.8-6.1)	6.8 (1.2-8.2)
Pdesignnc	kW	5.1	6.8
Nominálny elektrický príkon	kW	1.579	2.252
SEER / energetická trieda		6.5/A++	6.1/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-10°/50°	
VYKUROVANIE			
Nominálny výkon	kW	5.6 (0.9-7.0)	7.5 (1.2-8.6)
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	4.8	5.8
Nominálny elektrický príkon	kW	1.466	2.072
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	4.0/A+
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	38/41/44	44/49/52
Akustický výkon	dB(A)	57	63
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	700/800/900	850/1050/1180
Odvlhčovací výkon	l/h	1.5	2.2
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1068x675x235	1068x675x235
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1145x755x313	1145x755x313
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	25.8/30.6	25/30
Kód		7SP012246	7SP012247
VONKAJŠIA JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54	60
Akustický výkon	dB(A)	65	65
Vzduchový výkon	m³/h	2100	2700
Typ kompresora		Rotačný DCI	Dvojitý rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x554x333	845x702x363
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x615x390	965x765x396
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	35.5/38.4	49/51.5
Kód 1~230V/50Hz		7SP062924	7SP062925
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prívod elektrického napájania		Vnúťorná aj vonkajšia	Vnúťorná aj vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5 a 3x2.5	3x1.5 a 3x2.5
Istenie	A	10 a 16	10 a 20
Komunikačný kábel	mm²	3x0.5	3x0.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Priemer potrubia "plyn"		1/2"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	30	50
Maximálne prevýšenie	m	20	25

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Jednotka	Split aplikácia
FWDB	YMDB
	