

HND

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Vysokoučinná filtrace.
- Volitelné Wifi ovládání.
- Super tichý režim.
- Výfuk do dvou směrů.



RC08C



RCW8
(volitelné)

VLASTNOSTI



- Provoz chlazení a topení až do -15°C.
- Funkce "I FEEL" pro precizní regulaci teploty v prostoru.
- Stejně vnitřní jednotky pro split a multisplit aplikace.
- Indikace úniku chladiva.
- Elektrostatický, fotokatalytický a antibakteriální filtr.



Příslušenství	Kód	Foto	Funkce
Kabelový ovladač RCW8 (pro jednu jednotku)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač na opožděné ZAP/VYP, teplota, žaluzie, režim "I FEEL".
Diagnostická sada	7ACEL1710		Monitorování a změna parametrů systému, historie poruch.
Beznapěťový ON/OFF kontakt	7ACEL1190		Dálkové blokování provozu jednotky.
WiFi modul Air Net	7ACEL1719		Ovládání jednotky pomocí smartphonu, tabletu nebo počítače přes WiFi.

HND TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AWSI-HND009-N11	AWSI-HND012-N11	AWSI-HND018-N11	AWSI-HND024-N11
Venkovní jednotka		AWAU-YND009-H11	AWAU-YND012-H11	AWAU-YND018-H11	AWAU-YND024-H11
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		20 360 Kč	21 190 Kč	30 020 Kč	35 410 Kč
CHLAZENÍ					
Nominální výkon	kW	2.65 (1.2-3.3)	3.54 (1.3-4.4)	5.3 (1.8-6.1)	7.05 (2.7-7.8)
Pdesignc	kW	2.65	3.54	5.3	7.05
Nominální elektrický příkon	kW	0.66	1.095	1.64	2.181
SEER / energetická třída		7.3/A++	7.3/A++	6.5/A++	7.0/A++
Provozní rozsah (suchá venková teplota)	°C	-15°/50°			
TOPENÍ					
Nominální výkon	kW	2.8 (0.85-3.7)	3.7 (1.2-4.8)	5.5 (1.4-6.7)	7.3 (1.6-8.7)
Pdesignh (střední pásmo)	kW	2.6	2.8	4.4	5.7
Nominální elektrický příkon	kW	0.7	0.88	1.48	1.97
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		4/A+	4.4/A+	4.2/A+	4/A+
Provozní rozsah (suchá venková teplota)	°C	-15°/30°			
Výkon při -10°C	kW	2.8	3.0	4.2	6.2
Výkon při -15°C	kW	2.5	2.6	3.9	5.5
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízké / střední / vysoké)	dB(A)	21/25/31/35	21/26/32/36	23/30/36/42	28/34/41/46
Akustický výkon	dB(A)	53	53	62	64
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	280/400/460	320/460/550	490/620/830	700/950/1050
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2	1.7	2.3
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	750x280x198	835x280x198	990x315x218	1186x343x258
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	830x355x270	910x355x270	1065x400x300	1265x420x340
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	7.8/9.9	8.7/11.2	11.8/15	15.6/20.6
Kód		7SP023034	7SP023035	7SP023036	7SP023037
VENKOVNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	50	50	53	59
Akustický výkon	dB(A)	60	60	63	69
Vzduchový výkon	m³/h	1900	2000	2100	2700
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter	Rotační DC inverter
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	900x585x345	920x615x390	920x615x390	965x755x395
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	26.6/29	29.1/31.9	37.8/40.5	48.4/51.6
Kód		7SP062878	7SP062879	7SP062880	7SP062881
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz					
Přívod elektrického napájení		Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Jištění	A	16	16	16	20
Komunikační kabel	mm²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ					
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Maximální vzdálenost	m	25	25	30	50
Maximální převýšení	m	10	10	20	25

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka	
Jednotka	Split aplikace	Multisplit aplikace
HND 009 až 024	YND 	YCZ 