

MAF

MOBILNÉ JEDNOTKY



VÝHODY

- Manuálne alebo diaľkové infraovládanie.
- Ekonomické riešenie.
- Inštalačná sada do okna / steny.
- Samoodparovací systém na odvod kondenzátu.



RC08C

VLASTNOSTI



- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime len 0.5W.
- Len chladenie.
- El. napájanie 1f-230V/50Hz.



MAF TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotka		AWPO-MAF009-C11	AWPO-MAF012-C11
CENA bez DPH		576€	702€
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	2.64	3.52
Nominálny elektrický príkon	kW	1.01	1.35
EER/trieda		2.61/A	2.61/A
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	17°/35°	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	46/49/52	46/49/52
Akustický výkon	dB(A)	65	65
Vzduchový výkon	m³/h	370	370
Priemer potrubia na odvod tepla	mm	Ø150	
Dĺžka potrubia na odvod tepla	m	0.5 až 1.5	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.6	1.8
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	467x765x397	467x765x397
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	517x880x437	517x880x437
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	30/34	33.5/37
Kód		7MB021056	7MB021057