

MAF

MOBILNÍ JEDNOTKY



VÝHODY

- Manuální nebo dálkové ovládání.
- Ekonomické řešení.
- Instalační sada do okna/na stěnu.
- Samoodpařovací systém na odvod kondenzátu.



RC08C

VLASTNOSTI



- Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (pouze 0,5 W).
- Pouze chlazení.
- El. napájení 1f-230V/50Hz.



MAF TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotka		AWPO-MAF009-C11	AWPO-MAF012-C11
CENA bez DPH		15 840 Kč	19 305 Kč
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon	kW	2.64	3.52
Jmenovitý elektrický příkon	kW	1.01	1.35
EER/třída		2.61/A	2.61/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	17 °/35 °	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) [nízké / střední /vysoké]	dB(A)	46/49/52	46/49/52
Akustický výkon	dB(A)	65	65
Vzduchový výkon	m³/h	370	370
Průměr potrubí na odvod tepla	mm	Ø 150	
Délka potrubí na odvod tepla	m	0.5 až 1.5	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.6	1.8
Rozměry [šířka x výška x hloubka]	mm	467x765x397	467x765x397
Rozměry balení [šířka x výška x hloubka]	mm	517x880x437	517x880x437
Hmotnost [jednotka / balení]	kg	30/34	33.5/37
Kód		7MB021056	7MB021057