



VÝHODY

- Manuálne alebo diaľkové ovládanie.
- Ekonomické riešenie.
- Inštalácia do okna/steny.



RC08C
(obsahuje)

VLASTNOSTI



CHLADIVO R290



VZDUCHOVÝ FILTER



AUTO ČISTENIE/SUŠENIE



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAC



AUTOREŠTART



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA



AUTODIAGNOSTIKA



- Len chladenie.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- Samoodparovací systém na odvod kondenzátu.
- El. napájanie 1f-230V/50Hz.



MFH TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnúťorná jednotka R290		AW-MFH009-C41	AW-MFH012-C41
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	2.93	3.52
Nominálny príkon	kW	0.945	1.357
EER/trieda		3.10/A+	2.60/A
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	17°/35°	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Akustický výkon	dB(A)	56	63
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Priemer potrubia na odvod tepla	mm	ø150	
Dĺžka potrubia na odvod tepla	m	0.5 až 1.5	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.6	1.8
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	467x765x397	467x765x397
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	515x890x440	515x890x440
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	31.8/35.7	33/36.5
Kód		7MB021060	7MB021061
Typ chladiva/GWP		R290/20	R290/20
Výrobná náplň	kg	0.21	0.22