



Technológia ON/OFF

Len chladenie

A⁺

MFH

mobilné jednotky



RC08C

VÝHODY

- Infraovládanie RC08C
- Inštalačná sada do okna/steny
- Ekonomické riešenie
- Bez práce s chladivom

VLASTNOSTI

TECHNOLÓGIA



VZDUCHOVÝ FILTER



AUTO
ČISTENIE/
SUŠENIE

UŽÍVATEĽSKÉ FUNKCIE



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



24 H
PROGRAMOVATEĽNÝ
ČASOVÁČ



RESTART



ZAMKNUTIE
TLAČIDIEL OVLÁDACA

INŠTALATÉRSKE FUNKCIE



AUTODIAGNOSTIKA

+ «ÚSPORA»

- > Nízka spotreba energie.
- > Ekologické chladivo R290.

+ «UŽÍVATEĽ»

- > Vysoký komfort.
- > Funkcia "I FEEL" pre precíznu reguláciu teploty v priestore.
- > Samoodparovací systém na odvod kondenzátu.
- > Pripojenie do el. zásuvky 1~230V/50Hz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41
Kód		7MB021060	7MB021061
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	2.93	3.52
Nominálny príkon	kW	0.945	1.357
EER/energetická trieda		3.10/A+	2.60/A
Prevádzkový rozsah		17°C až 35°C suchá vonkajšia teplota	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (min/stred/max)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Akustický výkon	dB(A)	62	63
Vzduchový výkon (min/stred/max)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Priemer potrubia na odvod tepla	mm	Ø150	
Dĺžka potrubia na odvod tepla	m	0.50 až 1.50	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.60	1.80
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	467x765x397	467x765x397
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	515x890x440	515x890x440
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	31.8/35.7	33/36.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Typ chladiva/GWP		R290/20	R290/20
Výrobná náplň	kg	0.21	0.22
CENA ZA JEDNOTKU (bez DPH)		511€	556€