

SBF

SLOUPOVÁ JEDNOTKA



VÝHODY

- Moderní design, digitální display.
- Pomocná spirála 3.5 kW.



RC08C

VLASTNOSTI



CHLADIVO R410A



VZDUCHOVÝ FILTR



REŽIM I FEEL



NOČNÍ REŽIM



DIGITÁLNÍ
DISPLAY



PROGRAMOVATELNÝ AUTODIAGNOSTIKA
ČASOVAČ



INDIKACE SLABÉ
BATERIE



AUTOMATICKÝ
RESTART



ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK
OVLADÁČE



POMOCNÁ
SPIRÁLA



CHLAZENÍ DO
NÍZKÝCH TEPLOT



VOLITELNÉ WIFI
OVLÁDÁNÍ



- ❑ Funkce "I FEEL" pro precizní regulaci teploty v prostoru.
- ❑ Chlazení do nízké venkovní teploty -7°C.

SBF TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AWSI-SBF048-N11
Venkovní jednotka		AWAU-YSF048-H13
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		67 900 Kč
CHLAZENÍ		
Nominální výkon	kW	12.4
Nominální elektrický příkon	kW	4.62
EER/třída		2.68/D
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-7°/43°
TOPENÍ		
Nominální výkon (+spirála)	kW	13.6 (+3.5)
Nominální elektrický příkon (+spirála)	kW	4.84 (+3.5)
COP/třída		2.81/D
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-7°/24°
VNITŘNÍ JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / vysoké)	dB(A)	48/56
Akustický výkon	dB(A)	66
Vzduchový výkon (nízké / vysoké)	m³/h	1500/1850
Odvlhčovací výkon	l/h	4.6
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	550x1800x350
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	685x1910x540
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	48/63.3
Kód		7SP011084
VENKOVNÍ JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	61
Akustický výkon	dB(A)	71
Vzduchový výkon	m³/h	5600
Typ kompresoru		Scroll
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	938x1369x392
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1095x1505x495
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	111/123.4
Kód		7SP062850
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3~400V/50Hz		
Přívod elektrického napájení		Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	5x2.5
Jištění	A	25
Komunikační kabel	mm²	6x2.5
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		
Průměr potrubí "plyn"		3/4"
Průměr potrubí "kapalina"		1/2"
Maximální vzdálenost	m	20
Maximální převýšení	m	10

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka
Jednotka	Split aplikace
SBF	YSF
	