



VÝHODY

- Vysoký výkon pro komerční aplikace.



RC09
(obsahuje)

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R410A



ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ
VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTR



AUTO ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ



PORUCHOVÝ KÓD NA
DISPLEJI JEDNOTKY



AUTODIAGNOSTIKA



- Vysoká účinnosť.
- Silný vzduchový výkon (až do 15m).
- Display a ovládání na jednotce.

SDM TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka		AW-SDM048-N11
Venkovní jednotka R410A		AW-YSDM048-H11
El. napájení		1-fázové
CHLAZENÍ		
Jmenovitý výkon (min./max.)	kW	12.5 (6.0-14.5)
Jmenovitý příkon (min./max.)	kW	3.90 (2.0-6.0)
SEER/energetická třída		5.1/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-10°/46°
TOPENÍ		
Jmenovitý výkon (min./max.)	kW	13.0 (6.0-16.5)
Jmenovitý příkon (min./max.)	kW	4.05 (2.0-6.0)
SCOP/energetická třída		3.4/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/24°
VNITŘNÍ JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1,5m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	44/48/51
Akustický výkon	dB(A)	69
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	1350/1500/1750
Odvlhčovací výkon	l/h	5
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	600x1850x350
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	691x1986x415
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	57/65
Kód		7SP011088
VENKOVNÍ JEDNOTKA		
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	59
Akustický výkon	dB(A)	73
Vzduchový výkon	m³/h	4200
Typ kompresoru		Dvojitý rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	1008x830x410
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	1142x1000x498
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	82/93
Kód		7SP062971
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz		
Přívod elektrického napájení		Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x4.0
Jištění	A	25
Komunikační kabel	mm²	4x2.5
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ		
Průměr potrubí "plyn"		3/4"
Průměr potrubí "kapalina"		3/8"
Maximální vzdálenost	m	50
Maximální převýšení	m	30
Typ chladiva/GWP		R410A/2088
Výrobní náplň (5m)	kg	2.85

KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka
Sloupová	Split
SDM 	YSDM 