



NOVÉ

SXB [ECODESIGN]

TOP
RIEŠENIAFLEXY
MATCH
LEGO
KONCEPTROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI
OVLÁDANIAPARAPETNO-PODSTROPNÉ
SPLIT A MULTISPLIT APLIKÁCIE

- Jednotky s výkonom od 2.5 do 5 kW.
- Chladenie a vykurovanie.
- Motorizované vertikálne aj horizontálne klapky.
- Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.

Nový DC motor s
vysokou účinnosťou.

RC08W

RCW2
(na požiadanie)

[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- Motorizované žalúzie v 4 smeroch.
- Možnosť pripojenia generálneho alarmu, diaľkového ZAP/VYP, prítomnosti osôb a skupinového riadenia pomocou CBI-B.
- Prevádzka v chladení až do -10°C a v vykurovaní až do -15°C.
- Predplnené na maximálnu vzdialenosť.
- Možnosť núteného režimu vykurovania.
- DC motor s vysokou účinnosťou.



PRÍSLUŠENSTVO

Názov	Kód	Foto	Popis	Potrebné príslušenstvo	Funkcia
RCW2	7ACEL1212		Káblový centrálny ovládač		- možnosť súčasného riadenia až 32 jednotiek - skupinové riadenie v 15 zónach - nastaviteľný časovač (denný, týždenný), režim, otáčky, teplota
RCL	7ACEL1447		Jednoduchý káblový ovládač	CBI-B - 7ACEL1616	- ovládanie jednej jednotky - zap/vyp, režim, teplota, otáčky
CBI-B	7ACEL1616		Komunikačné rozhranie + káble		- rozhranie na pripojenie RS485, RCW2, RCL - 1 bežnapätový kontakt (vstup) (nastaviteľný cez DIP prepínače) - generálny alarm (výstup) (12V DC) - prevádzka jednotky (stav zap/vyp) (výstup) (12V DC)
SADA	7ACFH0221		Čerpadlo kondenzátu		Odvod kondenzátu.
SADA	7ACVF0122		Regulačná klapka (SXB 009/012)		Obsluha dvoch miestností.
SADA	7ACVF0123		Regulačná klapka (SXB 018)		
SADA	7ACTL0073		Krycí panel (SXB 009/012)		
SADA	7ACTL0074		Krycí panel (SXB 018)		

SXB - TECHNICKÉ PARAMETRE

Vnútorne jednotky		AWSI-SXB009-N11	AWSI-SXB012-N11	AWSI-SXB018-N11
Vonkajšie jednotky		AWAU-YBDE009-H11	AWAU-YBDE012-H11	AWAU-YBDE018-H11
CHLADENIE				
Nominálny výkon	kW	2.5 (1.4-3.6)	3.5 (1.5-4.4)	5 (1.5-5.8)
Pdesignc	kW	2.5	3.5	5
El. príkon	kW	0.62	0.98	1.51
SEER / energetická trieda		5.20/A	5.30/A	5.10/A
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-10°/46° (suchá teplota)		
VYKUROVANIE				
Nominálny výkon	kW	3.2 (1.5-4.5)	4.2 (1.5-5.0)	5.6 (1.3-6.5)
Pdesignh (stredné pásmo)	kW	2.5	3.5	4.5
El. príkon	kW	0.93	1.31	1.59
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		3.40/A	3.60/A	3.60/A
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	-15°/24° (suchá teplota)		
Výkon pri -10°C	kW	2.37	2.82	3.73
Výkon pri -15°C	kW	2.05	2.5	3.24
VNÚTORNÁ JEDNOTKA				
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	29/37/44	30/41/47	40/48/53
Akustický výkon (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	41/49/56	51/53/58	56/60/66
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	300/350/400	300/350/400	600/750/870
Odvlhčovací výkon	l/h	1	1.5	2
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	820x630x190	820x630x190	1200x630x190
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x726x273	920x726x273	1300x726x273
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	21/25	22/26	30/35
Kód		7SP012219	7SP012220	7SP012221
VONKAJŠIA JEDNOTKA				
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	51	52	53
Akustický výkon	dB(A)	61	62	65
Vzduchový výkon	m³/h	1780	1780	2500
Typ kompresora		Rotačný DC Inverter	Rotačný DC Inverter	Dvojitý rotačný DC Inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	795x610x290	795x610x290	900x700x340
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	970x650x394	970x650x394	985x730x435
Čistá/hrubá hmotnosť	kg	38/42	38.5/42.5	56/58.5
Kód		7SP061819	7SP061820	7SP061886
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V / 50HZ				
Prívod elektrického napájania		Vnútorná	Vnútorná	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Istenie	A	16	16	20
Elektrické prepojenia	mm²	4x1.5	4x1.5	4x2.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE				
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	3/8"	1/2"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	1/4"	1/4"
Maximálna vzdialenosť	m	20	20	30
Maximálne prevýšenie	m	10	10	15

APLIKÁCIA



VNÚTORNÁ JEDNOTKA	KOMPATIBILNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA	
Jednotka	Split aplikácia	Multisplit aplikácia
SXB	YBDE	YAZE
		