

PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ JEDNOTKY - SXE DCI

Tepelné čerpadlo, standardní filtrace.
Infraovládání.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická horizontální a vertikální výfuková klapka.
Klimatizování dvou místností současně (volitelně).



ST SXE DCI



GC YBDE DCI

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení standard

-10°C až 46°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezonní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry šířka x výška x hloubka [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST SXE 009 DCI	GC YBDE 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) 0,62	3,2 (1,5-4,5) 0,93	5,7 A+ / 3,8 A	29 / 37 / 42 51	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	21 38	11 764 Kč 21 547 Kč	33 311 Kč
ST SXE 012 DCI	GC YBDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) 0,98	4,2 (1,5-5,0) 1,31	5,61 A+ / 3,8 A	30 / 41 / 45 52	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	22 38,5	12 259 Kč 21 733 Kč	33 992 Kč
ST SXE 018 DCI	GC YBDE 018 DCI	5 (1,5-5,8) 1,51	5,6 (1,3-6,5) 1,59	5,1 A / 3,8 A	40 / 48 / 51 53	1200 x 630 x 190 795 x 610 x 290	12 / 6	20 / 10	30 38	15 789 Kč 27 739 Kč	43 527 Kč

Volitelné příslušenství

Cena bez DPH

Krycí panel (skrýtí potrubí při instalaci pod strop)

743 Kč

Regulační klapka (obsluha dvou místností)

6 439 Kč

Čerpadlo kondenzátu

4 829 Kč

PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ JEDNOTKY - FADE DCI

Tepelné čerpadlo.
Standardní filtrace.
Infraovládání.
Kabelový ovladač RCWE.
4 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.
Automatická výfuková klapka.



ST FADE DCI



GC YUDE 24 DCI

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení standard

-15°C až 48°C

- topení

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Topný výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Sezonní účinnost SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry šířka x výška x hloubka [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FADE 024 DCI	GC YUDE 024 H11	7 (2,4-8,2) 2,18	8 (2,4-9,0) 2,21	5,1 A / 3,8 A	40 / 46 / 48 / 49 57	1220 x 700 x 225 980 x 790 x 427	16 / 10	30 / 15	40 67	18 575 Kč 47 985 Kč	66 560 Kč
ST FADE 030 DCI	GC YUDE 030 H11	8,5 (2,6-9,2) 2,67	9,2 (2,4-9,9) 2,57	5,1 A / 3,8 A	38 / 44 / 46 / 49 58	1420 x 700 x 245 980 x 790 x 427	16 / 10	30 / 15	48 71	20 928 Kč 48 295 Kč	69 223 Kč
ST FADE 036 DCI	GC YUDE 036 H11	10 (3,2-11,5) 3,2	12 (2,9-14,5) 3,4	5,1 A / 3,8 A	46 / 51 / 53 / 54 63	1420 x 700 x 245 1107 x 1100 x 440	16 / 10	30 / 15	48 92	20 804 Kč 69 347 Kč	90 151 Kč
ST FADE 036 DCI	GC YUDE 036 H13	10 (3,2-11,5) 3,2	12 (2,9-14,5) 3,4	5,1 A / 3,8 A	46 / 51 / 53 / 54 63	1420 x 700 x 245 1107 x 1100 x 440	16 / 10	30 / 15	48 92	20 804 Kč 89 160 Kč	109 964 Kč
ST FAD 048 DCI	GC YUD 048 H13	14 (5,0-14,3) 4,37	16,5 (5,3-18,4) 4,58	3,2 A / 3,6 A*	52 / 55 / 58 61	1700 x 700 x 245 1085 x 1365 x 427	16 / 10	50 / 30	65 116	21 795 Kč 92 875 Kč	114 670 Kč

* - model 048 nepodléhá normě ErP (zobrazené hodnoty jsou EER/COP – energetická třída podle 2002/31/ES); venkovní jednotky H13 jsou třífázové

PARAPETNĚ-PODSTROPNÍ JEDNOTKY - FWDE DCI (nizkoteplotní)

Pouze pro chlazení na nízké interiérové teploty 18°C až 1.
Ideální pro vinotéky a gastro provozy.
Standardní filtrace.
Infraovládání.
Přijímač se 7m kabelem.
Automatické výfukové klapky.
3 otáčky ventilátoru.
Automatické otáčky.
Automatický restart.



ST FWDE DCI



GC YBDE DCI

Teplotní limity - venkovní suchá teplota:
- chlazení standard

-10°C až 46°C

12°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY POUZE CHLAZENÍ

Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Chladicí výkon nom (min-max) / příkon [kW]	Chladicí výkon při 12°C [kW]	Sezonní účinnost SEER	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozměry šířka x výška x hloubka [mm]	Potrubí plyn / kapalina [mm]	Max. vzdálenost / převýšení [m]	Hmotnost [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FWDE 012 DCI	GC YBDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) 0,98	2,5	5,61 A+	30 / 41 / 45 52	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	22 38,5	24 767 Kč 21 733 Kč	46 499 Kč
ST FWDE 018 DCI	GC YBDE 018 DCI	5,0 (1,5-5,8) 1,51	4	5,1 A	40 / 48 / 51 53	1200 x 630 x 190 795 x 610 x 290	12 / 6	20 / 10	30 38	26 315 Kč 27 739 Kč	54 053 Kč
ST FWDE 024 DCI	GC YBDE 024 DCI	6,8 (1,5-7,6) 2,25	5,7	5,1 A	46 / 51 / 54 59	1200 x 630 x 190 950 x 864 x 340	16 / 10	30 / 15	32 65,5	30 958 Kč 43 094 Kč	74 052 Kč

ST - vnitřní jednotka ; GC - venkovní jednotka

Chlazení: Vnitřní teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teploměr); Topení: Vnitřní teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teploměr); Venkovní teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teploměr)