

PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY - SXE DCI

Tepelné čerpadlo, štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická horizontálna a vertikálna výfuková klapka.
Klimatizovanie dvoch miestností súčasne (voliteľne).



ST SXE DCI



GC YBDE DCI

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard

-10°C až 46°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST SXE 009 DCI	GC YBDE 009 DCI	2,5 (1,4-3,6) 0,62	3,2 (1,5-4,5) 0,93	5,7 A+ / 3,8 A	29 / 37 / 42 51	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	21 38	449 € 822 €	1 271 €
ST SXE 012 DCI	GC YBDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) 0,98	4,2 (1,5-5,0) 1,31	5,61 A+ / 3,8 A	30 / 41 / 45 52	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	22 38,5	468 € 829 €	1 297 €
ST SXE 018 DCI	GC YBDE 018 DCI	5 (1,5-5,8) 1,51	5,6 (1,3-6,5) 1,59	5,1 A / 3,8 A	40 / 48 / 51 53	1200 x 630 x 190 795 x 610 x 290	12 / 6	20 / 10	30 38	603 € 1 059 €	1 661 €

Voliteľné príslušenstvo

Cena bez DPH

Krycí panel (skrytie potrubia pri inštalácii pod strop)

28 €

Regulačná klapka (obsluha dvoch miestností)

246 €

Čerpadlo kondenzátu

184 €

PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY - FADE DCI

Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Kábelový ovládač RCWE.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.



ST FADE DCI



GC YUDE 24 DCI

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard

-15°C až 48°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FADE 024 DCI	GC YUDE 024 H11	7 (2,4-8,2) 2,18	8 (2,4-9,0) 2,21	5,1 A / 3,8 A	40 / 46 / 48 / 49 57	1220 x 700 x 225 980 x 790 x 427	16 / 10	30 / 15	40 67	709 € 1 832 €	2 540 €
ST FADE 030 DCI	GC YUDE 030 H11	8,5 (2,6-9,2) 2,67	9,2 (2,4-9,9) 2,57	5,1 A / 3,8 A	38 / 44 / 46 / 49 58	1420 x 700 x 245 980 x 790 x 427	16 / 10	30 / 15	48 71	799 € 1 843 €	2 642 €
ST FADE 036 DCI	GC YUDE 036 H11	10 (3,2-11,5) 3,2	12 (2,9-14,5) 3,4	5,1 A / 3,8 A	46 / 51 / 53 / 54 63	1420 x 700 x 245 1107 x 1100 x 440	16 / 10	30 / 15	48 92	794 € 2 647 €	3 441 €
ST FADE 036 DCI	GC YUDE 036 H13	10 (3,2-11,5) 3,2	12 (2,9-14,5) 3,4	5,1 A / 3,8 A	46 / 51 / 53 / 54 63	1420 x 700 x 245 1107 x 1100 x 440	16 / 10	30 / 15	48 92	794 € 3 403 €	4 197 €
ST FAD 048 DCI	GC YUD 048 H13	14 (5,0-14,3) 4,37	16,5 (5,3-18,4) 4,58	3,2 A / 3,6 A*	52 / 55 / 58 61	1700 x 700 x 245 1085 x 1365 x 427	16 / 10	50 / 30	65 116	832 € 3 545 €	4 377 €

* - model 048 nepodlieha ErP norme (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové

PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY - FWDE DCI (nizkoteplotné)

Len chladenie na nízke interiérové teploty 18°C až 12°C.
Ideálne pre vinotéky a gastro prevádzky.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Prijímač so 7m káblom.
Automatické výfukové klapy.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.



ST FWDE DCI



GC YBDE DCI

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard

-10°C až 46°C

12°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE

Vonkajšia jednotka	Vnútrná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Chladiaci výkon pri 12°C [kW]	Sezónna účinnosť SEER	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena bez DPH	Cena za split bez DPH
ST FWDE 012 DCI	GC YBDE 012 DCI	3,5 (1,5-4,4) 0,98	2,5	5,61 A+	30 / 41 / 45 52	820 x 630 x 190 795 x 610 x 290	10 / 6	20 / 10	22 38,5	945 € 829 €	1 775 €
ST FWDE 018 DCI	GC YBDE 018 DCI	5,0 (1,5-5,8) 1,51	4	5,1 A	40 / 48 / 51 53	1200 x 630 x 190 795 x 610 x 290	12 / 6	20 / 10	30 38	1 004 € 1 059 €	2 063 €
ST FWDE 024 DCI	GC YBDE 024 DCI	6,8 (1,5-7,6) 2,25	5,7	5,1 A	46 / 51 / 54 59	1200 x 630 x 190 950 x 864 x 340	16 / 10	30 / 15	32 65,5	1 182 € 1 645 €	2 826 €

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútrná teplota: 27°C/19°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / moký teplomer); Vykurovanie: Vnútrná teplota: 20°C/12°C (suchý / moký teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / moký teplomer)