



WFD OKENNÍ JEDNOTKY

- Jednotky s výkonem 2,75 a 3,7kW.
- Kompresor s technologií DC inverter.
- Pouze chlazení.

[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- **Ekologické provedení s chladivem R32 a DC inverter kompresorem.**
- Vysoká účinnost SEER až 5,1.
- Manuální nebo dálkové infraovládání.



WFD RC

WFD - TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnitřní jednotky		AWWR-WFD009-C11		AWWR-WFD012-C11	
CHLAZENÍ					
Nominální výkon	kW	2.75		3.7	
Pdesignc	kW	2.75		3.7	
Nominální el. příkon	kW	0.81		1.09	
SEER / energetická třída		5.10/A		5.10/A	
Provozní rozsah (venkovní teplota)	°C	18° až 43° (suchá teplota)			
VNITŘNÍ JEDNOTKA					
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	45/47/49		45/47/49	
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	310/350/380		400/450/490	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0		1.2	
Typ kompresoru		Rotační DC inverter		Rotační DC inverter	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	560x375x710		660x428x700	
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	623x425x806		739x515x793	
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	34/36.7		46/50	
Kód		7WT010008		7WT010009	
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz					
Průřez připojeného napájecího kabelu	mm²	3x1.5		3x1.5	
Jištění	A	10		10	

APLIKACE



VLASTNOSTI

