



WFD

OKENNÉ JEDNOTKY

- Jednotky s výkonom 2,75 a 3,7kW.
- Kompresor s technológiou DC inverter.
- Len chladenie.

[VLASTNOSTI A VÝHODY]

- **Ekologické prevedenie s chladivom R32 a DC inverter kompresorom.**
- Vysoká účinnosť SEER až 5,1.
- Manuálne alebo diaľkové infraovládanie.



WFD RC

WFD - TECHNICKÉ PARAMETRE

Vnútorné jednotky		AWWR-WFD009-C11	AWWR-WFD012-C11
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	2.75	3.7
Pdesignc	kW	2.75	3.7
Nominálny el. príkon	kW	0.81	1.09
SEER / energetická trieda		5.10/A	5.10/A
Prevádzkový rozsah (vonkajšia teplota)	°C	18° až 43° (suchá teplota)	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	310/350/380	400/450/490
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2
Typ kompresora		Rotačný DC inverter	Rotačný DC inverter
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	560x375x710	660x428x700
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	623x425x806	739x515x793
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	34/36.7	46/50
Kód		7WT010008	7WT010009
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prierez pripojeného napájacieho kábla	mm²	3x1.5	3x1.5
Istenie	A	10	10

APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

