



- ❑ Pouze chlazení.
- ❑ Kompresor s technologií DC inverter.
- ❑ Manuální nebo dálkové ovládání.
- ❑ El. napájení 1f-230V/50Hz.

WFD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R32		AWWR-WFD009-C11	AWWR-WFD012-C11
El. napájení		1-fázové	1-fázové
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon	kW	2.75	3.7
Pdesignnc	kW	2.75	3.7
Jmenovitý příkon	kW	0.81	1.09
SEER/energetická třída		5.10/A	5.10/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	18°/43°	
VNITŘNÍ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	310/350/380	400/450/490
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2
Typ kompresoru		Rotační DCI	Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	560x375x710	660x428x700
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	623x425x806	739x515x793
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	34/36.7	46/50
Kód		7WT010008	7WT010009
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675
Výrobní náplň	kg	0.51	0.63

VÝHODY

- Monoblok.
- Kompaktní řešení.



WFD RC
(obsahuje)

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R32



NOČNÍ REŽIM



AUTORESTART



AUTODIAGNOSTIKA