



- ❑ Len chladenie.
- ❑ Kompresor s technológiou DC inverter.
- ❑ Manuálne alebo diaľkové ovládanie.
- ❑ El. napájanie 1f-230V/50Hz.

WFD TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútna jednotka R32		AWWR-WFD009-C11	AWWR-WFD012-C11
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	2.75	3.7
Pdesignnc	kW	2.75	3.7
Nominálny príkon	kW	0.81	1.09
SEER/energetická trieda		5.10/A	5.10/A
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	18°/43°	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	310/350/380	400/450/490
Odvlhčovací výkon	l/h	1.0	1.2
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	560x375x710	660x428x700
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	623x425x806	739x515x793
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	34/36.7	46/50
Kód		7WT010008	7WT010009
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675
Výrobná náplň	kg	0.51	0.63

VÝHODY

- Monoblok.
- Kompaktné riešenie.



WFD RC
(obsahuje)

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R32



NOČNÝ REŽIM



AUTORESTART



AUTODIAGNOSTIKA