

XBD

PARAPETNÉ JEDNOTKY



A⁺⁺

VÝHODY

- Dva spôsoby vyfukovania.
- Prevádzka v chladení a vykurovaní až do -15°C.



RC08C



RCW8
(voliteľné)

VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



CHLADIVO R410A



ELEKTRICKÝ EXPANZNÝ VENTIL



VZDUCHOVÝ FILTER



REŽIM I FEEL



NOČNÝ REŽIM



PROGRAMOVATEĽNÝ ČASOVAČ



INDIKÁCIA SLABEJ BATERIE



AUTOMATICKÝ RESTART



ZAMKNUTIE TLAČIDIEL OVLÁDAČA



ZABUDOVANÝ KONTAKT PRE GENERÁLNY ALARM



ZABUDOVANÝ KONTAKT PRE DIAĽKOVÉ ZAP/VYP



CHLADENIE DO NÍZKYCH TEPLÔT



VYKUROVANIE DO NÍZKYCH TEPLÔT



VOLITEĽNÉ WIFI OVLÁDANIE



- Funkcia "I FEEL" pre precíznú reguláciu teploty v priestore.
- Vyfukovanie vzduchu zhora alebo zdola pre zvýšený komfort.
- Jednoduchá údržba.

DVE MOŽNOSTI PRÍVODU VZDUCHU



Príslušenstvo	Kód	Foto	Funkcia
Kábelový ovládač RCW8 (pre jednu jednotku)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač na oneskorené ZAP/VYP, teplota, klapka, režim "I FEEL".

XBD TECHNICKÉ ÚDAJE

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		AWSI-XBD012-N11	
VONKAJŠIA JEDNOTKA		AWAU-YMD012-H11	
CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH		1 387€	
CHLADENIE			
Nominálny výkon	kW	3.5 (0.8-4.4)	
Pdesignnc	kW	3.5	
Nominálny elektrický príkon	kW	0.992	
SEER / energetická trieda		6.7/A++	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°	
VYKUROVANIE			
Nominálny výkon	kW	3.8 (0.85-5.0)	
Pdesignnh (stredné pásmo)	kW	3.6	
Nominálny elektrický príkon	kW	0.995	
SCOP / energetická trieda (stredné pásmo)		4.0/A+	
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/24°	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké)	dB(A)	36/40/44	
Akustický výkon	dB(A)	58	
Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)	m³/h	360/470/550	
Odvlhčovací výkon	l/h	1,5	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	700x600x210	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	810x710x305	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	14.8/19.3	
Kód		7SP071407	
VONKAJŠIA JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54	
Akustický výkon	dB(A)	61	
Vzduchový výkon	m³/h	2000	
Typ kompresora		Rotačný DC inverter	
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	800x554x333	
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x615x390	
Hmotnosť (jednotka / balenie)	kg	34.5/37.3	
Kód 1~230V/50Hz		7SP062891	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x1.5	
Istenie	A	16	
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Priemer potrubia "plyn"		3/8"	
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	
Maximálna vzdialenosť	m	25	
Maximálne prevýšenie	m	10	

KOMPATIBILITA

Vnúťorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Jednotka	Split aplikácia
XBD	YMD
	